



## PGP-00-CV-R

**Marca:** Riego de jardines

**Línea de productos:** Aspersores

**Modelo de productos:** PGP Ultra

**SKU:** PGP00CVR

**Descripción:** Turbina PGP Ultra, para arbustos, ajustable de 50° a 360°, entrada de ¾", válvula de retención, ID de agua reciclada, ocho boquillas estándar y cuatro de ángulo bajo incluidas

### Dimensions


**Altura:** 190,50 mm

**Altura de emergencia:**  
Aéreo

**Diámetro:** 44,45 mm

**Diámetro expuesto:** 44,45  
mm

**Tamaño de la entrada:** ¾"



### Operating Specifications

**Arc:** 50° to 360°

**Operating Pressure:** 4,1 a 7,0 bares; 410 a 700 kPa

**Precipitation Rate:** 10 mm/h

**Radius:** 4,9 a 14,0 m

**Flow:** 0,07 a 2,22 m3/h; 1,2 a 36,0 l/min

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698157640

**Cantidad / Bolsa:** 20


**Palé oceánico:** 2700


**Palé terrestre:** 2400


**Cartón maestro:** 20

| Datos de Rendimiento de las Boquillas de Ángulo Bajo PGP Ultra / I-20                                                                                     |         |     |       |        |       |             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|--------|-------|-------------|----|
| Boquilla                                                                                                                                                  | Presión |     | Radio | Caudal |       | Pluv. mm/hr |    |
|                                                                                                                                                           | bar     | kPa | m     | m³/hr  | l/min | ■           | ▲  |
| 2,0 LA<br>●<br>Gris                                                                                                                                       | 1,7     | 170 | 7,3   | 0,33   | 5,6   | 12          | 14 |
|                                                                                                                                                           | 2,0     | 200 | 7,6   | 0,36   | 6,0   | 12          | 14 |
|                                                                                                                                                           | 2,5     | 250 | 7,9   | 0,40   | 6,7   | 13          | 15 |
|                                                                                                                                                           | 3,0     | 300 | 8,2   | 0,45   | 7,4   | 13          | 15 |
|                                                                                                                                                           | 3,5     | 350 | 8,5   | 0,48   | 8,0   | 13          | 15 |
|                                                                                                                                                           | 4,0     | 400 | 8,8   | 0,52   | 8,6   | 13          | 15 |
|                                                                                                                                                           | 4,5     | 450 | 9,1   | 0,55   | 9,1   | 13          | 15 |
| 2,5 LA<br>●<br>Gris                                                                                                                                       | 1,7     | 170 | 7,9   | 0,44   | 7,3   | 14          | 16 |
|                                                                                                                                                           | 2,0     | 200 | 8,2   | 0,47   | 7,9   | 14          | 16 |
|                                                                                                                                                           | 2,5     | 250 | 8,8   | 0,53   | 8,8   | 14          | 16 |
|                                                                                                                                                           | 3,0     | 300 | 9,4   | 0,59   | 9,8   | 13          | 15 |
|                                                                                                                                                           | 3,5     | 350 | 10,1  | 0,64   | 10,6  | 13          | 15 |
|                                                                                                                                                           | 4,0     | 400 | 10,4  | 0,68   | 11,3  | 13          | 15 |
|                                                                                                                                                           | 4,5     | 450 | 10,7  | 0,72   | 12,0  | 13          | 15 |
| 3,5 LA<br>●<br>Gris                                                                                                                                       | 1,7     | 170 | 8,5   | 0,58   | 9,7   | 16          | 18 |
|                                                                                                                                                           | 2,0     | 200 | 8,8   | 0,62   | 10,3  | 16          | 18 |
|                                                                                                                                                           | 2,5     | 250 | 9,1   | 0,68   | 11,4  | 16          | 19 |
|                                                                                                                                                           | 3,0     | 300 | 10,1  | 0,75   | 12,5  | 15          | 17 |
|                                                                                                                                                           | 3,5     | 350 | 10,7  | 0,80   | 13,3  | 14          | 16 |
|                                                                                                                                                           | 4,0     | 400 | 11,0  | 0,85   | 14,1  | 14          | 16 |
|                                                                                                                                                           | 4,5     | 450 | 11,3  | 0,89   | 14,8  | 14          | 16 |
| 4,5 LA<br>●<br>Gris                                                                                                                                       | 1,7     | 170 | 8,2   | 0,71   | 11,8  | 21          | 24 |
|                                                                                                                                                           | 2,0     | 200 | 8,8   | 0,76   | 12,7  | 19          | 23 |
|                                                                                                                                                           | 2,5     | 250 | 9,1   | 0,84   | 14,1  | 20          | 23 |
|                                                                                                                                                           | 3,0     | 300 | 10,1  | 0,93   | 15,5  | 18          | 21 |
|                                                                                                                                                           | 3,5     | 350 | 10,7  | 1,00   | 16,6  | 18          | 20 |
|                                                                                                                                                           | 4,0     | 400 | 11,0  | 1,06   | 17,6  | 18          | 20 |
|                                                                                                                                                           | 4,5     | 450 | 11,3  | 1,12   | 18,6  | 18          | 20 |
| <b>Nota:</b><br>Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180 grados.<br>Para la pluviometría de un aspersor de 360 grados, dividir entre 2. |         |     |       |        |       |             |    |



| DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS Boquillas PGP ULTRA / I-20 MPR-25                                  |         |     |       |        |       |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|--------|-------|-------------|------|
| Boquilla                                                                                       | Presión |     | Radio | Caudal |       | Pluv. mm/hr |      |
|                                                                                                | bar     | kPa |       | m³/hr  | l/min | ■           | ▲    |
|  Rojo<br>90°  | 1,7     | 170 | 7,0   | 0,17   | 3,0   | 13,7        | 15,8 |
|                                                                                                | 2,4     | 240 | 7,3   | 0,20   | 3,6   | 14,9        | 17,3 |
|                                                                                                | 3,1     | 310 | 7,6   | 0,23   | 3,6   | 15,6        | 18,1 |
|                                                                                                | 3,8     | 380 | 7,6   | 0,25   | 4,2   | 17,4        | 20,1 |
|                                                                                                | 4,5     | 450 | 7,6   | 0,27   | 4,8   | 18,9        | 21,9 |
|  Rojo<br>120° | 1,7     | 170 | 7,0   | 0,23   | 3,6   | 13,9        | 16,0 |
|                                                                                                | 2,4     | 240 | 7,3   | 0,27   | 4,8   | 15,4        | 17,8 |
|                                                                                                | 3,1     | 310 | 7,6   | 0,31   | 5,4   | 16,2        | 18,7 |
|                                                                                                | 3,8     | 380 | 7,6   | 0,35   | 6,0   | 18,0        | 20,7 |
|                                                                                                | 4,5     | 450 | 7,6   | 0,38   | 6,6   | 19,6        | 22,6 |
|  Rojo<br>180° | 1,7     | 170 | 7,0   | 0,33   | 5,4   | 13,3        | 15,4 |
|                                                                                                | 2,4     | 240 | 7,3   | 0,39   | 6,6   | 14,7        | 17,0 |
|                                                                                                | 3,1     | 310 | 7,6   | 0,45   | 7,2   | 15,5        | 17,9 |
|                                                                                                | 3,8     | 380 | 7,6   | 0,50   | 8,4   | 17,3        | 20,0 |
|                                                                                                | 4,5     | 450 | 7,6   | 0,55   | 9,0   | 18,9        | 21,8 |
|  Rojo<br>360°  | 1,7     | 170 | 7,0   | 0,63   | 10,8  | 12,8        | 14,8 |
|                                                                                                | 2,4     | 240 | 7,3   | 0,76   | 12,6  | 14,2        | 16,4 |
|                                                                                                | 3,1     | 310 | 7,6   | 0,87   | 14,4  | 14,9        | 17,3 |
|                                                                                                | 3,8     | 380 | 7,6   | 0,97   | 16,2  | 16,6        | 19,2 |
|                                                                                                | 4,5     | 450 | 7,6   | 1,05   | 17,4  | 18,1        | 20,9 |

| DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS Boquillas PGP ULTRA / I-20 MPR-30                                         |         |     |       |        |       |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|--------|-------|-------------|------|
| Boquilla                                                                                              | Presión |     | Radio | Caudal |       | Pluv. mm/hr |      |
|                                                                                                       | bar     | kPa |       | m³/hr  | l/min | ■           | ▲    |
|  Verde Claro<br>90°  | 1,7     | 170 | 8,8   | 0,23   | 3,6   | 12,0        | 13,8 |
|                                                                                                       | 2,4     | 240 | 9,1   | 0,28   | 4,8   | 13,4        | 15,4 |
|                                                                                                       | 3,1     | 310 | 9,1   | 0,32   | 5,4   | 15,2        | 17,6 |
|                                                                                                       | 3,8     | 380 | 9,1   | 0,35   | 6,0   | 17,0        | 19,6 |
|                                                                                                       | 4,5     | 450 | 9,1   | 0,38   | 6,6   | 18,4        | 21,2 |
|  Verde Claro<br>120° | 1,7     | 170 | 8,8   | 0,30   | 4,8   | 11,7        | 13,5 |
|                                                                                                       | 2,4     | 240 | 9,1   | 0,37   | 6,0   | 13,2        | 15,2 |
|                                                                                                       | 3,1     | 310 | 9,1   | 0,42   | 7,2   | 15,1        | 17,4 |
|                                                                                                       | 3,8     | 380 | 9,1   | 0,47   | 7,8   | 16,8        | 19,4 |
|                                                                                                       | 4,5     | 450 | 9,1   | 0,51   | 8,4   | 18,3        | 21,1 |
|  Verde Claro<br>180° | 1,7     | 170 | 8,8   | 0,49   | 8,4   | 12,5        | 14,4 |
|                                                                                                       | 2,4     | 240 | 9,1   | 0,59   | 9,6   | 14,1        | 16,2 |
|                                                                                                       | 3,1     | 310 | 9,1   | 0,67   | 11,4  | 16,1        | 18,6 |
|                                                                                                       | 3,8     | 380 | 9,1   | 0,75   | 12,6  | 17,9        | 20,7 |
|                                                                                                       | 4,5     | 450 | 9,1   | 0,82   | 13,8  | 19,6        | 22,6 |
|  Verde Claro<br>360° | 1,7     | 170 | 8,8   | 0,96   | 16,2  | 12,3        | 14,2 |
|                                                                                                       | 2,4     | 240 | 9,1   | 1,15   | 19,2  | 13,8        | 15,9 |
|                                                                                                       | 3,1     | 310 | 9,1   | 1,31   | 21,6  | 15,7        | 18,1 |
|                                                                                                       | 3,8     | 380 | 9,1   | 1,45   | 24,0  | 17,4        | 20,0 |
|                                                                                                       | 4,5     | 450 | 9,1   | 1,57   | 26,4  | 18,8        | 21,7 |

| Datos de Rendimiento de las Boquillas PGP Ultra / I-20 MPR-35                                     |         |     |       |        |       |             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|--------|-------|-------------|------|
| Boquilla                                                                                          | Presión |     | Radio | Caudal |       | Pluv. mm/hr |      |
|                                                                                                   | bar     | kPa |       | m³/hr  | l/min | ■           | ▲    |
|  Beige<br>90°  | 1,7     | 170 | 9,8   | 0,32   | 5,4   | 13,4        | 15,4 |
|                                                                                                   | 2,4     | 240 | 10,4  | 0,38   | 6,6   | 14,1        | 16,3 |
|                                                                                                   | 3,1     | 310 | 10,7  | 0,44   | 7,2   | 15,3        | 17,7 |
|                                                                                                   | 3,8     | 380 | 10,7  | 0,48   | 7,8   | 17,0        | 19,6 |
|                                                                                                   | 4,5     | 450 | 10,7  | 0,52   | 9,0   | 18,4        | 21,3 |
|  Beige<br>120° | 1,7     | 170 | 9,8   | 0,40   | 6,6   | 12,7        | 14,6 |
|                                                                                                   | 2,4     | 240 | 10,4  | 0,49   | 8,4   | 13,6        | 15,8 |
|                                                                                                   | 3,1     | 310 | 10,7  | 0,56   | 9,6   | 14,7        | 17,0 |
|                                                                                                   | 3,8     | 380 | 10,7  | 0,62   | 10,2  | 16,4        | 18,9 |
|                                                                                                   | 4,5     | 450 | 10,7  | 0,68   | 11,4  | 17,9        | 20,7 |
|  Beige<br>180° | 1,7     | 170 | 9,8   | 0,62   | 10,2  | 13,1        | 15,2 |
|                                                                                                   | 2,4     | 240 | 10,4  | 0,76   | 12,6  | 14,1        | 16,3 |
|                                                                                                   | 3,1     | 310 | 10,7  | 0,87   | 14,4  | 15,2        | 17,6 |
|                                                                                                   | 3,8     | 380 | 10,7  | 0,96   | 16,2  | 16,9        | 19,5 |
|                                                                                                   | 4,5     | 450 | 10,7  | 1,05   | 17,4  | 18,4        | 21,3 |
|  Beige<br>360°  | 1,7     | 170 | 9,8   | 1,22   | 20,4  | 12,8        | 14,8 |
|                                                                                                   | 2,4     | 240 | 10,4  | 1,50   | 25,2  | 14,0        | 16,2 |
|                                                                                                   | 3,1     | 310 | 10,7  | 1,72   | 28,8  | 15,1        | 17,5 |
|                                                                                                   | 3,8     | 380 | 10,7  | 1,91   | 31,8  | 16,8        | 19,4 |
|                                                                                                   | 4,5     | 450 | 10,7  | 2,09   | 34,8  | 18,3        | 21,2 |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.