



STG-900-83

Marca: Riego de jardines

Línea de productos: Sistema ST

Modelo de productos: STG-900

SKU: STG90083

Descripción: Rotor para césped sintético, cuerpo emergente de 8 cm, ajustable de 40° a 360°, vástago de plástico, roscas de entrada Acme de 40 mm (1½"), tecnología de mantenimiento total por la parte superior, boquilla 83 instalada

Dimensions

Altura de emergencia: 3"

Tamaño de la entrada:

1½"

Shipping Information

UPC-A: 0611698029176

Cantidad / Bolsa: 4

Palé oceánico: 180

Palé terrestre: 180

Cartón maestro: 4

STG-900 - Datos de rendimiento de las boquillas*					
Boquilla	Presión kPa	Radio yd	Caudal lpm	Pluv. pulgadas/h	
					
73° NARANJA	689	34	282	1,35	1,56
	758	36	291	1,25	1,44
	827	38	302	1,16	1,34
83° OCRE	689	37	318	1,29	1,49
	758	39	333	1,26	1,46
	827	40	348	1,23	1,42

Notas:

Todas las tasas de precipitación se calculan para una operación a 180°.

Para la tasa de precipitación del aspersor a 360°, divida entre 2.

Requiere un mínimo de 7,0 bar; presión dinámica de 700 kPa suministrada a la entrada del codo articulado.

* Todas las mediciones de radio se toman a velocidades de rotación estándar. Ralentizar la rotación a la velocidad mínima agregará 3 o más metros al radio.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/stg-900/stg-900-83>
020326