



PSU-04-17A-NFO

Marca: Riego de jardines

Línea de productos: Cuerpos de Difusores

Modelo de productos: PS Ultra

SKU: PSU0417ANFO

Descripción: Cuerpo de difusor PS Ultra, emergente delgado de 10 cm con boquilla preinstalada, radio de 5,2 m, sector ajustable (de 0° a 360°) y entrada de ½"; sin filtro de malla grande

Dimensions

Diámetro: 57,15 mm

Diámetro expuesto: 31,75 mm



Shipping Information

UPC-A: 0611698027752

Cantidad / Bolsa: 100

Origen: ENSAMBLADO EN EE. UU.

Palé oceánico: 9000

Palé terrestre: 7200

Cartón maestro: 100

Additional Information

RADIO: 17'

Datos de Rendimiento de las Toberas Ajustables Pro											
4A & 6A											

			Tobera 4A  Verde Claro						Tobera 6A  Azul Claro					
			1,2 m radio Ajustable de 0° a 360 Trayectoria 0°						1,8 m radio Ajustable de 0° a 360 Trayectoria 0°					
Arco	Presión		Radio	Caudal		Pluv. mm/hr		Radio	Caudal		Pluv. mm/hr			
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min			m	m³/hr	l/min				
45°	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136		
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124		
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114		
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106		
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99		
90°	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134		
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126		
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118		
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112		
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106		
120°	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118		
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112		
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105		
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100		
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95		
180°	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106		
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102		
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97		
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94		
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90		
240°	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114		
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111		
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107		
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103		
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99		
270°	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128		
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122		
	2,1	210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116		
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112		
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107		
360°	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111		
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106		
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100		
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96		
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92		

Datos de Redimiento de las Toberas Ajustables Pro			
Trayectoria por Franjas			
Tobera Azul			
Sector	Presión		Ancho x largo
	bar	kPa	m
SS-530	1,0	100	2,1 x 8,5
	1,5	150	1,5 x 9,0
Franja lateral	2,0	200	1,5 x 9,0
	2,1	210	1,5 x 9,0
	2,5	250	1,5 x 9,0
La presión óptima está indicada en			

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/ps-ultra/psu-04-17a-nfo020326>