



## PCN-10

**Marca:** Riego de jardines

**Línea de productos:** Boquillas

**Modelo de productos:** Inundadores y boquillas inundadoras

**SKU:** PCN10

**Descripción:** Boquilla inundadora con compensación de presión, patrón de inundación, 3,8 l/min, rosca hembra

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698112472

**Cantidad / Bolsa:** 25/250

**Palé oceánico:** 48000

**Palé terrestre:** 40000

**Cartón maestro:** 250

| Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras Multichorro                                                |                                                                                   |          |        |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|
| Arco                                                                                                       |                                                                                   | Modelo   | Caudal |       | Radio |
|                                                                                                            |                                                                                   |          | m³/h   | l/min | m     |
|                            |  | MSBN-25Q | 0,06   | 0,9   | 0,3   |
|                                                                                                            |  | MSBN-50Q | 0,11   | 1,9   | 0,5   |
|                            |  | MSBN-50H | 0,11   | 1,9   | 0,3   |
|                                                                                                            |  | MSBN-10H | 0,23   | 3,8   | 0,5   |
|                            |  | MSBN-10F | 0,23   | 3,8   | 0,3   |
|                                                                                                            |  | MSBN-20F | 0,45   | 7,6   | 0,5   |
| <b>Nota:</b> Espaciado típico de 0,6 a 1,2 m.<br>Caudales indicados para presiones de entre 1,0 y 4,8 bar. |                                                                                   |          |        |       |       |

| Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras PCB / PCN                                               |        |        |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------------|
|                                                                                                         | Modelo | Caudal |       | Tipo de patrón |
|                                                                                                         |        | m³/h   | l/min |                |
|                        | 25     | 0,06   | 0,9   | Hilo           |
|                                                                                                         | 50     | 0,11   | 1,9   | Hilo           |
|                                                                                                         | 10     | 0,23   | 3,8   | Paraguas       |
|                                                                                                         | 20     | 0,46   | 7,6   | Paraguas       |
| <b>Nota:</b> Espaciado típico de 0,6 a 1,2 m. Caudales indicados para presiones de entre 1,0 y 4,8 bar. |        |        |       |                |

| Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras AFB                              |        |        |        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
|                                                                                  | Modelo | Caudal |        | Tipo de patrón  |
|                                                                                  |        | m³/h   | l/min  |                 |
|  | AFB    | < 0,45 | < 0,76 | Hilo / Paraguas |

| Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras 5-CST-B                           |         |     |       |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|--------|-------|
|                                                                                   | Presión |     | Radio | Caudal |       |
|                                                                                   | bar     | kPa |       | m³/h   | l/min |
|  | 1,0     | 100 | 1,5   | 0,07   | 1,1   |
|                                                                                   | 1,5     | 150 | 1,5   | 0,07   | 1,2   |
|                                                                                   | 2,0     | 200 | 1,5   | 0,09   | 1,4   |
|                                                                                   | 2,1     | 210 | 1,5   | 0,09   | 1,5   |
|                                                                                   | 2,5     | 250 | 1,5   | 0,10   | 1,6   |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/inundadores-y-boquillas-inundadoras/pcn-10020226>