



PCB-25-R

Marca: Riego de jardines

Línea de productos: Boquillas

Modelo de productos: Inundadores y boquillas inundadoras

SKU: PCB25R

Descripción: Inundador con compensación de presión, patrón de inundación, 0,9 l/min, roscado de 1/2", identificador de agua reciclada

Shipping Information

UPC-A: 0611698145883

Cantidad / Bolsa: 25/250

Palé oceánico: 48000

Palé terrestre: 40000

Cartón maestro: 250

Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras Multichorro					
Arco		Modelo	Caudal		Radio
			m³/h	l/min	m
		MSBN-25Q	0,06	0,9	0,3
		MSBN-50Q	0,11	1,9	0,5
		MSBN-50H	0,11	1,9	0,3
		MSBN-10H	0,23	3,8	0,5
		MSBN-10F	0,23	3,8	0,3
		MSBN-20F	0,45	7,6	0,5
Nota: Espaciado típico de 0,6 a 1,2 m. Caudales indicados para presiones de entre 1,0 y 4,8 bar.					

Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras PCB / PCN				
	Modelo	Caudal		Tipo de patrón
		m³/h	l/min	
	25	0,06	0,9	Hilo
	50	0,11	1,9	Hilo
	10	0,23	3,8	Paraguas
	20	0,46	7,6	Paraguas
Nota: Espaciado típico de 0,6 a 1,2 m. Caudales indicados para presiones de entre 1,0 y 4,8 bar.				

Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras AFB				
	Modelo	Caudal		Tipo de patrón
		m³/h	l/min	
	AFB	< 0,45	< 0,76	Hilo / Paraguas

Datos de Rendimiento de las Toberas Inundadoras 5-CST-B					
	Presión		Radio	Caudal	
	bar	kPa		m³/h	l/min
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	210	1,5	0,09	1,5
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/inundadores-y-boquillas-inundadoras/pcb-25-r020326>