



## 8A-HE

**Marca:** Riego de jardines

**Línea de productos:** Boquillas

**Modelo de productos:** Boquillas de alta eficiencia

**SKU:** 8AHE

**Descripción:** Boquilla de alta eficiencia, 2,4 m, arco ajustable de 0° a 360°, verde oliva

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698945384

**Palé oceánico:** 40000

**Palé terrestre:** 40000

**Cartón maestro:** 250

### Additional Information

**RADIO:** 2.4 m

Datos de rendimiento de las boquillas de alta eficiencia

8A-HE verde oliva

Radio: 2,4 m  
Regulable de 0° a 360°  
Trayectoria 20°

| Sector                                                                              | Presión    |            | RADIO      | CAUDAL      |             |           | Pluv. mm/h |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|
|                                                                                     | bar        | kPa        |            | m³/h        | l/min       |           |            |  |
|    | 1.0        | 100        | 2.0        | 0.05        | 0.87        | 52        | 60         |  |
|                                                                                     | 1.5        | 150        | 2,2        | 0.06        | 1.02        | 51        | 59         |  |
|                                                                                     | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>2.4</b> | <b>0.06</b> | <b>1.06</b> | <b>44</b> | <b>51</b>  |  |
|                                                                                     | 2.5        | 250        | 2.6        | 0.07        | 1.21        | 43        | 50         |  |
|                                                                                     | 3.0        | 300        | 2.8        | 0.08        | 1,32        | 41        | 47         |  |
|    | 1.0        | 100        | 2.0        | 0.10        | 1,65        | 49        | 57         |  |
|                                                                                     | 1.5        | 150        | 2,2        | 0.11        | 1.85        | 46        | 53         |  |
|                                                                                     | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>2.4</b> | <b>0.12</b> | <b>2.08</b> | <b>43</b> | <b>50</b>  |  |
|                                                                                     | 2.5        | 250        | 2.6        | 0.14        | 2,37        | 42        | 48         |  |
|                                                                                     | 3.0        | 300        | 2.8        | 0.15        | 2,57        | 39        | 45         |  |
|    | 1.0        | 100        | 2.0        | 0.15        | 2,47        | 49        | 57         |  |
|                                                                                     | 1.5        | 150        | 2,2        | 0.17        | 2,78        | 46        | 53         |  |
|                                                                                     | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>2.4</b> | <b>0.19</b> | <b>3.11</b> | <b>43</b> | <b>50</b>  |  |
|                                                                                     | 2.5        | 250        | 2.6        | 0.21        | 3,55        | 42        | 48         |  |
|                                                                                     | 3.0        | 300        | 2.8        | 0.23        | 3,86        | 39        | 45         |  |
|  | 1.0        | 100        | 2.0        | 0.20        | 3,29        | 49        | 57         |  |
|                                                                                     | 1.5        | 150        | 2,2        | 0.22        | 3.71        | 46        | 53         |  |
|                                                                                     | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>2.4</b> | <b>0.25</b> | <b>4,15</b> | <b>43</b> | <b>50</b>  |  |
|                                                                                     | 2.5        | 250        | 2.6        | 0.28        | 4,73        | 42        | 50         |  |
|                                                                                     | 3.0        | 300        | 2.8        | 0.31        | 5,50        | 39        | 45         |  |

10A-HE azul oscuro

Radio: 3,0 m  
Regulable de 0° a 360°  
Trayectoria 25°

| Sector                                                                              | Presión    |            | RADIO      | CAUDAL      |             |           | Pluv. mm/h |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|
|                                                                                     | bar        | kPa        |            | m³/h        | l/min       |           |            |  |
|  | 1.0        | 100        | 2.7        | 0.08        | 1.36        | 45        | 52         |  |
|                                                                                     | 1.5        | 150        | 2.8        | 0.09        | 1,55        | 48        | 55         |  |
|                                                                                     | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>3.0</b> | <b>0.10</b> | <b>1.67</b> | <b>44</b> | <b>51</b>  |  |
|                                                                                     | 2.5        | 250        | 3.1        | 0.11        | 1.82        | 45        | 52         |  |
|                                                                                     | 3.0        | 300        | 3.2        | 0.12        | 1.93        | 45        | 52         |  |
|  | 1.0        | 100        | 2.7        | 0.16        | 2,65        | 44        | 50         |  |
|                                                                                     | 1.5        | 150        | 2.8        | 0.18        | 2,94        | 45        | 52         |  |
|                                                                                     | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>3.0</b> | <b>0.19</b> | <b>3,24</b> | <b>43</b> | <b>50</b>  |  |
|                                                                                     | 2.5        | 250        | 3.1        | 0.21        | 3,52        | 44        | 51         |  |
|                                                                                     | 3.0        | 300        | 3.2        | 0.23        | 3,79        | 44        | 51         |  |
|  | 1.0        | 100        | 2.7        | 0.24        | 3,97        | 44        | 50         |  |
|                                                                                     | 1.5        | 150        | 2.8        | 0.26        | 4,41        | 45        | 52         |  |
|                                                                                     | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>3.0</b> | <b>0.29</b> | <b>4.85</b> | <b>43</b> | <b>50</b>  |  |
|                                                                                     | 2.5        | 250        | 3.1        | 0.32        | 5,28        | 44        | 51         |  |
|                                                                                     | 3.0        | 300        | 3.2        | 0.34        | 5,68        | 44        | 51         |  |
|  | 1.0        | 100        | 2.7        | 0.32        | 5,30        | 44        | 50         |  |
|                                                                                     | 1.5        | 150        | 2.8        | 0.35        | 5,88        | 45        | 52         |  |
|                                                                                     | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>3.0</b> | <b>0.39</b> | <b>6,47</b> | <b>43</b> | <b>50</b>  |  |
|                                                                                     | 2.5        | 250        | 3.1        | 0.42        | 7,04        | 44        | 51         |  |

3.0

300

3.2

0.45

7.57

44

51

**12A-HE marrón**

**Radio:** 3,7 m  
Regulable de 0° a 360°  
Trayectoria 25°

| Sector                                                                                    | Presión    |            | RADIO      |             | CAUDAL      |                                                                                     | Pluv. mm/h                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                           | bar        | kPa        | L          | m³/h        | l/min       |  |  |  |
| 90°<br>  | 1.0        | 100        | 3.3        | 0.12        | 2.01        | 44                                                                                  | 51                                                                                  |  |
|                                                                                           | 1,5        | 150        | 3.5        | 0.13        | 2.23        | 44                                                                                  | 51                                                                                  |  |
|                                                                                           | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>3.7</b> | <b>0.14</b> | <b>2.38</b> | <b>42</b>                                                                           | <b>48</b>                                                                           |  |
|                                                                                           | 2.5        | 250        | 3.8        | 0.16        | 2.65        | 44                                                                                  | 51                                                                                  |  |
|                                                                                           | 3.0        | 300        | 3,9        | 0.17        | 2.84        | 45                                                                                  | 51                                                                                  |  |
| 180°<br> | 1.0        | 100        | 3.3        | 0.23        | 3,88        | 43                                                                                  | 49                                                                                  |  |
|                                                                                           | 1,5        | 150        | 3.5        | 0,125       | 4,24        | 42                                                                                  | 48                                                                                  |  |
|                                                                                           | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>3.7</b> | <b>0.28</b> | <b>4,62</b> | <b>40</b>                                                                           | <b>47</b>                                                                           |  |
|                                                                                           | 2.5        | 250        | 3.8        | 0.30        | 5,03        | 42                                                                                  | 48                                                                                  |  |
|                                                                                           | 3.0        | 300        | 3,9        | 0.33        | 5,53        | 42                                                                                  | 50                                                                                  |  |
| 270°<br> | 1.0        | 100        | 3.3        | 0.35        | 5,82        | 43                                                                                  | 49                                                                                  |  |
|                                                                                           | 1,5        | 150        | 3.5        | 0,38        | 6,36        | 42                                                                                  | 48                                                                                  |  |
|                                                                                           | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>3.7</b> | <b>0.42</b> | <b>6,93</b> | <b>40</b>                                                                           | <b>47</b>                                                                           |  |
|                                                                                           | 2.5        | 250        | 3.8        | 0.45        | 7,55        | 42                                                                                  | 48                                                                                  |  |
|                                                                                           | 3.0        | 300        | 3,9        | 0.50        | 8,29        | 44                                                                                  | 50                                                                                  |  |
| 360°<br> | 1.0        | 100        | 3.3        | 0.47        | 7,76        | 43                                                                                  | 49                                                                                  |  |
|                                                                                           | 1,5        | 150        | 3.5        | 0.51        | 8.48        | 42                                                                                  | 48                                                                                  |  |
|                                                                                           | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>3.7</b> | <b>0.55</b> | <b>9,24</b> | <b>40</b>                                                                           | <b>47</b>                                                                           |  |
|                                                                                           | 2.5        | 250        | 3.8        | 0.60        | 10,07       | 42                                                                                  | 48                                                                                  |  |
|                                                                                           | 3.0        | 300        | 3,9        | 0.66        | 11,05       | 44                                                                                  | 50                                                                                  |  |

**15A-H negro**

**Radio:** 4,6 m  
Regulable de 0° a 360°  
Trayectoria 25°

| Sector                                                                                                  | Presión    |            | RADIO      |             | CAUDAL       |                                                                                       | Pluv. mm/h                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                         | bar        | kPa        | L          | m³/h        | l/min        |  |  |  |
| <div>90°<br/></div>  | 1.0        | 100        | 4,2        | 0.18        | 2.95         | 40                                                                                    | 46                                                                                    |  |
|                                                                                                         | 1,5        | 150        | 4.4        | 0.20        | 3.33         | 41                                                                                    | 48                                                                                    |  |
|                                                                                                         | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>4.6</b> | <b>0.22</b> | <b>3.63</b>  | <b>41</b>                                                                             | <b>48</b>                                                                             |  |
|                                                                                                         | 2.5        | 250        | 4,7        | 0.24        | 4,05         | 44                                                                                    | 51                                                                                    |  |
|                                                                                                         | 3.0        | 300        | 4.8        | 0.26        | 4.28         | 45                                                                                    | 51                                                                                    |  |
| <div>180°<br/></div> | 1.0        | 100        | 4,2        | 0.35        | 5,78         | 39                                                                                    | 45                                                                                    |  |
|                                                                                                         | 1,5        | 150        | 4.4        | 0,38        | 6,38         | 40                                                                                    | 46                                                                                    |  |
|                                                                                                         | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>4.6</b> | <b>0.42</b> | <b>7.08</b>  | <b>40</b>                                                                             | <b>46</b>                                                                             |  |
|                                                                                                         | 2.5        | 250        | 4,7        | 0.47        | 7,76         | 42                                                                                    | 49                                                                                    |  |
|                                                                                                         | 3.0        | 300        | 4.8        | 0.50        | 8,39         | 44                                                                                    | 50                                                                                    |  |
| <div>270°<br/></div> | 1.0        | 100        | 4,2        | 0.52        | 8,67         | 39                                                                                    | 45                                                                                    |  |
|                                                                                                         | 1,5        | 150        | 4.4        | 0.57        | 9,58         | 40                                                                                    | 46                                                                                    |  |
|                                                                                                         | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>4.6</b> | <b>0.64</b> | <b>10,62</b> | <b>40</b>                                                                             | <b>46</b>                                                                             |  |
|                                                                                                         | 2.5        | 250        | 4,7        | 0.70        | 11,64        | 42                                                                                    | 49                                                                                    |  |
|                                                                                                         | 3.0        | 300        | 4.8        | 0.75        | 12,59        | 42                                                                                    | 50                                                                                    |  |
| <div>360°<br/></div> | 1.0        | 100        | 4,2        | 0.69        | 11,56        | 39                                                                                    | 45                                                                                    |  |
|                                                                                                         | 1,5        | 150        | 4.4        | 0,77        | 12,77        | 40                                                                                    | 46                                                                                    |  |
|                                                                                                         | <b>2.1</b> | <b>210</b> | <b>4.6</b> | <b>0.85</b> | <b>14,16</b> | <b>40</b>                                                                             | <b>46</b>                                                                             |  |
|                                                                                                         | 2.5        | 250        | 4,7        | 0,93        | 15,52        | 42                                                                                    | 49                                                                                    |  |
|                                                                                                         | 3.0        | 300        | 4.8        | 1,01        | 16,78        | 44                                                                                    | 50                                                                                    |  |

**17A- gris**

**Radio:** 4,6 m

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/boquillas-de-alta-eficiencia/8a-he020326>