



10A-HE

Marca: Riego de jardines

Línea de productos: Boquillas

Modelo de productos: Boquillas de alta eficiencia

SKU: 10AHE

Descripción: Boquilla de alta eficiencia, 3,0 m, arco ajustable de 0° a 360°, azul oscuro

Shipping Information

UPC-A: 0611698945391

Palé oceánico: 40000

Palé terrestre: 40000

Cartón maestro: 250

Additional Information

RADIO: 3.0 m

Datos de rendimiento de las boquillas de alta eficiencia

8A-HE verde oliva

Radio: 2,4 m
Regulable de 0° a 360°
Trayectoria 20°

Sector	Presión		RADIO	CAUDAL			Pluv. mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min			
	1.0	100	2.0	0.05	0.87	52		60
	1.5	150	2,2	0.06	1.02	51		59
	2.1	210	2.4	0.06	1.06	44		51
	2.5	250	2.6	0.07	1.21	43		50
	3.0	300	2.8	0.08	1,32	41		47
	1.0	100	2.0	0.10	1,65	49		57
	1.5	150	2,2	0.11	1.85	46		53
	2.1	210	2.4	0.12	2.08	43		50
	2.5	250	2.6	0.14	2,37	42		48
	3.0	300	2.8	0.15	2,57	39		45
	1.0	100	2.0	0.15	2,47	49		57
	1.5	150	2,2	0.17	2,78	46		53
	2.1	210	2.4	0.19	3.11	43		50
	2.5	250	2.6	0.21	3,55	42		48
	3.0	300	2.8	0.23	3,86	39		45
	1.0	100	2.0	0.20	3,29	49		57
	1.5	150	2,2	0.22	3.71	46		53
	2.1	210	2.4	0.25	4,15	43		50
	2.5	250	2.6	0.28	4,73	42		50
	3.0	300	2.8	0.31	5,50	39		45

10A-HE azul oscuro

Radio: 3,0 m
Regulable de 0° a 360°
Trayectoria 25°

Sector	Presión		RADIO	CAUDAL			Pluv. mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min			
	1.0	100	2.7	0.08	1.36	45		52
	1.5	150	2.8	0.09	1,55	48		55
	2.1	210	3.0	0.10	1.67	44		51
	2.5	250	3.1	0.11	1.82	45		52
	3.0	300	3.2	0.12	1.93	45		52
	1.0	100	2.7	0.16	2,65	44		50
	1.5	150	2.8	0.18	2,94	45		52
	2.1	210	3.0	0.19	3,24	43		50
	2.5	250	3.1	0.21	3,52	44		51
	3.0	300	3.2	0.23	3,79	44		51
	1.0	100	2.7	0.24	3,97	44		50
	1.5	150	2.8	0.26	4,41	45		52
	2.1	210	3.0	0.29	4.85	43		50
	2.5	250	3.1	0.32	5,28	44		51
	3.0	300	3.2	0.34	5,68	44		51
	1.0	100	2.7	0.32	5,30	44		50
	1.5	150	2.8	0.35	5,88	45		52
	2.1	210	3.0	0.39	6,47	43		50
	2.5	250	3.1	0.42	7,04	44		51

3.0

300

3.2

0.45

7.57

44

51

12A-HE marrón

Radio: 3,7 m
Regulable de 0° a 360°
Trayectoria 25°

Sector	Presión		RADIO		CAUDAL		Pluv. mm/h	
	bar	kPa	L	m³/h	l/min			
90° 	1.0	100	3.3	0.12	2.01	44	51	
	1,5	150	3.5	0.13	2.23	44	51	
	2.1	210	3.7	0.14	2.38	42	48	
	2.5	250	3.8	0.16	2.65	44	51	
	3.0	300	3,9	0.17	2.84	45	51	
180° 	1.0	100	3.3	0.23	3,88	43	49	
	1,5	150	3.5	0,125	4,24	42	48	
	2.1	210	3.7	0.28	4,62	40	47	
	2.5	250	3.8	0.30	5,03	42	48	
	3.0	300	3,9	0.33	5,53	42	50	
270° 	1.0	100	3.3	0.35	5,82	43	49	
	1,5	150	3.5	0,38	6,36	42	48	
	2.1	210	3.7	0.42	6,93	40	47	
	2.5	250	3.8	0.45	7,55	42	48	
	3.0	300	3,9	0.50	8,29	44	50	
360° 	1.0	100	3.3	0.47	7,76	43	49	
	1,5	150	3.5	0.51	8.48	42	48	
	2.1	210	3.7	0.55	9,24	40	47	
	2.5	250	3.8	0.60	10,07	42	48	
	3.0	300	3,9	0.66	11,05	44	50	

15A-H negro

Radio: 4,6 m
Regulable de 0° a 360°
Trayectoria 25°

Sector	Presión		RADIO		CAUDAL		Pluv. mm/h	
	bar	kPa	L	m³/h	l/min			
90° 	1.0	100	4,2	0.18	2.95	40	46	
	1,5	150	4.4	0.20	3.33	41	48	
	2.1	210	4.6	0.22	3.63	41	48	
	2.5	250	4,7	0.24	4,05	44	51	
	3.0	300	4.8	0.26	4.28	45	51	
180° 	1.0	100	4,2	0.35	5,78	39	45	
	1,5	150	4.4	0,38	6,38	40	46	
	2.1	210	4.6	0.42	7.08	40	46	
	2.5	250	4,7	0.47	7,76	42	49	
	3.0	300	4.8	0.50	8,39	44	50	
270° 	1.0	100	4,2	0.52	8,67	39	45	
	1,5	150	4.4	0.57	9,58	40	46	
	2.1	210	4.6	0.64	10,62	40	46	
	2.5	250	4,7	0.70	11,64	42	49	
	3.0	300	4.8	0.75	12,59	42	50	
360° 	1.0	100	4,2	0.69	11,56	39	45	
	1,5	150	4.4	0,77	12,77	40	46	
	2.1	210	4.6	0.85	14,16	40	46	
	2.5	250	4,7	0,93	15,52	42	49	
	3.0	300	4.8	1,01	16,78	44	50	

17A- gris

Radio: 4,6 m

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/boquillas-de-alta-eficiencia/10a-he020326>