

12A-HE



Marca: Riego de jardines

Línea de productos: Boquillas

Modelo de productos: Boquillas de alta eficiencia

SKU: 12AHE

Descripción: Boquilla de alta eficiencia, 3,7 m, arco ajustable de 0° a 360°, marrón

Shipping Information

UPC-A: 0611698945407

Palé oceánico: 40000

Palé terrestre: 40000

Cartón maestro: 250

Additional Information

RADIO: 3.7 m

Datos de rendimiento de las boquillas de alta eficiencia

8A-HE verde oliva

●
Radio: 2,4 m
Regulable de 0° a 360°
Trayectoria 20°

Sector	Presión		RADIO	CAUDAL			Pluv. mm/h	
	bar	kPa		L	m³/h	l/min	■	▲
90° 	1.0	100	2.0	0.05	0.87		52	60
	1.5	150	2,2	0.06	1.02		51	59
	2.1	210	2.4	0.06	1.06		44	51
	2.5	250	2.6	0.07	1.21		43	50
	3.0	300	2.8	0.08	1,32		41	47
180° 	1.0	100	2.0	0.10	1,65		49	57
	1.5	150	2,2	0.11	1.85		46	53
	2.1	210	2.4	0.12	2.08		43	50
	2.5	250	2.6	0.14	2,37		42	48
	3.0	300	2.8	0.15	2,57		39	45
270° 	1.0	100	2.0	0.15	2,47		49	57
	1.5	150	2,2	0.17	2,78		46	53
	2.1	210	2.4	0.19	3.11		43	50
	2.5	250	2.6	0.21	3,55		42	48
	3.0	300	2.8	0.23	3,86		39	45
360° 	1.0	100	2.0	0.20	3,29		49	57
	1.5	150	2,2	0.22	3.71		46	53
	2.1	210	2.4	0.25	4,15		43	50
	2.5	250	2.6	0.28	4,73		42	50
	3.0	300	2.8	0.31	5,50		39	45

10A-HE azul oscuro

●
Radio: 3,0 m
Regulable de 0° a 360°
Trayectoria 25°

Sector	Presión		RADIO	CAUDAL			Pluv. mm/h	
	bar	kPa		L	m³/h	l/min	■	▲
90° 	1.0	100	2.7	0.08	1.36		45	52
	1.5	150	2.8	0.09	1,55		48	55
	2.1	210	3.0	0.10	1.67		44	51
	2.5	250	3.1	0.11	1.82		45	52
	3.0	300	3.2	0.12	1.93		45	52
180° 	1.0	100	2.7	0.16	2,65		44	50
	1.5	150	2.8	0.18	2,94		45	52
	2.1	210	3.0	0.19	3,24		43	50
	2.5	250	3.1	0.21	3,52		44	51
	3.0	300	3.2	0.23	3,79		44	51
270° 	1.0	100	2.7	0.24	3,97		44	50
	1.5	150	2.8	0.26	4,41		45	52
	2.1	210	3.0	0.29	4.85		43	50
	2.5	250	3.1	0.32	5,28		44	51
	3.0	300	3.2	0.34	5,68		44	51
360° 	1.0	100	2.7	0.32	5,30		44	50
	1.5	150	2.8	0.35	5,88		45	52
	2.1	210	3.0	0.39	6,47		43	50
	2.5	250	3.1	0.42	7,04		44	51

3.0

300

3.2

0.45

7.57

44

51

12A-HE marrón

Radio: 3,7 m
Regulable de 0° a 360°
Trayectoria 25°

Sector	Presión		RADIO		CAUDAL		Pluv. mm/h	
	bar	kPa	L	m³/h	l/min			
90° 	1.0	100	3.3	0.12	2.01	44	51	
	1,5	150	3.5	0.13	2.23	44	51	
	2.1	210	3.7	0.14	2.38	42	48	
	2.5	250	3.8	0.16	2.65	44	51	
	3.0	300	3,9	0.17	2.84	45	51	
180° 	1.0	100	3.3	0.23	3,88	43	49	
	1,5	150	3.5	0,125	4,24	42	48	
	2.1	210	3.7	0.28	4,62	40	47	
	2.5	250	3.8	0.30	5,03	42	48	
	3.0	300	3,9	0.33	5,53	42	50	
270° 	1.0	100	3.3	0.35	5,82	43	49	
	1,5	150	3.5	0,38	6,36	42	48	
	2.1	210	3.7	0.42	6,93	40	47	
	2.5	250	3.8	0.45	7,55	42	48	
	3.0	300	3,9	0.50	8,29	44	50	
360° 	1.0	100	3.3	0.47	7,76	43	49	
	1,5	150	3.5	0.51	8.48	42	48	
	2.1	210	3.7	0.55	9,24	40	47	
	2.5	250	3.8	0.60	10,07	42	48	
	3.0	300	3,9	0.66	11,05	44	50	

15A-H negro

Radio: 4,6 m
Regulable de 0° a 360°
Trayectoria 25°

Sector	Presión		RADIO		CAUDAL		Pluv. mm/h	
	bar	kPa	L	m³/h	l/min			
90° 	1.0	100	4,2	0.18	2.95	40	46	
	1,5	150	4.4	0.20	3.33	41	48	
	2.1	210	4.6	0.22	3.63	41	48	
	2.5	250	4,7	0.24	4,05	44	51	
	3.0	300	4.8	0.26	4.28	45	51	
180° 	1.0	100	4,2	0.35	5,78	39	45	
	1,5	150	4.4	0,38	6,38	40	46	
	2.1	210	4.6	0.42	7.08	40	46	
	2.5	250	4,7	0.47	7,76	42	49	
	3.0	300	4.8	0.50	8,39	44	50	
270° 	1.0	100	4,2	0.52	8,67	39	45	
	1,5	150	4.4	0.57	9,58	40	46	
	2.1	210	4.6	0.64	10,62	40	46	
	2.5	250	4,7	0.70	11,64	42	49	
	3.0	300	4.8	0.75	12,59	42	50	
360° 	1.0	100	4,2	0.69	11,56	39	45	
	1,5	150	4.4	0,77	12,77	40	46	
	2.1	210	4.6	0.85	14,16	40	46	
	2.5	250	4,7	0,93	15,52	42	49	
	3.0	300	4.8	1,01	16,78	44	50	

17A- gris

Radio: 4,6 m

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/boquillas-de-alta-eficiencia/12a-he020326>