



17A-HE

Marca: Riego de jardines

Línea de productos: Boquillas

Modelo de productos: Boquillas de alta eficiencia

SKU: 17AHE

Descripción: Boquilla de alta eficiencia, 5,2 m, sector ajustable de 0° a 360°, gris

Shipping Information

UPC-A: 0611698945421

Palé oceánico: 40000

Palé terrestre: 40000

Cartón maestro: 250

Additional Information

RADIO: 17'

Datos de rendimiento de las boquillas de alta eficiencia

8A-HE verde oliva

Radio: 2,4 m
Regulable de 0° a 360°
Trayectoria 20°

Sector	Presión		RADIO	CAUDAL		Pluv. mm/h	
	bar	kPa	L	m³/h	l/min		
90° 	1.0	100	2.0	0.05	0.87	52	60
	1,5	150	2,2	0.06	1.02	51	59
	2.1	210	2.4	0.06	1.06	44	51
	2.5	250	2.6	0.07	1.21	43	50
	3.0	300	2.8	0.08	1,32	41	47
180° 	1.0	100	2.0	0.10	1,65	49	57
	1,5	150	2,2	0.11	1.85	46	53
	2.1	210	2.4	0.12	2.08	43	50
	2.5	250	2.6	0.14	2,37	42	48
	3.0	300	2.8	0.15	2,57	39	45
270° 	1.0	100	2.0	0.15	2,47	49	57
	1,5	150	2,2	0.17	2,78	46	53
	2.1	210	2.4	0.19	3.11	43	50
	2.5	250	2.6	0.21	3,55	42	48
	3.0	300	2.8	0.23	3,86	39	45
360° 	1.0	100	2.0	0.20	3,29	49	57
	1,5	150	2,2	0.22	3.71	46	53
	2.1	210	2.4	0.25	4,15	43	50
	2.5	250	2.6	0.28	4,73	42	50
	3.0	300	2.8	0.31	5,50	39	45

10A-HE azul oscuro

Radio: 3,0 m
Regulable de 0° a 360°
Trayectoria 25°

Sector	Presión		RADIO	CAUDAL		Pluv. mm/h	
	bar	kPa		L	m³/h	l/min	
90° 	1.0	100	2.7	0.08	1.36	45	52
	1,5	150	2.8	0.09	1,55	48	55
	2.1	210	3.0	0.10	1.67	44	51
	2.5	250	3.1	0.11	1.82	45	52
	3.0	300	3.2	0.12	1.93	45	52
180° 	1.0	100	2.7	0.16	2.65	44	50
	1,5	150	2.8	0.18	2,94	45	52
	2.1	210	3.0	0.19	3,24	43	50
	2.5	250	3.1	0.21	3.52	44	51
	3.0	300	3.2	0.23	3,79	44	51
270° 	1.0	100	2.7	0.24	3,97	44	50
	1,5	150	2.8	0.26	4,41	45	52
	2.1	210	3.0	0.29	4.85	43	50
	2.5	250	3.1	0.32	5,28	44	51
	3.0	300	3.2	0.34	5.68	44	51
360° 	1.0	100	2.7	0.32	5.30	44	50
	1,5	150	2.8	0.35	5,88	45	52
	2.1	210	3.0	0.39	6,47	43	50
	2.5	250	3.1	0.42	7,04	44	51

3.0

300

3.2

0.45

7.57

44

51

12A-HE marrón

Radio: 3,7 m
Regulable de 0° a 360°
Trayectoria 25°

Sector	Presión		RADIO		CAUDAL		Pluv. mm/h	
	bar	kPa	L	m³/h	l/min			
90° 	1.0	100	3.3	0.12	2.01	44	51	
	1,5	150	3.5	0.13	2.23	44	51	
	2.1	210	3.7	0.14	2.38	42	48	
	2.5	250	3.8	0.16	2.65	44	51	
	3.0	300	3,9	0.17	2.84	45	51	
180° 	1.0	100	3.3	0.23	3,88	43	49	
	1,5	150	3.5	0,125	4,24	42	48	
	2.1	210	3.7	0.28	4,62	40	47	
	2.5	250	3.8	0.30	5,03	42	48	
	3.0	300	3,9	0.33	5,53	42	50	
270° 	1.0	100	3.3	0.35	5,82	43	49	
	1,5	150	3.5	0,38	6,36	42	48	
	2.1	210	3.7	0.42	6,93	40	47	
	2.5	250	3.8	0.45	7,55	42	48	
	3.0	300	3,9	0.50	8,29	44	50	
360° 	1.0	100	3.3	0.47	7,76	43	49	
	1,5	150	3.5	0.51	8.48	42	48	
	2.1	210	3.7	0.55	9,24	40	47	
	2.5	250	3.8	0.60	10,07	42	48	
	3.0	300	3,9	0.66	11,05	44	50	

15A-H negro

Radio: 4,6 m
Regulable de 0° a 360°
Trayectoria 25°

Sector	Presión		RADIO		CAUDAL		Pluv. mm/h	
	bar	kPa	L	m³/h	l/min			
90° 	1.0	100	4,2	0.18	2.95	40	46	
	1,5	150	4.4	0.20	3.33	41	48	
	2.1	210	4.6	0.22	3.63	41	48	
	2.5	250	4,7	0.24	4,05	44	51	
	3.0	300	4.8	0.26	4.28	45	51	
180° 	1.0	100	4,2	0.35	5,78	39	45	
	1,5	150	4.4	0,38	6,38	40	46	
	2.1	210	4.6	0.42	7.08	40	46	
	2.5	250	4,7	0.47	7,76	42	49	
	3.0	300	4.8	0.50	8,39	44	50	
270° 	1.0	100	4,2	0.52	8,67	39	45	
	1,5	150	4.4	0.57	9,58	40	46	
	2.1	210	4.6	0.64	10,62	40	46	
	2.5	250	4,7	0.70	11,64	42	49	
	3.0	300	4.8	0.75	12,59	42	50	
360° 	1.0	100	4,2	0.69	11,56	39	45	
	1,5	150	4.4	0,77	12,77	40	46	
	2.1	210	4.6	0.85	14,16	40	46	
	2.5	250	4,7	0,93	15,52	42	49	
	3.0	300	4.8	1,01	16,78	44	50	

17A- gris

Radio: 4,6 m

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/boquillas-de-alta-eficiencia/17a-he020326>