

PGV JAR-TOP

Estas versátiles y robustas válvulas permiten un mantenimiento sencillo.

VENTAJAS PRINCIPALES

- El purgado manual externo/interno permite una activación rápida y sencilla en la válvula
- El diseño de la junta de diafragma de doble reborde garantiza un rendimiento sin fugas
- Los modelos Jar-Top permiten un fácil acceso sin herramientas
- El solenoide encapsulado con émbolo cautivo utilizado en todas las válvulas Hunter proporciona un servicio sin complicaciones
- El control de caudal maximiza la eficiencia y prolonga la vida útil del sistema

Opciones instaladas por el usuario

- Regulador de presión Accu Sync™ en la válvula*
- Solenoide tipo latch de CC para programadores alimentados por pilas (Ref. 458200)
- Tapa de conductos del solenoide (Ref. 464322)

Opciones instaladas de fábrica

- LS: válvula sin solenoide
- DC: solenoide tipo latch de CC para programadores alimentados por pilas

Especificaciones de funcionamiento

- Caudal: de 0,05 a 9 m³/h; de 0,7 a 150 l/min
- Intervalo de presión recomendado: de 1,5 a 10 bar, 150 a 1000 kPa
- Temperatura nominal: 66 °C
- Período de garantía: 2 años

Especificaciones del solenoide

- solenoide de 24 V CA
 - 350 mA arranque, 190 mA mantenidos, 60 Hz
 - 370 mA arranque, 210 mA mantenidos, 50 Hz



PÉRDIDA DE PRESIÓN PGV DE TAPA ROSCADA EN BAR

Caudal m ³ /hr	1" en línea
0,3	0,1
1,0	0,1
2,5	0,1
3,5	0,1
4,5	0,2
5,5	0,3
6,5	0,4
8,0	0,8
9,0	1,0

PÉRDIDA DE PRESIÓN PGV DE TAPA ROSCADA EN KPA

Caudal l/min	1" en línea
4	8,2
20	9,7
40	13
55	11
75	22
95	31
115	62
135	112
150	139

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/valvulas/pgv-jar-top>
020326