

Enlace Inalámbrico a Válvula

Permite un práctico control de las válvulas inalámbricas de los programadores HCC e ICC2 con Válvula Inalámbrica , muy flexible y fácil de instalar.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Funciona con los programadores Hunter ICC2 y HCC, compatible con las plataformas de gestión de riego Centralus™ e Hydrawise®
- Añade hasta 54 válvulas más bomba/válvula maestra a más de 650 m de línea de visión*
- Conexiones inalámbricas LoRa sin licencia directas a la arqueta, no requiere cableado de campo de cobre
- El Wireless Solar Repeater (RPT-E) puede ampliar o duplicar los alcances (1 RPT-E por programador máximo)
- La expansión perfecta del sistema permite la conexión a través de superficies duras y otros obstáculos sin necesidad de cableado
- Combínalo con módulos ICM o EZDS convencionales según sea necesario (máximo de 54 estaciones más bomba/válvula maestra por programador)
- Aislamiento de rayos o sobretensiones en el campo
- Sin cables de campo, roturas de cables o rastreo
- Sin cortes en superficies duras, arados ni perforaciones hasta el programador



ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Tapa de la arqueta con poca altura y estanca para su duración en el campo
 - Requiere un orificio de 38 mm de diámetro en la tapa de la arqueta para la instalación (sierra de perforación incluida con el módulo de salida WVOM-E)
- Las comunicaciones bidireccionales confirman el funcionamiento en campo
- Radio LoRa de 433 MHz
- Configuraciones de 1, 2 y 4 estaciones para optimizar las instalaciones de campo
- Utiliza los solenoides DC tipo "latch" de Hunter
- Distancia máxima de WVL al solenoide: 30 m, dependiendo del tamaño del cable
- Una o dos pilas de 9 VCC por WVL
- Opción de recarga solar con el SP-WVL
- Las funciones integradas de inspección in situ y prueba manual garantizan un funcionamiento satisfactorio una vez instalado en el campo
- Fácil configuración con la aplicación Bluetooth® gratuita para iOS® y Android™
- Certificaciones:
 - Aprobado por FCC, UL, CE, ISED Canadá, RCM y TDRA
 - Los transceptores WVL están clasificados como IP68
 - El repetidor está clasificado como IP55
- Período de garantía: 2 años

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/programadores/enlace-inalambrico-valvula020326>