

## MP-820-360



**Línea de productos:** MP Rotator Boquillas

**Modelo de productos:** Boquilla MP Rotator MP800™

**SKU:** MP820360

**Descripción:** Boquilla MP Rotator, tasa de precipitación de 20 mm/h, radio de 4,6 m a 7,3 m, sector de 360°, rosca hembra, gris y roja

### Dimensions

**Diámetro:** 25,40 mm



### Operating Specifications

**Arc:** 360°

**Operating Pressure:** 2,8 bar; 280 kPa

**Precipitation Rate:** 20 mm/h

**Radius:** 1,8 m a 7,3 m

**Flow:** 0,77 a 1,03 m3/h; 12,85 a 17,13 l/min

### Shipping Information

**UPC-A:** 196055004824

**Origen:** Hecho en los EE. UU.

**Cartón maestro:** 200

### Additional Information

**Opción de arco:** 360°

**RADIO:** 15' - 24'

DATOS DE RENDIMIENTO DEL MP ROTATOR - Sistema métrico\*

MP800SR

Radio: 1,8 a 3,5 m  
Sector ajustable  
Naranja y gris: 90 a 210°  
Verde lima y gris: 360°

|                                                                                             |                |     |  | RADIO MÁX.           |                      |                      |               |    | Radio mínimo |                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----|--------------|----------------------|-------|
| Sector                                                                                      | Presión        |     |  | RADIO                | Caudal               |                      | Pluv.<br>mm/h |    | RADIO        | Caudal               |       |
|                                                                                             | bar            | kPa |  | m                    | m <sup>3</sup><br>/h | l/min                | ■             | ▲  | m            | m <sup>3</sup><br>/h | l/min |
| 90°<br>    | 2.1            | 200 |  | 2.6                  | 0.04                 | 0.61                 | 22            | 25 | 1.8          | 0.03                 | 0.49  |
|                                                                                             | 2.5            | 250 |  | 2.9                  | 0.04                 | 0.72                 | 21            | 24 | 2.1          | 0.03                 | 0.55  |
|                                                                                             | <b>2.8 280</b> |     |  | <b>3.1 0.05 0.87</b> | <b>21 24</b>         | <b>2.4 0.04 0.61</b> |               |    |              |                      |       |
|                                                                                             | 3.0            | 300 |  | 3.4                  | 0.06                 | 0.95                 | 20            | 23 | 2.4          | 0.04                 | 0.68  |
|                                                                                             | 3.5            | 350 |  | 3.5                  | 0.06                 | 1.02                 | 20            | 23 | 2.7          | 0.04                 | 0.72  |
| 180°<br> | 3.8            | 380 |  | 3.5                  | 0.06                 | 1.06                 | 20            | 23 | 3.0          | 0.05                 | 0.76  |
|                                                                                             | 2.1            | 200 |  | 2.6                  | 0.07                 | 1.21                 | 22            | 25 | 1.8          | 0.06                 | 0.98  |
|                                                                                             | 2.5            | 250 |  | 2.8                  | 0.08                 | 1.40                 | 21            | 24 | 2.1          | 0.07                 | 1.10  |
|                                                                                             | <b>2.8 280</b> |     |  | <b>3.0 0.10 1.59</b> | <b>21 24</b>         | <b>2.4 0.07 1.21</b> |               |    |              |                      |       |
|                                                                                             | 3.0            | 300 |  | 3.3                  | 0.10                 | 1.74                 | 19            | 22 | 2.4          | 0.08                 | 1.36  |
| 210°<br> | 3.5            | 350 |  | 3.4                  | 0.11                 | 1.82                 | 19            | 22 | 2.7          | 0.09                 | 1.44  |
|                                                                                             | 3.8            | 380 |  | 3.5                  | 0.11                 | 1.89                 | 18            | 21 | 3.0          | 0.09                 | 1.51  |
|                                                                                             | 2.1            | 200 |  | 2.6                  | 0.08                 | 1.40                 | 22            | 25 | 1.8          | 0.07                 | 1.15  |
|                                                                                             | 2.5            | 250 |  | 2.8                  | 0.10                 | 1.67                 | 22            | 25 | 2.1          | 0.08                 | 1.28  |
|                                                                                             | <b>2.8 280</b> |     |  | <b>3.0 0.11 1.85</b> | <b>21 24</b>         | <b>2.4 0.08 1.41</b> |               |    |              |                      |       |
| 360°<br>  | 3.0            | 300 |  | 3.2                  | 0.12                 | 2.01                 | 20            | 23 | 2.4          | 0.10                 | 1.59  |
|                                                                                             | 3.5            | 350 |  | 3.4                  | 0.13                 | 2.12                 | 19            | 22 | 2.7          | 0.10                 | 1.68  |
|                                                                                             | 3.8            | 380 |  | 3.5                  | 0.13                 | 2.20                 | 18            | 21 | 3.0          | 0.11                 | 1.77  |
|                                                                                             | 2.1            | 200 |  | 2.6                  | 0.14                 | 2.38                 | 22            | 25 | 1.8          | 0.11                 | 1.78  |
|                                                                                             | 2.5            | 250 |  | 2.8                  | 0.16                 | 2.65                 | 20            | 23 | 2.1          | 0.12                 | 1.97  |
|                                                                                             | <b>2.8 280</b> |     |  | <b>3.0 0.18 2.95</b> | <b>20 23</b>         | <b>2.4 0.13 2.12</b> |               |    |              |                      |       |
|                                                                                             | 3.0            | 300 |  | 3.1                  | 0.19                 | 3.22                 | 20            | 23 | 2.4          | 0.13                 | 2.23  |
|                                                                                             | 3.5            | 350 |  | 3.3                  | 0.20                 | 3.33                 | 19            | 21 | 2.7          | 0.14                 | 2.38  |
|                                                                                             | 3.8            | 380 |  | 3.5                  | 0.22                 | 3.71                 | 18            | 21 | 3.0          | 0.16                 | 2.65  |

**Negrita** = La presión óptima para el MP Rotator es 2,8 bar; 280 kPa. Esto puede lograrse fácilmente usando el MP Rotator con el cuerpo difusor Hunter PR540, con la presión configurada a 2,8 bar; 280 kPa.

\*Las tasas de caudal y pluviometría pueden cambiar debido a la reducción del radio.

MP815

Radio: 2,5 a 4,9 m  
Arco ajustable y círculo completo  
Granate y gris: 90 a 210°  
Azul claro y gris: 210 a 270°  
Oliva y gris: 360°

| Sector                                                                                     | Presión |     |                                                                                     | RADIO | Caudal |       | Pluv. pulgadas/h |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|----|
|                                                                                            | bar     | kPa |                                                                                     | m     | m3/h   | l/min | ■                | ▲  |
| 90°<br> | 2.1     | 210 |  | 4.3   | 0.10   | 1.59  | 21               | 24 |
|                                                                                            | 2.5     | 250 |                                                                                     | 4.5   | 0.10   | 1.74  | 21               | 24 |
|                                                                                            | 2.8     | 280 |                                                                                     | 4.6   | 0.11   | 1.85  | 21               | 24 |
|                                                                                            | 3.1     | 310 |                                                                                     | 4.8   | 0.12   | 1.97  | 21               | 24 |



# MP-820

**Radio:** 1,8 m a 7,3 m  
**Arco ajustable y círculo completo**  
**Negro y gris:** 90° a 210°  
**Verde y gris:** de 210° a 270°  
**Rojo y gris:** 360°

| Sector                                                                                     | Presión |     | Radio | CAUDAL |       | Pluv. pulgadas/h |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------|--------|-------|------------------|----|
|                                                                                            | bar     | kPa | m     | m3/h   | l/min | ■                | ▲  |
| 90°<br>   | 2.1     | 210 | 6,1   | 0,19   | 3,20  | 21               | 24 |
|                                                                                            | 2.5     | 250 | 6,4   | 0,21   | 3,51  | 21               | 24 |
|                                                                                            | 2.8     | 280 | 6,7   | 0,22   | 3,65  | 20               | 23 |
|                                                                                            | 3.0     | 300 | 7     | 0,24   | 4,01  | 20               | 23 |
|                                                                                            | 3.5     | 350 | 7,3   | 0,25   | 4,19  | 19               | 22 |
| 180°<br>  | 3.8     | 380 | 7,3   | 0,26   | 4,37  | 20               | 23 |
|                                                                                            | 2.1     | 210 | 6,1   | 0,39   | 6,50  | 21               | 24 |
|                                                                                            | 2.5     | 250 | 6,4   | 0,41   | 6,86  | 20               | 23 |
|                                                                                            | 2.8     | 280 | 6,7   | 0,46   | 7,58  | 20               | 23 |
|                                                                                            | 3.0     | 300 | 6,7   | 0,47   | 7,79  | 21               | 24 |
| 210°<br>   | 3.5     | 350 | 7     | 0,50   | 8,36  | 20               | 24 |
|                                                                                            | 3.8     | 380 | 7,3   | 0,54   | 8,92  | 20               | 23 |
|                                                                                            | 2.1     | 210 | 6,1   | 0,44   | 7,34  | 20               | 23 |
|                                                                                            | 2.5     | 250 | 6,4   | 0,48   | 7,92  | 20               | 23 |
|                                                                                            | 2.8     | 280 | 6,7   | 0,54   | 8,93  | 20               | 24 |
| 270°<br> | 3.0     | 300 | 6,7   | 0,54   | 9,02  | 21               | 24 |
|                                                                                            | 3.5     | 350 | 7     | 0,57   | 9,54  | 20               | 23 |
|                                                                                            | 3.8     | 380 | 7,3   | 0,60   | 10,06 | 19               | 22 |
|                                                                                            | 2.1     | 210 | 6,1   | 0,58   | 9,58  | 21               | 24 |
|                                                                                            | 2.5     | 250 | 6,4   | 0,62   | 10,36 | 20               | 23 |
| 360°<br> | 2.8     | 280 | 6,7   | 0,68   | 11,35 | 20               | 23 |
|                                                                                            | 3.0     | 300 | 6,7   | 0,71   | 11,81 | 21               | 24 |
|                                                                                            | 3.5     | 350 | 7,0   | 0,75   | 12,49 | 20               | 24 |
|                                                                                            | 3.8     | 380 | 7,3   | 0,79   | 13,16 | 20               | 23 |
|                                                                                            | 2.1     | 210 | 6,1   | 0,77   | 12,85 | 21               | 24 |
|                                                                                            | 2.5     | 250 | 6,4   | 0,84   | 13,92 | 20               | 24 |
|                                                                                            | 2.8     | 280 | 6,7   | 0,90   | 14,99 | 20               | 23 |
|                                                                                            | 3.0     | 300 | 6,7   | 0,93   | 15,41 | 21               | 24 |
|                                                                                            | 3.5     | 350 | 7,0   | 0,98   | 16,27 | 20               | 23 |
|                                                                                            | 3.8     | 380 | 7,3   | 1,03   | 17,13 | 19               | 22 |

**Negrita** = La presión óptima para el MP Rotator es 2,8 bar; 280 kPa. Esto puede lograrse fácilmente usando el MP Rotator con el Pro-Spray PRS40, con la presión configurada a 2,8 bar; 280 kPa.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/boquilla-mp-rotator-mp800tm/mp-820-360020326>