

## MLD

Línea De Goteo Para Zonas Pequeñas

### VENTAJAS PRINCIPALES

- Perfecto para distancias cortas y plantas en macetas
- Rollos de 30,5 y 76,2 m
- Espaciado entre emisores de 15 o 30 cm
- Los rollos de 76 m se desenrollan desde el interior para una utilización sencilla
- Disponible en marrón o en negro
- Se utiliza junto con conectores dentados de 6 mm
- Período de garantía: 2 años

### ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Diámetro exterior de 6,4 mm x diámetro interior de 4,5 mm
- Presión de funcionamiento: de 0,7 a 2,8 bar; de 70 a 280 kPa
- Materiales: LLDPE
- Radio mínimo de doblado: 30 cm
- Filtración mínima: malla 150; 100 micras



LONGITUD MÁXIMA

**Presión (bar) (kPa) Espaciado entre emisores (cm)**

|     |     | 15    | 30    |
|-----|-----|-------|-------|
| 1,7 | 170 | 4,6 m | 9,2 m |
| 2,8 | 280 | 4,6 m | 9,2 m |

#### Notas

Longitudes calculadas para el mantenimiento de un caudal constante.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/micro-irrigation/mld>  
020326