

ICC2

Este sistema de control flexible puede ejecutar cualquier combinación de salidas convencionales, decodificador EZDS de dos cables o control para electroválvula inalámbrica con monitorización de caudal incorporada y un práctico control en línea con el software Centralus™

VENTAJAS PRINCIPALES

- 4 independent irrigation programs (8 start times each) allow for customised scheduling
- 2 sensor inputs available for dedicated flow sensor (HFS) and weather sensor (Clik or Solar Sync) connections
- Backward compatibility to original ICC Controllers allows for quick updates to older systems
- Forward compatibility with HCC Controllers and Hydrowise® Software using convenient upgrade kit
- 12-hour maximum station run times provide flexibility for low-flow zones
- Any 2 programs can operate simultaneously, providing more efficient watering
- 1 P/MV output for pump start relay and master valve activation
- Compatible with EZ Decoder System two-wire and Wireless Valve Link outputs in the same installation



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Entrada del transformador: 120/230 VCA
- Salida del transformador (24 V CA): 1,4 A
- Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A
- Salida P/MV (24 V CA): 0,56 A
- Homologaciones: soportes de pared IP55, pedestal de plástico IP24, UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Período de garantía: 5 años

OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Compatible con el sensor Flow-Sync® de Hunter para conexiones independientes de supervisión de caudal

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/programadores/icc2>
020226