

## I-Core™

El programador I-Core se ha descatalogado.

### VENTAJAS PRINCIPALES

- Número de estaciones: Convencional: 6 a 30 (plástico), 6 a 42 (metal y pedestales) Con decodificador DUAL™: hasta 48
- Los 4 programas de riego independientes (8 horas de arranque cada uno) permiten una programación personalizada
- El tiempo máximo de riego de las estaciones de 12 horas proporciona flexibilidad para las zonas de bajo caudal
- Pueden funcionar de manera simultánea 2 programas cualquiera para un riego más eficiente
- Entradas de sensores: 2 (plástico) o 3 (metal y pedestal)
- 1 salida B/VM para activar el relé de arranque de la bomba y la válvula maestra
- La capacidad de monitorización del caudal proporciona datos sobre el uso del agua en tiempo real
- La ventana de no riego programable detiene todo el riego durante un periodo de tiempo determinado
- Pantalla retroiluminada de alta visibilidad con 6 idiomas seleccionables

### Especificaciones de funcionamiento

- Entrada del transformador: 120/230 VCA
- Salida del transformador (24 V CA): 1,4 A
- Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A
- Salida P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Aprobaciones: Soporte de plástico para pared IP44, metal IP56, pedestal de plástico IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantía: 5 años

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/programadores/i-coretm>  
020326

