

DUAL® para I-Core™

Los decodificadores DUAL han sido descatalogados.

VENTAJAS PRINCIPALES

- 3 circuitos independientes de dos cables brindan flexibilidad en el diseño e instalación del sistema
- Decodificadores de 1 y 2 estaciones para usarse con diversos colectores de válvulas
- Los decodificadores programables en campo no requieren números de serie
- Los decodificadores se pueden programar antes de la instalación en la interfaz del DUAL48M
- La programación inalámbrica con ICD-HP permite la programación o reprogramación del decodificador después de la instalación en el circuito de dos cables
- El módulo de protección externa contra sobretensión DUAL-S proporciona una protección adicional
- El módulo de salida DUAL48M muestra información de programación, funcionamiento y diagnóstico del decodificador para ayudar al mantenimiento y la solución de problemas
- El DUAL48M puede instalarse con módulos convencionales para operaciones híbridas
- La función de buscador de solenoides ayuda a localizar los decodificadores y las válvulas en el campo

Especificaciones del modelo Dual

- Distancia máxima recomendada del decodificador al solenoide: 30 m
- Distancia máxima al decodificador:
 - Circuito de 2 mm²: 1,5 km
 - Circuito de 3,3 mm²: 2,3 km
- Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Clasificación del decodificador: IP68 sumergible
- Período de garantía: 2 años

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/programadores/dualr-para-i-coretm>
020326

