

## Accu Sync™

Obtenga una regulación de presión incomparable para cualquier válvula Hunter.

### Especificaciones de funcionamiento:

- Regulación de 1,4 a 7 bares; 140 a 700 kPa
- Presión estática: 10 bares, 1000 kPa
- Presión diferencial dinámica requerida: 1 bar, 100 kPa
- Funciona con solenoides tipo latch CA y CC
- Funciona con cualquier válvula Hunter
- Período de garantía: 2 años

Caudales Recomendados para la Válvula Accu-Sync

| Válvula     | Caudal    |             |
|-------------|-----------|-------------|
|             | m³/hr     | l/min       |
| PGV-100/101 | 4,5 - 9,1 | 76 - 151    |
| PGV-151     | 4,5 - 28  | 76 - 454    |
| PGV-201     | 9,1 - 34  | 151 - 568   |
| ICV-101     | 3,4 - 9,1 | 57 - 151    |
| ICV-151     | 4,5 - 34  | 76 - 568    |
| ICV-201     | 9,1 - 45  | 151 - 757   |
| ICV-301     | 34 - 68   | 568 - 1.136 |
| IBV-101     | 3,4 - 9,1 | 57 - 151    |
| IBV-151     | 4,5 - 34  | 76 - 568    |
| IBV-201     | 9,1 - 45  | 151 - 757   |
| IBV-301     | 34 - 68   | 568 - 1.136 |



Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/valvulas/accu-synctm>  
020326