

## X2™ con WAND

Este programador apto para su uso en línea ofrece una programación rápida y cuenta con funciones avanzadas de ahorro de agua.

### VENTAJAS PRINCIPALES

- Número de estaciones: 4, 6, 8, o 14 (modelos fijos)
- Programador con capacidad Wi-Fi gestionado automáticamente por el software Hydrawise®
- La pantalla retroiluminada proporciona una visibilidad óptima con cualquier luz
- 3 programas flexibles con 4 horas de arranque cada uno y tiempos de riego de hasta 6 horas
- QuickCheck™ proporciona un diagnóstico sencillo de los fallos del cableado de campo
- La opción Ocultar programas muestra 1 programa y 1 hora de arranque para simplificar
- Suspender el riego hasta 99 días durante la temporada baja
- La protección contra cortocircuitos detecta los fallos en el cableado y omite la estación sin dañar el sistema
- La memoria Easy Retrieve® hace una copia de seguridad de toda la programación de riego
- Retardo entre estaciones para válvulas de cierre lento o para la recarga de la bomba
- Ciclo e infiltración evita el desperdicio de agua y la escorrentía en zonas con cambios de nivel o suelos compactos
- Ajuste estacional para hacer ajustes más rápidos del programa sin cambiar los tiempos de riego
- Simple conexión Wi-Fi que permite la gestión remota del riego con cualquier programador X2
- La tecnología WAND proporciona una sencilla gestión del riego en línea con alertas sobre el estado del programador y el cableado defectuoso
- La programación estándar permite tres programas independientes con seis horas de arranque cada uno y tiempos máximos de riego de 24 horas
- La tecnología Rapid Programming™ le permite enviar programaciones preestablecidas a cualquier programador X2 en cuestión de segundos, para que pueda realizar el trabajo con mayor rapidez
- La tecnología Predictive Watering™ proporciona ajustes meteorológicos precisos para un máximo ahorro de agua
- La compatibilidad con la tecnología domótica de Control4® y HomeSeer permite un control por voz sencillo y centralizado del sistema de riego
- La configuración Wi-Fi por Bluetooth o la conexión mediante botón WPS facilitan la conexión a una red inalámbrica



### ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Entrada del transformador: 230 VCA
- Salida del transformador (24 VCA): 1 A
- Salida de la estación (24 VCA): 0,56 A
- Salida P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Entradas para sensor: 1
- Aprobaciones (programador): plástico IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Homologaciones (módulo): Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n, Bluetooth 5.0, UI, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Período de garantía: 2 años (programador y módulo)

### Desarrollando mejores vecindarios

Los programadores residenciales de Hunter ofrecen riego automático de sencillo a avanzado, con infinidad de características fáciles de usar. La mayoría de los programadores Hunter se pueden actualizar a "programadores inteligentes" añadiendo sensores.

|   | <b>X-CORE</b>  | <b>X2 CON WAND<sup>1</sup></b>          | <b>HC</b>            | <b>PRO-HC</b>            | <b>PRO-C</b>                   | <b>HPC</b>                           |
|---|--|---|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ESPECIFICACIONES RÁPIDAS</b>                               |  |   |                      |                          |                                |                                      |
| <b>NÚMERO DE ESTACIONES</b>                                   | 2, 4, 6, 8   | 4, 6, 8, 14                             | 6, 12                | 6, 12, 24                | 4-32                           | 4-32                                 |
| <b>TIPO</b>   | Fijo   | Fijo                                    | Fijo                 | Fijo                     | Modular <sup>2</sup>           | Modular <sup>2</sup>                 |
| <b>NÚMERO DE PROGRAMAS</b>                                    | 3  | 3                                       | 6                    | 6                        | 3                              | 6                                    |
| <b>HORAS DE ARRANQUE POR PROGRAMA</b>                         | 4  | 4, 6 <sup>1</sup>                       | 6                    | 6                        | 4                              | 6                                    |
| <b>GARANTÍA</b>   | 2 años   | 2 años                                  | 2 años               | 2 años                   | 2 años                         | 2 años                               |
| <b>FUNCIONES</b>  |  |   |                      |                          |                                |                                      |
| <b>TIPO DE CAJA</b>   | De plástico para interiores<br>De plástico para exteriores | Plástico para exteriores                | Plástico interior    | Plástico para exteriores | Plástico para exteriores       | Plástico para exteriores             |
| <b>TIPOS DE TRANSFORMADOR</b>                                 | Para conectar Exteriores                                   | Exterior                                | Para conectar        | Exterior                 | Exterior                       | Exterior                             |
| <b>COMPATIBLE CON EL SENSOR HUNTER ET SOLAR SYNC</b>          | Sí   | No                                      | No                   | No                       | Sí                             | No                                   |
| <b>COMPATIBLE CON EL SOFTWARE HYDRAWISE</b>                   | No   | Sí                                      | Sí                   | Sí                       | No                             | Sí                                   |
| <b>COMPATIBLE CON EL SOFTWARE CENTRALUS</b>                   | No   | No                                      | No                   | No                       | Sí                             | No                                   |
| <b>COMPATIBLE CON CONTROL REMOTO</b>                          | ROAM, ROAM XL  | Aplicación Hydrawise,<br>ROAM y ROAM XL | Aplicación Hydrawise | Aplicación Hydrawise     | ROAM,<br>ROAM XL,<br>Centralus | Aplicación Hydrawise, ROAM y ROAM XL |
| <b>COMPATIBLE CON EL CAUDALÍMETRO</b>                         | No   | No                                      | Sí                   | Sí                       | No                             | Sí                                   |
| <b>COMPATIBLE CON EL SENSOR DE LLUVIA/HELADA</b>              | Sí   | Sí                                      | Sí                   | Sí                       | Sí                             | Sí                                   |
| <b>NÚMERO DE ENTRADAS DE SENSOR</b>                           | 1  | 1                                       | 2                    | 2                        | 2                              | 2                                    |
| <b>TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN (HORAS)</b> | 4  | 6 o 24 <sup>1</sup>                     | 24                   | 24                       | 6                              | 24                                   |
| <b>CONECTIVIDAD WIFI</b>                                      | No   | Sí                                      | Sí                   | Sí                       | Sí                             | Sí                                   |
| <b>APLICACIÓN</b>   |  |   |                      |                          |                                |                                      |
| <b>RESIDENCIAL</b>  |  |   |                      |                          |                                |                                      |
| <b>COMERCIAL LIGERO</b>                                       |  |   |                      |                          |                                |                                      |

<sup>1</sup> INDICA QUE LA FUNCIÓN ESTÁ HABILITADA CUANDO EL WAND ESTÁ INSTALADO CON EL PROGRAMADOR X2.

<sup>2</sup> INDICA LA CAPACIDAD DE LOS PROGRAMADORES DE INCREMENTAR EL NÚMERO DE ESTACIONES DESDE UN NÚMERO NÚMERO INICIAL.