

Eco Logic

Pour les petits jardins et espaces verts, l'Eco Logic permet de contrôler aisément les économies d'eau.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Nombre de stations : 4, 6
- Type : fixe
- Boîtier : intérieur
- Programmes indépendants : 2 (personnalisables)
- Heures de départ par programme : 4 (personnalisables)
- Temps de fonctionnement max. des stations : 4 heures
- Compatible avec les sondes Clik de Hunter et autres sondes météorologiques à microrupteur
- Dérivation de sonde de pluie
- Temporisation programmable après la pluie : 1 à 7 jours
- Cycle manuel
- Programme de test permettant des contrôles rapides du système
- Quick Check™
- Mémoire non volatile
- Protection automatique contre les courts-circuits
- Réglage saisonnier (global) : 10 à 150 %
- Délai entre les stations (max.) : 4 heures
- Programmes personnalisables, pour un programmeur simplifié
- Période de garantie : 2 ans



Caractéristiques électriques

- Entrée de transformateur : 230/240 V, 50/60 Hz
- Sortie de transformateur (24 V) : 0,625 A
- Sortie de station (24 V) : 0,56 A
- Sortie P/MV (24 V) : 0,56 A

Homologations

CE, cUL

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/controllers/eco-logic>
020326