

Eco-Indicator

Vérifiez que le système fonctionne et est à la bonne pression à l'aide de cet outil visuel pratique.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- La tige jaune vif ou violette pour les eaux usées et le capuchon indiquent que le système est en cours de fonctionnement
- La tige, qui sort lorsque la pression dépasse le seuil, indique que la pression est insuffisante quand elle n'est pas déployée
- Le raccordement s'effectue via les entrées inférieure ou latérale pour une installation facile ; le port d'entrée latéral est disponible sur la version 30 cm

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- ECO-ID :
 - Pression de fonctionnement : Jusqu'à 5 bar ; 500 kPa
 - Indication que le système est en cours de fonctionnement : Au-dessus de 0,8 bar ; 80 kPa
 - Période de garantie : 2 ans
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R :
 - Pression de fonctionnement : Jusqu'à 7 bar ; 700 kPa
 - Indication que le système est en cours de fonctionnement : Au-dessus de 1 bar ; 100 kPa
 - Durée de la garantie : 5 ans

OPTIONS INSTALLÉES PAR L'UTILISATEUR (POUR ECO-INDICATOR DE 30 CM)

- Clapet anti-vidange (jusqu'à 3 m de dénivellation : référence 437400SP)
- Raccord articulé SJ : SJ-512 (½" fileté x 30 cm de long)

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/micro-irrigation/eco-indicator>
020326

