

STG-900

D'excellente qualité, les arroseurs STG-900 longue portée sont spécialement conçus pour prolonger la durée de vie des terrains de sport en pelouse synthétique de petite taille et de taille moyenne.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Le réglage flexible du secteur, de 40° à 360°, permet de couvrir des zones étroites aussi bien que larges
- Le mécanisme de secteur QuickCheck™ vous permet de vérifier le paramètre de secteur sans devoir attendre que l'arroseur ait fini sa rotation
- Le réglage du secteur par le haut vous permet de paramétrer facilement le secteur au niveau de la tête d'arrosage
- La transmission par engrenages lubrifiée à l'eau offre un fonctionnement fiable sans obstruction
- Le couvercle en caoutchouc avec logo, à installer par l'utilisateur, renforce la sécurité pour les sportifs sur le terrain
- Angle de la buse : 22,5°



CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Portée : 31 à 36 mètres
- Débit : 21 à 20,9 m³/h ; 282 à 348 l/min
- Plage de pression de fonctionnement : 6,9 à 8,3 bar ; 690 à 830 kPa
- Taux de précipitation : 35 mm/h environ
- Période de garantie : 5 ans (sur pièces détachées)

OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Kit de couvercle en caoutchouc STG-900 : référence 473900SP

Performances de la buse du STG-900*

Buse	Pression en kPa	Portée en yards	Débit en LPM	Précip po/h	
				■	▲
73• ORANGE	689	34	282	1,35	1,56
	758	36	291	1,25	1,44
	827	38	302	1,16	1,34
83• MARRON CLAIR	689	37	318	1,29	1,49
	758	39	333	1,26	1,46
	827	40	348	1,23	1,42

Remarques :

tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 180°.

Pour le taux de précipitation d'un arroseur à 360°, divisez par 2.

Nécessite une pression dynamique minimale de 7 bars ; 700 kPa à l'entrée du raccord articulé.

*Toutes les mesures de secteur sont prises à des vitesses de rotation standard. Le fait de ralentir la rotation à la vitesse minimale ajoutera 3 yards à la portée.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/st-system/stg-900>
020326