

## G-84-B

Le parfait équilibre entre puissance, performance et facilité d'entretien

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Modèles :
- Buses opposées à cercle complet
- Convertible vers cercle partiel réglable (60° à 360°)
- Buses double jet à code couleur :
- 10 jets standard (22,5°)
- 9 jets à angle faible (15°)
- Gamme de buses : N° 15 à 53
- Technologie de buse PressurePort™ exclusive
- Entraînement par engrenages lubrifié à l'eau

### Caractéristiques du modèle

- Véritable cercle complet

### Variantes

**B** = Configuration en bloc, compense des variations de dénivellation jusqu'à 3 m

### Gamme de buses

- N° 15 à 53

### Buses disponibles

- 10 jets standard (22,5°)
- 9 jets à angle faible (15°)

### Caractéristiques de fonctionnement

- Débit : 3,3 à 13,2 m<sup>3</sup>/h ; 54,6 à 220,6 l/min
- Portée : 15 à 28 m
- Plage de pression : 3,4 à 6,9 bars ; 340 à 690 kPa
- Résistance à la pression : 10 bars ; 1 000 kPa



## PERFORMANCES DES BUSES TTS-884 / G884 / G84B\* - MÉTRIQUE

Buse			Pression		Portée	DÉBIT		Précip. mm/h	
			bar	kPa	Lun	m <sup>3</sup> /h	l/min	■	▲
Marron clair  803611	15 ° Blanc	Gris  315317	3,4	344	14,9	3,23	53,8	14,5	16,7
			4,1	413	15,5	3,57	59,4	14,8	17,0
			4,5	450	15,9	3,73	62,1	14,8	17,1
			4,8	482	16,2	3,86	64,4	14,8	17,1
			5,5	551	16,8	4,13	68,9	14,7	17,0
Marron clair  803611	18 ° Orange	Gris  315317	3,4	344	17,1	3,91	65,1	13,4	15,5
			4,1	413	17,7	4,28	71,3	13,7	15,8
			4,5	450	18,0	4,48	74,6	13,8	16,0
			4,8	482	18,3	4,54	75,7	13,6	15,7
			5,5	551	18,6	4,82	80,3	13,9	16,1
Marron clair  803611	20 ° Marron	Gris  3153147	3,4	344	17,4	4,18	69,7	13,8	16,0
			4,1	413	18,0	4,61	76,8	14,3	16,5
			4,5	450	18,6	4,86	81,0	14,1	16,2
			4,8	482	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			5,5	551	19,5	5,16	85,9	13,5	15,6
Marron clair  803611	23 ° Vert	Bleu clair  315311	3,4	344	19,2	4,91	81,8	13,3	15,4
			4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4
			4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6
			4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7
			5,5	551	20,7	6,04	100,7	14,1	16,2
Marron clair  803611	25 ° Bleu	Bleu clair  315311	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0
			4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7
			5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3
			6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9
			6,9	689	23,5	8,12	135,3	14,7	17,0
Marron clair  803611	33 ° Gris	Bleu clair  315311	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9
			4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1
			5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3
			6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4
			6,9	689	24,7	8,68	144,6	14,2	16,4
Marron clair  803611	38 ° Rouge	Bleu clair  315311	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7
			4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6
			5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3
			6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5
			6,9	689	26,5	9,90	165,0	14,1	16,3
Marron clair  803611	43 ° Marron foncé	Bleu  315311	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9
			5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0
			6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3
			6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4
Marron foncé  803610	48 ° Vert foncé	Bleu foncé  833500	-	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3
			5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3
			6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1

6,9	689	29,3	12,15	202,5	14,2	16,4		
Marron foncé  803610	53 •  Bleu foncé 833500	Bleu foncé  833500	-	-	-	-	-	-
			4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7
			5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8
			6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0
			6,9	689	29,6	13,29	221,4	17,4

**Remarque :** bouchon de buse référence 315300 installé à l'avant du compartiment de la buse.

\* Données préliminaires sur la performance.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/rotor-de-golf/g-84-b>

020326