

G-990-D-73-P8



Marque: Arrosage de golf

Modèle de produit: G-990

Référence: G990D73P8

Description: Turbine de golf G-990D, buses opposées à cercle complet, électrovanne intégrée, module bidirectionnel Pilot-100 intégré, buse 73 installée, 5,5 bar

Shipping Information

UPC-A: 0611698029022

Palette pour transport maritime: 180

Palette pour transport terrestre: 144

Carton principal: 4



G990

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Hauteur totale | 34 cm |
| Hauteur escamotable | 8 cm |
| Diamètre de la bride | 19 cm |
| Taille de l'entrée | ACME femelle 40 mm (1½") |

| Performances des buses G990* | | | | | | | |
|------------------------------|----------|-----|--------|-------|-------|--------------|------|
| Buse | Pression | | Portée | DÉBIT | | Précip. mm/h | |
| | bar | kPa | Lun | m³/h | l/min | | |
| 25 | 5,5 | 551 | 22,3 | 6,93 | 115,2 | 14,0 | 16,2 |
| | 6,2 | 620 | 22,9 | 7,36 | 122,6 | 14,1 | 16,3 |
| | 6,9 | 689 | 23,2 | 7,79 | 129,8 | 14,5 | 16,8 |
| | 7,6 | 758 | 23,8 | 8,29 | 138,2 | 14,7 | 16,9 |
| | 8,3 | 827 | 24,1 | 8,72 | 145,4 | 15,0 | 17,4 |
| 33 | 5,5 | 551 | 23,5 | 8,25 | 137,4 | 15,0 | 17,3 |
| | 6,2 | 620 | 23,8 | 8,72 | 145,4 | 15,4 | 17,8 |
| | 6,9 | 689 | 24,4 | 9,22 | 153,7 | 15,5 | 17,9 |
| | 7,6 | 758 | 24,7 | 9,70 | 161,6 | 15,9 | 18,4 |
| | 8,3 | 827 | 25,0 | 10,20 | 170,0 | 16,3 | 18,9 |
| 38 | 5,5 | 551 | 24,4 | 9,22 | 153,7 | 15,5 | 17,9 |
| | 6,2 | 620 | 25,0 | 9,75 | 162,4 | 15,6 | 18,0 |
| | 6,9 | 689 | 25,3 | 10,29 | 171,4 | 16,1 | 18,6 |
| | 7,6 | 758 | 25,9 | 10,84 | 180,6 | 16,1 | 18,6 |
| | 8,3 | 827 | 26,2 | 11,40 | 190,0 | 16,6 | 19,2 |
| 43 | 5,5 | 551 | 25,3 | 10,49 | 174,9 | 16,4 | 18,9 |
| | 6,2 | 620 | 25,6 | 11,04 | 184,0 | 16,8 | 19,4 |
| | 6,9 | 689 | 25,9 | 11,56 | 192,7 | 17,2 | 19,9 |
| | 7,6 | 758 | 26,2 | 12,13 | 202,1 | 17,7 | 20,4 |
| | 8,3 | 827 | 26,5 | 12,70 | 211,6 | 18,1 | 20,8 |
| 48 | 5,5 | 551 | 26,2 | 11,27 | 187,8 | 16,4 | 18,9 |
| | 6,2 | 620 | 27,1 | 11,93 | 198,7 | 16,2 | 18,7 |
| | 6,9 | 689 | 27,4 | 12,45 | 207,4 | 16,5 | 19,1 |
| | 7,6 | 758 | 27,7 | 13,02 | 216,9 | 16,9 | 19,5 |
| | 8,3 | 827 | 28,0 | 13,52 | 225,2 | 17,2 | 19,8 |
| 53 | 5,5 | 551 | 27,1 | 12,31 | 205,2 | 16,7 | 19,3 |
| | 6,2 | 620 | 27,4 | 12,88 | 214,6 | 17,1 | 19,8 |
| | 6,9 | 689 | 28,0 | 13,45 | 224,1 | 17,1 | 19,7 |
| | 7,6 | 758 | 28,3 | 14,02 | 233,6 | 17,4 | 20,1 |
| | 8,3 | 827 | 28,7 | 14,58 | 243,0 | 17,8 | 20,5 |
| 63 | 5,5 | 551 | 28,0 | 14,36 | 23,92 | 18,3 | 21,1 |
| | 6,2 | 620 | 28,7 | 14,97 | 249,5 | 18,2 | 21,1 |
| | 6,9 | 689 | 29,3 | 15,76 | 265,7 | 18,4 | 21,3 |
| | 7,6 | 758 | 29,6 | 16,36 | 272,5 | 18,7 | 21,6 |
| | 8,3 | 827 | 29,9 | 17,01 | 283,5 | 19,1 | 22,0 |
| 73 | 5,5 | 551 | 29,3 | 16,38 | 272,9 | 19,1 | 22,1 |
| | 6,2 | 620 | 29,9 | 17,04 | 283,9 | 19,1 | 22,0 |
| | 6,9 | 689 | 30,2 | 17,67 | 297,5 | 19,4 | 22,4 |
| | 7,6 | 758 | 31,1 | 18,29 | 304,7 | 18,9 | 21,8 |
| | 8,3 | 827 | 31,4 | 18,92 | 315,3 | 19,2 | 22,2 |

Remarque : *Respecte la norme ASAE. Tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 360°. Tous les taux triangulaires sont équivalents.

** Pour les buses à angle faible, diminuez la portée de 15

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/g990/g-990-d-73-p8>

020326