



G-995-E-63-P1

Marque: Arrosage de golf

Modèle de produit: G-995

Référence: G995E63P1

Description: Turbine de golf G-995E, buses opposées à cercle complet/partiel, électrovanne intégrée, buse 63 installée, 6,9 bar

Shipping Information

UPC-A: 0611698150351

Palette pour transport maritime: 176

Palette pour transport terrestre: 144

Carton principal: 4



G995

Hauteur totale	34 cm
Hauteur escamotable	8 cm
Diamètre de la bride	19 cm
Taille de l'entrée	ACME femelle 40 mm (1½")

Performances de la buse du G995*								
Buse	Pression		Portée	DÉBIT		Précip. mm/h		
	bar	kPa		Lun	m³/h	l/min	■	
25 Bleu clair	5,5	550	20,1	6,70	111,7	16,6	19,1	
	6,2	620	20,4	7,16	119,2	17,2	19,8	
	6,9	690	20,7	7,54	125,7	17,6	20,3	
	7,6	760	21,0	8,09	134,8	18,3	21,1	
	8,3	830	21,0	8,52	142	19,3	22,2	
33 Gris	5,5	550	20,7	8,22	137,0	19,1	22,1	
	6,2	620	21,0	8,68	144,6	19,6	22,7	
	6,9	690	21,3	9,18	152,9	20,2	23,3	
	7,6	760	21,6	9,68	161,3	20,7	23,9	
	8,3	830	21,9	10,18	169,6	21,1	24,4	
38 Rouge	5,5	550	21,9	9,22	153,7	19,1	22,1	
	6,2	620	22,3	9,77	162,8	19,7	22,8	
	6,9	690	22,9	10,31	171,9	19,7	22,8	
	7,6	760	23,2	10,81	180,2	20,1	23,3	
	8,3	830	23,5	11,36	189,3	20,6	23,8	
43 Marron foncé	5,5	550	22,6	10,47	174,5	20,6	23,8	
	6,2	620	22,6	11,02	183,6	21,7	25,0	
	6,9	690	22,9	11,52	191,9	22,0	25,4	
	7,6	760	23,5	12,13	202,1	22,0	25,4	
	8,3	830	23,8	12,65	210,8	22,4	25,8	
48 Vert foncé	5,5	550	23,5	11,40	190,0	20,7	23,9	
	6,2	620	24,1	11,95	199,1	20,6	23,8	
	6,9	690	24,7	12,52	208,6	20,5	23,7	
	7,6	760	25,0	13,06	217,7	20,9	24,1	
	8,3	830	25,3	13,74	229	21,5	24,8	
53 Bleu foncé	5,5	550	24,7	12,47	207,8	20,5	23,6	
	6,2	620	25,6	12,99	216,5	19,8	22,9	
	6,9	690	26,2	13,52	225,2	19,7	22,7	
	7,6	760	26,5	14,11	235,1	20,1	23,2	
	8,3	830	26,8	14,63	243,8	20,3	23,5	
63 Noir	5,5	550	26,2	14,15	235,8	20,6	23,8	
	6,2	620	26,8	14,88	247,9	20,7	23,9	
	6,9	690	27,4	15,67	261,2	20,8	24	
	7,6	760	27,7	16,33	272,2	21,2	24,5	
	8,3	830	28,0	16,97	282,8	21,6	24,9	
73 Orange	5,5	550	27,1	16,51	275,2	22,4	25,9	
	6,2	620	27,7	17,13	285,4	22,3	25,7	
	6,9	690	28,3	17,74	295,6	22,1	25,5	
	7,6	760	29,0	18,38	306,2	21,9	25,3	
	8,3	830	29,6	19,04	317,2	21,8	25,1	

Remarque : *respecte la norme ASAE. Tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 360°. Tous les taux triangulaires sont équilatéraux.

** Pour des buses à angle faible, réduisez la portée de 15 %

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/g995/g-995-e-63-p1>

020326