



## MP-3000-HT-90

**Marque:** Arrosage des espaces verts

**Gamme de produit:** MP Rotator Buses

**Modèle de produit:** Buse MP Rotator standard

**Référence:** MP3000HT90

**Description:** Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h, portée de 6,7 m à 9 m, secteur réglable de 90° à 210°, filetage mâle, bleu

---

### Operating Specifications

**Arc:** 90° to 210°

**Operating Pressure:** 2,8 bar ; 280 kPa

**Precipitation Rate:** 10 mm/h

**Radius:** 8,2 à 9,1 m

**Flow:** 0,17 à 0,23 m<sup>3</sup>/h ; 2,88 à 3,83 l/min

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698153208

**Qté./sac:** 10/200

**Origine:** Fabrication aux États-Unis

**Palette pour transport maritime:** 38400

**Palette pour transport terrestre:** 32000

**Carton principal:** 200

### Additional Information

**Option de secteur:** 90° - 210°

**Pluviométrie/Taux de précipitation:** Approx 0.4 in/hr

**Portée:** 22' - 30'



## Performance des Buses MP rotator

### MP1000

**Portée:** 2,5 - 4,5 m  
Secteur réglable et cercle complet

**Bordeaux:** 90° - 210°

**Bleu Clair:** 210° - 270°

**Olive:** 360°

| Secteur                                                                                    | Pression |     |  |  | Portée | Débit |       | Pluvio. mm/hr |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|--|--------|-------|-------|---------------|-----|
|                                                                                            | bar      | kPa |  |  | m      | m³/hr | l/min | ■             | ▲   |
| 90°<br>   | 1,7      | 170 |  |  | ...    | ...   | ...   | ...           | ... |
|                                                                                            | 2,0      | 200 |  |  | 3,7    | 0,04  | 0,64  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 2,5      | 250 |  |  | 4,0    | 0,04  | 0,72  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 2,8      | 280 |  |  | 4,1    | 0,05  | 0,80  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,0      | 300 |  |  | 4,3    | 0,05  | 0,87  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,5      | 350 |  |  | 4,5    | 0,06  | 0,95  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,8      | 380 |  |  | 4,5    | 0,06  | 1,02  | 12            | 14  |
| 180°<br>  | 1,7      | 170 |  |  | ...    | ...   | ...   | ...           | ... |
|                                                                                            | 2,0      | 200 |  |  | 3,7    | 0,08  | 1,29  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 2,5      | 250 |  |  | 4,0    | 0,09  | 1,44  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 2,8      | 280 |  |  | 4,1    | 0,10  | 1,59  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,0      | 300 |  |  | 4,3    | 0,10  | 1,67  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,5      | 350 |  |  | 4,5    | 0,12  | 1,90  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,8      | 380 |  |  | 4,5    | 0,12  | 1,93  | 12            | 13  |
| 210°<br> | 1,7      | 170 |  |  | ...    | ...   | ...   | ...           | ... |
|                                                                                            | 2,0      | 200 |  |  | 3,7    | 0,09  | 1,52  | 12            | 13  |
|                                                                                            | 2,5      | 250 |  |  | 4,0    | 0,10  | 1,71  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 2,8      | 280 |  |  | 4,1    | 0,11  | 1,86  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,0      | 300 |  |  | 4,3    | 0,12  | 1,93  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,5      | 350 |  |  | 4,5    | 0,13  | 2,16  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,8      | 380 |  |  | 4,5    | 0,14  | 2,24  | 11            | 13  |
| 270°<br> | 1,7      | 170 |  |  | ...    | ...   | ...   | ...           | ... |
|                                                                                            | 2,0      | 200 |  |  | 3,7    | 0,11  | 1,82  | 11            | 12  |
|                                                                                            | 2,5      | 250 |  |  | 4,0    | 0,12  | 2,01  | 10            | 12  |
|                                                                                            | 2,8      | 280 |  |  | 4,1    | 0,14  | 2,39  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,0      | 300 |  |  | 4,3    | 0,15  | 2,54  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,5      | 350 |  |  | 4,5    | 0,17  | 2,73  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,8      | 380 |  |  | 4,5    | 0,17  | 2,84  | 11            | 13  |
| 360°<br> | 1,7      | 170 |  |  | ...    | ...   | ...   | ...           | ... |
|                                                                                            | 2,0      | 200 |  |  | 3,7    | 0,16  | 2,62  | 12            | 13  |
|                                                                                            | 2,5      | 250 |  |  | 4,0    | 0,18  | 2,92  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 2,8      | 280 |  |  | 4,1    | 0,19  | 3,18  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,0      | 300 |  |  | 4,3    | 0,20  | 3,34  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,5      | 350 |  |  | 4,5    | 0,23  | 3,71  | 11            | 13  |
|                                                                                            | 3,8      | 380 |  |  | 4,5    | 0,23  | 3,83  | 11            | 13  |

### MP2000

**Portée:** 4,0 - 6,4 m  
Secteur réglable et cercle complet

**Noir:** 90° a 210°

**Vert:** 210° a 270°

**Rouge:** 360°

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/buse-mp-rotator-standard/mp-3000-ht-90020326>