



MP-800SR-90

Marque: Arrosage des espaces verts

Gamme de produit: MP Rotator Buses

Modèle de produit: Buse MP Rotator série MP800

Référence: MP800SR90

Description: Buse MP Rotator, taux de précipitation de 20 mm/h, portée de 1,8 m à 3,5 m, secteur réglable de 90° à 210°, filetage femelle, gris et orange

Operating Specifications

Arc: 90° to 210°

Shipping Information

UPC-A: 0611698019924

Qté./sac: 10/200

Origine: Fabrication aux États-Unis

Palette pour transport maritime: 38400

Palette pour transport terrestre: 32000

Carton principal: 200

Additional Information

Option de secteur: 90° - 210°

Pluviométrie/Taux de précipitation: Approx 0.8 in/hr

Portée: 6' - 12'

DONNÉES DE PERFORMANCE DU MP ROTATOR - Métrique*

MP800SR

Portée :1,8 à 3,5 m
Secteur réglable
Orange et gris : 90° à 210°
Vert citron et gris : 360°

				PORTÉE MAX					Portée min		
Secteur	Pression			Portée	DÉBIT		Précip. mm/h		Portée	DÉBIT	
	bar	kPa		Lun	m ³ /h	l/min	■	▲	Lun	m ³ /h	l/min
90°	2,1	200		2,6	0,04	0,61	22	25	1,8	0,03	0,49
	2,5	250		2,9	0,04	0,72	21	24	2,1	0,03	0,55
	2,8	280		3,1	0,05	0,87	21	24	2,4	0,04	0,61
	3,0	300		3,4	0,06	0,95	20	23	2,4	0,04	0,68
	3,5	350		3,5	0,06	1,02	20	23	2,7	0,04	0,72
180°	3,8	380		3,5	0,06	1,06	20	23	3,0	0,05	0,76
	2,1	200		2,6	0,07	1,21	22	25	1,8	0,06	0,98
	2,5	250		2,8	0,08	1,40	21	24	2,1	0,07	1,10
	2,8	280		3,0	0,10	1,59	21	24	2,4	0,07	1,21
	3,0	300		3,3	0,10	1,74	19	22	2,4	0,08	1,36
210°	3,5	350		3,4	0,11	1,82	19	22	2,7	0,09	1,44
	3,8	380		3,5	0,11	1,89	18	21	3,0	0,09	1,51
	2,1	200		2,6	0,08	1,40	22	25	1,8	0,07	1,15
	2,5	250		2,8	0,10	1,67	22	25	2,1	0,08	1,28
	2,8	280		3,0	0,11	1,85	21	24	2,4	0,08	1,41
360°	3,0	300		3,2	0,12	2,01	20	23	2,4	0,10	1,59
	3,5	350		3,4	0,13	2,12	19	22	2,7	0,10	1,68
	3,8	380		3,5	0,13	2,20	18	21	3,0	0,11	1,77
	2,1	200		2,6	0,14	2,38	22	25	1,8	0,11	1,78
	2,5	250		2,8	0,16	2,65	20	23	2,1	0,12	1,97
	2,8	280		3,0	0,18	2,95	20	23	2,4	0,13	2,12
	3,0	300		3,1	0,19	3,22	20	23	2,4	0,13	2,23
	3,5	350		3,3	0,20	3,33	19	21	2,7	0,14	2,38
	3,8	380		3,5	0,22	3,71	18	21	3,0	0,16	2,65

Gras = La pression optimale pour le MP Rotator est de 2,8 bars ; 280 kPa. Elle peut être facilement obtenue en associant le MP Rotator au corps d'arroseur Hunter PRS40, dont la pression est réglée à 2,8 bars ; 280 kPa.

* Le débit et le taux de précipitation peuvent changer suite à la réduction de la portée.

MP815

Portée : 2,5 à 4,9 m
Secteur réglable et cercle complet
Bordeaux et gris : 90° à 210°
Bleu clair et gris : 210° à 270°
Olive et gris : 360°

Secteur	Pression				Portée	DÉBIT		Précip po/h	
	bar	kPa			Lun	m3/h	l/min	■	▲
90° 	2,1	210			4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250			4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280			4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310			4,8	0,12	1,97	21	24

3,5	350	4,9	0,12,08	21	24			
3,8	380	4,9	0,12,20	22	25			
180° 	2,1	210		4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250		4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	280		4,5	0,21	3,52	21	24
	3,1	310		4,6	0,22	3,63	21	24
	3,5	350		4,8	0,24	4,01	21	24
210° 	3,8	380		4,9	0,25	4,20	21	24
	2,1	210		4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250		4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	280		4,5	0,25	4,16	21	24
	3,1	310		4,6	0,26	4,39	21	25
270° 	3,5	350		4,8	0,28	4,69	21	24
	3,8	380		4,9	0,30	4,92	21	24
	2,1	210		4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250		4,3	0,28	4,69	20	23
	2,8	280		4,5	0,32	5,30	21	24
360° 	3,1	310		4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350		4,8	0,35	5,83	20	23
	3,8	380		4,9	0,37	6,09	20	23
	2,1	210		4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250		4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	280		4,5	0,42	7,08	21	24
	3,1	310		4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350		4,8	0,48	8,06	21	24
	3,8	380		4,9	0,51	8,55	21	25

Gras = La pression optimale pour le MP Rotator est de 2,8 bars ; 280 kPa. Elle peut être facilement obtenue en associant le MP Rotator au Pro-Spray PRS40, dont la pression est réglée à 2,8 bars ; 280 kPa.

MP-815								
Portée : 2,5 à 4,9 m Arc réglable et cercle complet Bordeaux et gris : de 90° à 210° Bleu clair et gris : de 210° à 270° Olive et gris : 360°								
Secteur	Pression		Portée	Débit		Précip po/h		
	bar	kPa	m	m3/h	l/min			
90° 	2,1	210		4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250		4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280		4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310		4,8	0,12	1,97	21	24
	3,5	350		4,9	0,12	2,08	21	24
180° 	3,8	380		4,9	0,13	2,20	22	25
	2,1	210		4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250		4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	280		4,5	0,21	3,52	21	24
	3,1	310		4,6	0,22	3,63	21	24
210° 	3,5	350		4,8	0,24	4,01	21	24
	3,8	380		4,9	0,25	4,20	21	24
	2,1	210		4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250		4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	280		4,5	0,25	4,16	21	24
270° 	3,1	310		4,6	0,26	4,39	21	25
	3,5	350		4,8	0,28	4,69	21	24
	3,8	380		4,9	0,30	4,92	21	24
	2,1	210		4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250		4,3	0,28	4,69	20	23
360° 	2,8	280		4,5	0,32	5,30	21	24
	3,1	310		4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350		4,8	0,35	5,83	20	23
	3,8	380		4,9	0,37	6,09	20	23
	2,1	210		4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250		4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	280		4,5	0,42	7,08	21	24
	3,1	310		4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350		4,8	0,48	8,06	21	24
	3,8	380		4,9	0,51	8,55	21	25

En gras = La pression optimale pour le MP Rotator est de 2,8 bar /280 kPa. Ceci peut être facilement réglé en utilisant le MP Rotator avec le corps d'arroseur Pro-Spray PRS40, dont la pression est réglée à 2,8 bar/280 kPa.

MP-820

Portée : 1,8 à 7,3 m
 Arc réglable et cercle complet
Noir et gris : 90° à 210°
Vert et gris : 210° à 270°
Rouge et gris : 360°

Secteur	Pression		Portée	Débit		Précip po/h	
	bar	kPa	m	m3/h	l/min	■	▲
90° 	2,1	210	6,1	0,19	3,20	21	24
	2,5	250	6,4	0,21	3,51	21	24
	2,8	280	6,7	0,22	3,65	20	23
	3,0	300	7,0	0,24	4,01	20	23
	3,5	350	7,3	0,25	4,19	19	22
180° 	3,8	380	7,3	0,26	4,37	20	23
	2,1	210	6,1	0,39	6,50	21	24
	2,5	250	6,4	0,41	6,86	20	23
	2,8	280	6,7	0,46	7,58	20	23
	3,0	300	6,7	0,47	7,79	21	24
210° 	3,5	350	7,0	0,50	8,36	20	24
	3,8	380	7,3	0,54	8,92	20	23
	2,1	210	6,1	0,44	7,34	20	23
	2,5	250	6,4	0,48	7,92	20	23
	2,8	280	6,7	0,54	8,93	20	24
270° 	3,0	300	6,7	0,54	9,02	21	24
	3,5	350	7,0	0,57	9,54	20	23
	3,8	380	7,3	0,60	10,06	19	22
	2,1	210	6,1	0,58	9,58	21	24
	2,5	250	6,4	0,62	10,36	20	23
360° 	2,8	280	6,7	0,68	11,35	20	23
	3,0	300	6,7	0,71	11,81	21	24
	3,5	350	7,0	0,75	12,49	20	24
	3,8	380	7,3	0,79	13,16	20	23
	2,1	210	6,1	0,77	12,85	21	24
	2,5	250	6,4	0,84	13,92	20	24
	2,8	280	6,7	0,90	14,99	20	23
	3,0	300	6,7	0,93	15,41	21	24
	3,5	350	7,0	0,98	16,27	20	23
	3,8	380	7,3	1,03	17,13	19	22

En gras = La pression optimale pour le MP Rotator est de 2,8 bar /280 kPa. Ceci peut être facilement réglé en utilisant le MP Rotator avec le corps d'arroseur Pro-Spray PRS40, dont la pression est régulée à 2,8 bar/280 kPa.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/buse-mp-rotator-serie-mp800/mp-800sr-90>
 020326