



I-90-36V-B

Marque: Arrosage des espaces verts

Gamme de produit: Turbines

Modèle de produit: I-90

Référence: I9036VB

Description: Arroseur I-90, 8 cm, cercle complet, entrée BSP de 40 mm (1½"), clapet anti-vidange, buses opposées, huit buses incluses (25-73)

Dimensions

Hauteur: 279,40 mm

Hauteur escamotable: 3"

Diamètre: 88,90 mm

Diamètre Exposé: 88,90 mm



Operating Specifications

Arc: 0° to 360°

Operating Pressure: 5,5 à 8,0 bars ; 550 à 800 kPa

Precipitation Rate: 19 mm/h

Radius: 22,3 à 31,4 m

Flow: 6,93 à 18,92 m³/h ; 115,5 à 315,3 l/min

Shipping Information

UPC-A: 0611698126479

Palette pour transport maritime: 336

Palette pour transport terrestre: 240

Carton principal: 6

Performances des buses I-90 ADV							
Buse	Pression		Portée	Débit		Pluvio. mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲
<div>25</div> <div>Bleu Clair</div>	5,5	550	20,1	6,70	111,7	33,1	38,2
	6,0	600	20,4	7,16	119,2	34,3	39,6
	7,0	700	20,7	7,54	125,7	35,1	40,5
	7,5	750	21,0	8,09	134,8	36,6	42,2
<div>33</div> <div>Gris</div>	5,5	550	20,7	8,22	137,0	38,3	44,2
	6,0	600	21,0	8,68	144,6	39,2	45,3
	7,0	700	21,3	9,18	152,9	40,3	46,6
	7,5	750	21,6	9,68	161,3	41,3	47,7
<div>38</div> <div>Rouge</div>	5,5	550	21,9	9,22	153,7	38,3	44,2
	6,0	600	22,3	9,77	162,8	39,5	45,6
	7,0	700	22,9	10,31	171,9	39,5	45,6
	7,5	750	23,2	10,81	180,2	40,3	46,5
<div>43</div> <div>Marron Foncé</div>	5,5	550	22,6	10,47	174,5	41,2	47,5
	6,0	600	22,6	11,02	183,6	43,3	50,0
	7,0	700	22,9	11,52	191,9	44,1	50,9
	7,5	750	23,5	12,13	202,1	44,0	50,9
<div>48</div> <div>Vert Foncé</div>	5,5	550	23,5	11,40	190,0	41,4	47,8
	6,0	600	24,1	11,95	199,1	41,2	47,6
	7,0	700	24,7	12,52	208,6	41,1	47,4
	7,5	750	25,0	13,06	217,7	41,8	48,3
<div>53</div> <div>Blue Foncé *</div>	5,5	550	24,7	12,47	207,8	40,9	47,2
	6,0	600	25,6	12,99	216,5	39,6	45,8
	7,0	700	26,2	13,52	225,2	39,3	45,4
	7,5	750	26,5	14,11	235,1	40,1	46,3
	8,0	800	26,8	14,63	243,8	40,7	47,0
<div>63</div> <div>Noir</div>	5,5	550	26,2	14,15	235,8	41,2	47,6
	6,0	600	26,8	14,88	247,9	41,4	47,8
	7,0	700	27,4	15,67	261,2	41,7	48,1
	7,5	750	27,7	16,33	272,2	42,5	49,0
	8,0	800	28,0	16,97	282,8	43,2	49,8
<div>73</div> <div>Orange</div>	5,5	550	27,1	16,51	275,2	44,9	51,8
	6,0	600	27,7	17,13	285,4	44,5	51,4
	7,0	700	28,3	17,74	295,6	44,2	51,0
	7,5	750	29,0	18,38	306,2	43,8	50,6
	8,0	800	29,6	19,04	317,2	43,5	50,3
<div>* Buse montée en usine</div> <div>Remarque :</div> <div>tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 180°.</div> <div>pour obtenir le niveau de précipitation d'un arroseur à 360°, divisez le chiffre par 2.</div>							

Performances des buses I-90 36V							
Buse	Pression		Portée	Débit		Pluvio. mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲
<div>25</div> <div>Bleu Clair</div>	5,5	550	22,3	6,93	115,5	14,0	16,2
	6,0	600	22,9	7,36	122,6	14,1	16,3
	7,0	700	23,2	7,79	129,8	14,5	16,8
	7,5	750	23,8	8,29	138,2	14,7	16,9
<div>33</div> <div>Gris</div>	5,5	550	23,5	8,25	137,4	15,0	17,3
	6,0	600	23,8	8,72	145,4	15,4	17,8
	7,0	700	24,4	9,22	153,7	15,5	17,9
	7,5	750	24,7	9,70	161,6	15,9	18,4
<div>38</div> <div>Rouge</div>	5,5	550	24,4	9,22	153,7	15,5	17,9
	6,0	600	25,0	9,75	162,4	15,6	18,0
	7,0	700	25,3	10,29	171,5	16,1	18,6
	7,5	750	25,9	10,84	180,6	16,1	18,6
<div>43</div> <div>Marron Foncé</div>	5,5	550	25,3	10,49	174,9	16,4	18,9
	6,0	600	25,6	11,04	184,0	16,8	19,4
	7,0	700	25,9	11,56	192,7	17,2	19,9
	7,5	750	26,2	12,13	202,1	17,7	20,4
	8,0	800	26,8	12,74	212,4	18,1	21,0
<div>48</div> <div>Vert Foncé</div>	5,5	550	26,2	11,27	187,8	16,4	18,9
	6,0	600	27,1	11,93	198,7	16,2	18,7
	7,0	700	27,4	12,45	207,4	16,5	19,1
	7,5	750	27,7	13,02	216,9	16,9	19,5
<div>53</div> <div>Blue Foncé *</div>	5,5	550	27,1	12,31	205,2	16,7	19,3
	6,0	600	27,4	12,88	214,6	17,1	19,8
	7,0	700	28,0	13,45	224,1	17,1	19,7
	7,5	750	28,3	14,02	233,6	17,4	20,1
	8,0	800	28,7	14,58	243,0	17,8	20,5
<div>63</div> <div>Noir</div>	5,5	550	28,0	14,36	239,2	18,3	21,1
	6,0	600	28,7	14,97	249,5	18,2	21,1
	7,0	700	29,3	15,76	262,7	18,4	21,3
	7,5	750	29,6	16,36	272,5	18,7	21,6
	8,0	800	29,9	17,01	283,5	19,1	22,0
<div>73</div> <div>Orange</div>	5,5	550	29,3	16,38	272,9	19,1	22,1
	6,0	600	29,9	17,04	283,9	19,1	22,0
	7,0	700	30,2	17,67	294,5	19,4	22,4
	7,5	750	31,1	18,29	304,7	18,9	21,8
	8,0	800	31,4	18,92	315,3	19,2	22,2
<div>* Buse montée en usine</div> <div>Remarque :</div> <div>tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 180°.</div> <div>pour obtenir le niveau de précipitation d'un arroseur à 360°, divisez le chiffre par 2.</div>							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/i-90/i-90-36v-b020326>