



## PGJ-00-R

**Marque:** Arrosage des espaces verts

**Gamme de produit:** Turbines

**Modèle de produit:** PGJ

**Référence:** PGJ00R

**Description:** Arroseur PGJ, buisson, réglable de 40° à 360°, entrée de 15 mm (½"), buse 2.0 installée

### Dimensions

**Hauteur:** 177,80 mm

**Hauteur escamotable:**  
Buisson

**Diamètre:** 28,58 mm

**Diamètre Exposé:**  
28,58 mm



### Operating Specifications

**Arc:** 40° to 360°

**Operating Pressure:** 4,1 à 7,0 bar ; 410 à 700 kPa

**Precipitation Rate:** 15 mm/h

**Radius:** 4,3 à 10,4 m

**Flow:** 0,07 à 2,22 m<sup>3</sup>/h ; 1,2 à 36,0 l/min

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698139769

**Qté./sac:** 25

**Origine:** Fabriquée au Mexique

**Palette pour transport maritime:** 6000

**Palette pour transport terrestre:** 4000

**Carton principal:** 25

Performances des Buses PDJ - métriques							
Buse	Pression		Portée	Débit		Pluvio mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min	■	▲
<div>.75</div> <div>Rouge</div>	1,7	170	4,3	0,13	2,2	14	17
	2,0	200	4,6	0,14	2,4	14	16
	2,5	250	4,9	0,16	2,7	13	15
	3,0	300	5,2	0,18	3,0	13	15
	3,5	350	5,2	0,19	3,2	14	17
	3,8	380	5,5	0,20	3,4	13	15
<div>1,0</div> <div>Rouge</div>	1,7	170	5,2	0,18	3,0	13	15
	2,0	200	5,5	0,19	3,2	13	15
	2,5	250	5,5	0,21	3,5	14	16
	3,0	300	5,8	0,23	3,8	14	16
	3,5	350	5,8	0,24	4,1	15	17
	3,8	380	6,1	0,25	4,2	14	16
<div>1,5</div> <div>Rouge</div>	1,7	170	6,1	0,27	4,5	15	17
	2,0	200	6,4	0,29	4,8	14	16
	2,5	250	6,4	0,32	5,4	16	18
	3,0	300	6,7	0,36	6,0	16	18
	3,5	350	6,7	0,39	6,4	17	20
	3,8	380	7,0	0,40	6,7	16	19
<div>2,0</div> <div>Rouge</div>	1,7	170	7,0	0,34	5,6	14	16
	2,0	200	7,3	0,37	6,2	14	16
	2,5	250	7,3	0,42	7,1	16	18
	3,0	300	7,6	0,48	8,0	17	19
	3,5	350	7,6	0,53	8,8	18	21
	3,8	380	7,9	0,56	9,3	18	20
<div>2,5</div> <div>Rouge</div>	1,7	170	7,9	0,46	7,6	15	17
	2,0	200	8,2	0,49	8,1	14	17
	2,5	250	8,2	0,54	9,0	16	18
	3,0	300	8,5	0,59	9,8	16	19
	3,5	350	8,5	0,63	10,5	17	20
	3,8	380	8,8	0,65	10,9	17	19
<div>3,0</div> <div>Rouge</div>	1,7	170	8,8	0,51	8,5	13	15
	2,0	200	9,1	0,56	9,3	13	15
	2,5	250	9,1	0,64	10,6	15	18
	3,0	300	9,4	0,72	12,0	16	19
	3,5	350	9,4	0,78	13,1	18	20
	3,8	380	9,8	0,82	13,7	17	20
<div>4,0</div> <div>Rouge</div>	1,7	170	9,8	0,80	13,3	17	19
	2,0	200	10,1	0,83	13,8	16	19
	2,5	250	10,1	0,89	14,8	18	20
	3,0	300	10,4	0,94	15,7	17	20
	3,5	350	10,4	0,98	16,3	18	21
	3,8	380	10,7	1,00	16,7	18	20
<div>5,0</div> <div>Rouge</div>	1,7	170	10,7	1,02	17,0	18	21
	2,0	200	11,0	1,06	17,6	18	20
	2,5	250	11,0	1,11	18,5	18	21
	3,0	300	11,3	1,17	19,4	18	21
	3,5	350	11,3	1,21	20,1	19	22
	3,8	380	11,6	1,23	20,5	18	21
<b>Remarque :</b> tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 180°. pour le taux de précipitation d'un secteur de 360°, divisez par 2.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/pgj/pgj-00-r>  
020326