



## PGP-06-CV-R

**Marque:** Arrosage des espaces verts

**Gamme de produit:** Turbines

**Modèle de produit:** PGP Ultra

**Référence:** PGP06CVR

**Description:** Arroseur PGP Ultra, 15 cm, réglable de 50° à 360°, entrée de 20 mm (¾"), clapet anti-vidange, identification des eaux usées, huit buses standard et quatre buses à angle faible

### Dimensions

**Hauteur:** 250,83 mm

**Hauteur escamotable:** 6"

**Diamètre:** 44,45 mm

**Diamètre Exposé:** 44,45 mm

**Taille de l'entrée:** ¾"



### Operating Specifications

**Arc:** 50° to 360°

**Operating Pressure:** 4,1 à 7,0 bar ; 410 à 700 kPa

**Precipitation Rate:** 10 mm/h

**Radius:** 4,9 à 14,0 m

**Flow:** 0,07 à 2,22 m<sup>3</sup>/h ; 1,2 à 36,0 l/min

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698682289

**Qté./sac:** 20




**Palette pour transport maritime:** 1260


**Palette pour transport terrestre:** 1080



**Carton principal:** 20



| Performances des buses courte portée noires PGP Ultra / I-20                                                                                                    |          |     |        |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bus                                                                                                                                                             | Pression |     | Portée | Débit |       | Pluvio. mm/hr                                                                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                 | bar      | kPa | m      | m³/hr | l/min |  |  |
| .50 SR<br>●<br>Noir                                                                                                                                             | 1,7      | 170 | 4,9    | 0,07  | 1,2   | 6                                                                                   | 7                                                                                   |
|                                                                                                                                                                 | 2,0      | 200 | 5,2    | 0,08  | 1,3   | 6                                                                                   | 7                                                                                   |
|                                                                                                                                                                 | 2,5      | 250 | 5,2    | 0,09  | 1,5   | 7                                                                                   | 8                                                                                   |
|                                                                                                                                                                 | 3,0      | 300 | 5,2    | 0,10  | 1,7   | 8                                                                                   | 9                                                                                   |
|                                                                                                                                                                 | 3,5      | 350 | 5,5    | 0,12  | 1,9   | 8                                                                                   | 9                                                                                   |
|                                                                                                                                                                 | 4,0      | 400 | 5,5    | 0,13  | 2,1   | 8                                                                                   | 10                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 4,5      | 450 | 5,5    | 0,14  | 2,3   | 9                                                                                   | 10                                                                                  |
| 1,0 SR<br>●<br>Noir                                                                                                                                             | 1,7      | 170 | 4,9    | 0,16  | 2,7   | 14                                                                                  | 16                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 2,0      | 200 | 5,2    | 0,17  | 2,9   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 2,5      | 250 | 5,2    | 0,19  | 3,2   | 14                                                                                  | 17                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 3,0      | 300 | 5,2    | 0,21  | 3,6   | 16                                                                                  | 18                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 3,5      | 350 | 5,5    | 0,23  | 3,8   | 15                                                                                  | 18                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 4,0      | 400 | 5,5    | 0,25  | 4,1   | 16                                                                                  | 19                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 4,5      | 450 | 5,5    | 0,26  | 4,3   | 17                                                                                  | 20                                                                                  |
| 2,0 SR<br>●<br>Noir                                                                                                                                             | 1,7      | 170 | 4,9    | 0,28  | 4,7   | 24                                                                                  | 27                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 2,0      | 200 | 5,2    | 0,31  | 5,2   | 23                                                                                  | 27                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 2,5      | 250 | 5,2    | 0,36  | 6,0   | 27                                                                                  | 31                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 3,0      | 300 | 5,2    | 0,41  | 6,9   | 31                                                                                  | 35                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 3,5      | 350 | 5,5    | 0,45  | 7,6   | 30                                                                                  | 35                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 4,0      | 400 | 5,5    | 0,49  | 8,2   | 33                                                                                  | 38                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 4,5      | 450 | 5,5    | 0,53  | 8,9   | 35                                                                                  | 41                                                                                  |
| .75 SR<br>●<br>Noir                                                                                                                                             | 1,7      | 170 | 6,7    | 0,12  | 2,0   | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
|                                                                                                                                                                 | 2,0      | 200 | 7,0    | 0,13  | 2,2   | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
|                                                                                                                                                                 | 2,5      | 250 | 7,0    | 0,15  | 2,4   | 6                                                                                   | 7                                                                                   |
|                                                                                                                                                                 | 3,0      | 300 | 7,3    | 0,16  | 2,7   | 6                                                                                   | 7                                                                                   |
|                                                                                                                                                                 | 3,5      | 350 | 7,6    | 0,17  | 2,9   | 6                                                                                   | 7                                                                                   |
|                                                                                                                                                                 | 4,0      | 400 | 7,6    | 0,19  | 3,1   | 6                                                                                   | 7                                                                                   |
|                                                                                                                                                                 | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,20  | 3,3   | 7                                                                                   | 8                                                                                   |
| 1,5 SR<br>●<br>Noir                                                                                                                                             | 1,7      | 170 | 6,7    | 0,23  | 3,8   | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 2,0      | 200 | 7,0    | 0,25  | 4,1   | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 2,5      | 250 | 7,0    | 0,28  | 4,6   | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 3,0      | 300 | 7,3    | 0,31  | 5,2   | 12                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 3,5      | 350 | 7,6    | 0,34  | 5,6   | 12                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 4,0      | 400 | 7,6    | 0,36  | 6,0   | 12                                                                                  | 14                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,39  | 6,4   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
| 3,0 SR<br>●<br>Noir                                                                                                                                             | 1,7      | 170 | 6,7    | 0,53  | 8,9   | 24                                                                                  | 27                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 2,0      | 200 | 7,0    | 0,56  | 9,3   | 23                                                                                  | 26                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 2,5      | 250 | 7,0    | 0,60  | 10,0  | 24                                                                                  | 28                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 3,0      | 300 | 7,3    | 0,64  | 10,7  | 24                                                                                  | 28                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 3,5      | 350 | 7,6    | 0,67  | 11,2  | 23                                                                                  | 27                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 4,0      | 400 | 7,6    | 0,70  | 11,7  | 24                                                                                  | 28                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,73  | 12,1  | 25                                                                                  | 29                                                                                  |
| <b>Remarque:</b><br>tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 180°.<br>pour le taux de précipitation d'un secteur de 360°, divisez par 2. |          |     |        |       |       |                                                                                     |                                                                                     |

| Performances Des Buses PGP Ultra / I-20 MPR-25                                                 |          |     |        |       |       |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------|-------|---------------|------|
| Buse                                                                                           | Pression |     | Portée | Débit |       | Pluvio. mm/hr |      |
|                                                                                                | bar      | kPa | m      | m³/hr | l/min | ■             | ▲    |
|  Rouge<br>90°  | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,17  | 3,0   | 13,7          | 15,8 |
|                                                                                                | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,20  | 3,6   | 14,9          | 17,3 |
|                                                                                                | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,23  | 3,6   | 15,6          | 18,1 |
|                                                                                                | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,25  | 4,2   | 17,4          | 20,1 |
|                                                                                                | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,27  | 4,8   | 18,9          | 21,9 |
|  Rouge<br>120° | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,23  | 3,6   | 13,9          | 16,0 |
|                                                                                                | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,27  | 4,8   | 15,4          | 17,8 |
|                                                                                                | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,31  | 5,4   | 16,2          | 18,7 |
|                                                                                                | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,35  | 6,0   | 18,0          | 20,7 |
|                                                                                                | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,38  | 6,6   | 19,6          | 22,6 |
|  Rouge<br>180° | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,33  | 5,4   | 13,3          | 15,4 |
|                                                                                                | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,39  | 6,6   | 14,7          | 17,0 |
|                                                                                                | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,45  | 7,2   | 15,5          | 17,9 |
|                                                                                                | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,50  | 8,4   | 17,3          | 20,0 |
|                                                                                                | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,55  | 9,0   | 18,9          | 21,8 |
|  Rouge<br>360° | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,63  | 10,8  | 12,8          | 14,8 |
|                                                                                                | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,76  | 12,6  | 14,2          | 16,4 |
|                                                                                                | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,87  | 14,4  | 14,9          | 17,3 |
|                                                                                                | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,97  | 16,2  | 16,6          | 19,2 |
|                                                                                                | 4,5      | 450 | 7,6    | 1,05  | 17,4  | 18,1          | 20,9 |

| Performances Des Buses PGP Ultra / I-20 MPR-30                                                       |          |     |        |       |       |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------|-------|---------------|------|
| Buse                                                                                                 | Pression |     | Portée | Débit |       | Pluvio. mm/hr |      |
|                                                                                                      | bar      | kPa | m      | m³/hr | l/min | ■             | ▲    |
|  Vert Clair<br>90°  | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,23  | 3,6   | 12,0          | 13,8 |
|                                                                                                      | 2,4      | 240 | 9,1    | 0,28  | 4,8   | 13,4          | 15,4 |
|                                                                                                      | 3,1      | 310 | 9,1    | 0,32  | 5,4   | 15,2          | 17,6 |
|                                                                                                      | 3,8      | 380 | 9,1    | 0,35  | 6,0   | 17,0          | 19,6 |
|                                                                                                      | 4,5      | 450 | 9,1    | 0,38  | 6,6   | 18,4          | 21,2 |
|  Vert Clair<br>120° | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,30  | 4,8   | 11,7          | 13,5 |
|                                                                                                      | 2,4      | 240 | 9,1    | 0,37  | 6,0   | 13,2          | 15,2 |
|                                                                                                      | 3,1      | 310 | 9,1    | 0,42  | 7,2   | 15,1          | 17,4 |
|                                                                                                      | 3,8      | 380 | 9,1    | 0,47  | 7,8   | 16,8          | 19,4 |
|                                                                                                      | 4,5      | 450 | 9,1    | 0,51  | 8,4   | 18,3          | 21,1 |
|  Vert Clair<br>180° | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,49  | 8,4   | 12,5          | 14,4 |
|                                                                                                      | 2,4      | 240 | 9,1    | 0,59  | 9,6   | 14,1          | 16,2 |
|                                                                                                      | 3,1      | 310 | 9,1    | 0,67  | 11,4  | 16,1          | 18,6 |
|                                                                                                      | 3,8      | 380 | 9,1    | 0,75  | 12,6  | 17,9          | 20,7 |
|                                                                                                      | 4,5      | 450 | 9,1    | 0,82  | 13,8  | 19,6          | 22,6 |
|  Vert Clair<br>360° | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,96  | 16,2  | 12,3          | 14,2 |
|                                                                                                      | 2,4      | 240 | 9,1    | 1,15  | 19,2  | 13,8          | 15,9 |
|                                                                                                      | 3,1      | 310 | 9,1    | 1,31  | 21,6  | 15,7          | 18,1 |
|                                                                                                      | 3,8      | 380 | 9,1    | 1,45  | 24,0  | 17,4          | 20,0 |
|                                                                                                      | 4,5      | 450 | 9,1    | 1,57  | 26,4  | 18,8          | 21,7 |

| Performances Des Buses PGP Ultra / I-20 MPR-35                                                   |          |     |        |       |       |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------|-------|---------------|------|
| Buse                                                                                             | Pression |     | Portée | Débit |       | Pluvio. mm/hr |      |
|                                                                                                  | bar      | kPa | m      | m³/hr | l/min | ■             | ▲    |
|  Beige<br>90°  | 1,7      | 170 | 9,8    | 0,32  | 5,4   | 13,4          | 15,4 |
|                                                                                                  | 2,4      | 240 | 10,4   | 0,38  | 6,6   | 14,1          | 16,3 |
|                                                                                                  | 3,1      | 310 | 10,7   | 0,44  | 7,2   | 15,3          | 17,7 |
|                                                                                                  | 3,8      | 380 | 10,7   | 0,48  | 7,8   | 17,0          | 19,6 |
|                                                                                                  | 4,5      | 450 | 10,7   | 0,52  | 9,0   | 18,4          | 21,3 |
|  Beige<br>120° | 1,7      | 170 | 9,8    | 0,40  | 6,6   | 12,7          | 14,6 |
|                                                                                                  | 2,4      | 240 | 10,4   | 0,49  | 8,4   | 13,6          | 15,8 |
|                                                                                                  | 3,1      | 310 | 10,7   | 0,56  | 9,6   | 14,7          | 17,0 |
|                                                                                                  | 3,8      | 380 | 10,7   | 0,62  | 10,2  | 16,4          | 18,9 |
|                                                                                                  | 4,5      | 450 | 10,7   | 0,68  | 11,4  | 17,9          | 20,7 |
|  Beige<br>180° | 1,7      | 170 | 9,8    | 0,62  | 10,2  | 13,1          | 15,2 |
|                                                                                                  | 2,4      | 240 | 10,4   | 0,76  | 12,6  | 14,1          | 16,3 |
|                                                                                                  | 3,1      | 310 | 10,7   | 0,87  | 14,4  | 15,2          | 17,6 |
|                                                                                                  | 3,8      | 380 | 10,7   | 0,96  | 16,2  | 16,9          | 19,5 |
|                                                                                                  | 4,5      | 450 | 10,7   | 1,05  | 17,4  | 18,4          | 21,3 |
|  Beige<br>360° | 1,7      | 170 | 9,8    | 1,22  | 20,4  | 12,8          | 14,8 |
|                                                                                                  | 2,4      | 240 | 10,4   | 1,50  | 25,2  | 14,0          | 16,2 |
|                                                                                                  | 3,1      | 310 | 10,7   | 1,72  | 28,8  | 15,1          | 17,5 |
|                                                                                                  | 3,8      | 380 | 10,7   | 1,91  | 31,8  | 16,8          | 19,4 |
|                                                                                                  | 4,5      | 450 | 10,7   | 2,09  | 34,8  | 18,3          | 21,2 |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/pgp-ultra/pgp-06-cv-r020326>