



## PSU-06

**Marque:** Arrosage des espaces verts

**Gamme de produit:** Tuyères

**Modèle de produit:** PS Ultra

**Référence:** PSU06

**Description:** Arroseur PS Ultra, 15 cm, escamotable et compact avec bouchon de purge et entrée de 15 mm (½"), sans grand filtre d'entrée

### Dimensions

**Hauteur:** 241,30 mm

**Hauteur escamotable:** 6"

**Diamètre:** 31,75 mm

**Diamètre Exposé:** 31,75 mm



### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698156360

**Qté./sac:** 100

**Origine:** Fabriquée au Mexique

**Palette pour transport maritime:** 6300

**Palette pour transport terrestre:** 5400

**Carton principal:** 100



### Performances des Buses Pro Réglables

#### 4A & 6A

		Buse 4A Vert Clair					Buse 6A Bleu Clair					
		1,2 m Portée Réglable de from 0° - 360 Angle 0°			1,8 m Portée Réglable de from 0° - 360 Angle 0°							
Secteur	Pression	Portée	Débit		Pluvio mm/hr	Portée	Débit		Pluvio mm/hr	Portée	Débit	
			bar	kPa	m	m <sup>3</sup> /hr	l/min	■	▲	m	m <sup>3</sup> /hr	l/min
45°	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99
90°	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106
120°	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95
180°	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90
240°	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99
270°	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122
	2,1	210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107
360°	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92

### Performances Des Buses Pour Platebande

Ugello Bleu

Secteur	Pression	Longueur		
		bar	kPa	Longueur
SS-530	1,0	100	1,2	1,2
	1,5	150	1,5	1,5
	2,0	200	1,5	1,5
Platebande latérale	2,1	210	1,5	1,5
	2,5	250	1,5	1,5

Remarques = Les performances optimales sont indiquées en gras.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/ps-ultra/psu-06020326>