



PSU-06-8A

Marque: Arrosage des espaces verts

Gamme de produit: Tuyères

Modèle de produit: PS Ultra

Référence: PSU068A

Description: Arroseur PS Ultra, pièce éjectable fine de 15 cm avec buse préinstallée, portée de 2,50 m, secteur réglable (de 0° à 360°), entrée de 13 mm et grand filtre d'entrée

Dimensions

Hauteur: 241,30 mm

Hauteur escamotable: 6"

Diamètre: 31,75 mm

Diamètre Exposé: 31,75 mm



Shipping Information

UPC-A: 0611698370445

Qté./sac: 100

Palette pour transport maritime: 6300

Palette pour transport terrestre: 5400

Carton principal: 100

Additional Information

Portée: 8'

Performances des Buses Pro Réglables												
4A & 6A												

			Buse 4A  Vert Clair						Buse 6A  Bleu Clair			
			1,2 m Portée Réglable de from 0° - 360 Angle 0°						1,8 m Portée Réglable de from 0° - 360 Angle 0°			
Secteur	Pression		Portée	Débit		Pluvio mm/hr		Portée	Débit		Pluvio mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min			m	m³/hr	l/min		
45° 	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99
90° 	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106
120° 	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95
180° 	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90
240° 	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99
270° 	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122
	2,1	210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107
360° 	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92

Performances Des Buses Pour Pluie			
 Ugello Bleu			
Secteur	Pression		Lar
	bar	kPa	Long
SS-530	1,0	100	1,2
	1,5	150	1,5
	2,0	200	1,5
Platebande latérale	2,1	210	1,5
	2,5	250	1,5
Remarques = Les performances optaf chées en gras.			

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/ps-ultra/psu-06-8a>
020326