



PCB-20-R

Marque: Arrosage des espaces verts

Gamme de produit: Buses

Modèle de produit: Bulleurs et buses à bulleur

Référence: PCB20R

Description: Bulleur à compensation de pression, arrosage par inondation, 7,6 l/min, filetage de 15 mm (1/2"), identification des eaux usées

Shipping Information

UPC-A: 0611698159651

Qté./sac: 25/250

Palette pour transport maritime: 48000

Palette pour transport terrestre: 40000

Carton principal: 250

Performances des buses bubbler à jets multiples					
Secteur		Modèle	Débit		Portée
			m³/hr	l/min	
		MSBN-25Q	0,06	0,9	0,3
		MSBN-50Q	0,11	1,9	0,5
		MSBN-50H	0,11	1,9	0,3
		MSBN-10H	0,23	3,8	0,5
		MSBN-10F	0,23	3,8	0,3
		MSBN-20F	0,45	7,6	0,5
Remarque : espacement type de 0,6 à 1,2 m. Débits affichés pour des pressions entre 1,0 et 4,8 bar; 100 et 480 kPa.					

Performances PCB / PCN				
	Modèle	Débit		Trajectoire
		m³/hr	l/min	
	25	0,06	0,9	Ruissellement
	50	0,11	1,9	Ruissellement
	10	0,23	3,8	Parapluie
	20	0,45	7,6	Parapluie
Remarque : espacement type de 0,6 à 1,2 m. Débits affichés pour des pressions entre 1,0 et 4,8 bar; 100 et 480 kPa.				

Performances AFB				
	Modèle	Débit		Trajectoire Type
		m³/hr	l/min	
	AFB	< 0,45	< 0,76	Ruissellement / Parapluie

Performances des bubbler 5-CST-B					
	Pression		Portée	Débit	
	bar	kPa		m³/hr	l/min
	1,0	100	1,5	0,07	1,1
	1,5	150	1,5	0,07	1,2
	2,0	200	1,5	0,09	1,4
	2,1	210	1,5	0,09	1,5
	2,5	250	1,5	0,10	1,6

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/bulleurs-et-buses-bulleur/pcb-20-r>
020326