



5H

Marque: Arrosage des espaces verts

Gamme de produit: Buses

Modèle de produit: Buses fixes Pro

Référence: 5H

Description: Buse Pro fixe, portée de 1,5 m, 180°, secteur fixe, filetage femelle

Shipping Information

UPC-A: 0611698155462

Qté./sac: 25/250

Origine: Fabriquée au Mexique

Palette pour transport maritime: 52000

Palette pour transport terrestre: 40000

Carton principal: 250

Additional Information

Option de secteur: 180°

Pluviométrie/Taux de précipitation: Approx 1.6 in/hr

Portée: 5'

Performances des Buses Fixes Pro-Spray

Buse 8 Bleu

Portée: 1,5 m
Fixe: 1/4, 1/2, complet
Angle: 0°

Secteur	Trajetoire	Pression		Portée	Débit	Pluvio mm/hr	
		bar	kPa			■	▲
90°	Q	1,0	100	1,1	0,02	0,30	60
		1,5	150	1,3	0,02	0,38	54
		2,0	200	1,5	0,03	0,45	48
		2,1	210	1,5	0,03	0,46	49
		2,5	250	1,7	0,03	0,51	42
120°	T	1,0	100				
		1,5	150				
		2,0	200			Utiliser les buses Hunter 4A	
		2,1	210				
		2,5	250				
180°	H	1,0	100	1,1	0,40	0,60	60
		1,5	150	1,3	0,05	0,76	54
		2,0	200	1,5	0,05	0,90	48
		2,1	210	1,5	0,06	0,92	49
		2,5	250	1,7	0,06	1,02	42
360°	F	1,0	100	1,1	0,07	1,2	60
		1,5	150	1,3	0,09	1,52	54
		2,0	200	1,5	0,11	1,79	48
		2,1	210	1,5	0,11	1,85	49
		2,5	250	1,7	0,12	2,04	42

Buse 8 Marron

Portée: 2,4 m
Fixe: 1/4, 1/3, 1/2, complet
Angle: 0°

Secteur	Trajetoire	Pression		Portée	Débit	Pluvio mm/hr	
		bar	kPa			■	▲
90°	Q	1,0	100	1,7	0,04	0,62	51
		1,5	150	2,1	0,05	0,84	46
		2,0	200	2,4	0,06	1,00	42
		2,1	210	2,4	0,06	1,03	43
		2,5	250	2,7	0,07	1,13	37
120°	T	1,0	100	1,7	0,05	0,83	51
		1,5	150	2,1	0,07	1,12	46
		2,0	200	2,4	0,08	1,33	42
		2,1	210	2,4	0,08	1,37	43
		2,5	250	2,7	0,09	1,51	37
180°	H	1,0	100	1,7	0,08	1,33	55
		1,5	150	2,1	0,10	1,69	46
		2,0	200	2,4	0,12	1,99	42
		2,1	210	2,4	0,12	2,05	43
		2,5	250	2,7	0,14	2,27	37
360°	F	1,0	100	1,7	0,16	2,67	55
		1,5	150	2,1	0,20	3,37	46
		2,0	200	2,4	0,24	3,99	42
		2,1	210	2,4	0,25	4,10	43

Buse 1 Rouge

Portée: 3,0 m
Fixe: ¼, ½, ¾, complet
Angle: 15°

Secteur	Trajetoire	Pression		Portée	Débit	Pluvio mm hr	
		bar	kPa			■	▲
90°	Q	1,0	100	2,4	0,07	1,08	45
		1,5	150	2,7	0,08	1,33	44
		2,0	200	3,0	0,09	1,53	41
		2,1	210	3,0	0,09	1,57	42
		2,5	250	3,3	0,10	1,71	38
		1,0	100	2,4	0,09	1,44	45
120°	T	1,5	150	2,7	0,11	1,77	44
		2,0	200	3,0	0,12	2,04	41
		2,1	210	3,0	0,13	2,09	42
		2,5	250	3,3	0,21	3,43	38
		1,0	100	2,4	0,13	2,17	45
		1,5	150	2,7	0,16	2,65	44
180°	H	2,0	200	3,0	0,18	3,06	41
		2,1	210	3,0	0,19	3,14	42
		2,5	250	3,3	0,21	3,43	38
		1,0	100	2,4	0,26	4,33	45
		1,5	150	2,7	0,32	5,31	44
		2,0	200	3,0	0,37	6,13	41
360°	F	2,1	210	3,0	0,38	6,28	42
		2,5	250	3,3	0,41	6,85	38
		1,0	100	2,4	0,26	4,33	45
		1,5	150	2,7	0,32	5,31	44
		2,0	200	3,0	0,37	6,13	41
		2,1	210	3,0	0,38	6,28	42

Buse 2 Vert

Portée: 3,0 m
Fixe: ¼, ½, ¾, complet
Angle: 28°

Secteur	Trajetoire	Pression		Portée	Débit	Pluvio mm hr	
		bar	kPa			■	▲
90°	Q	1,0	100	3,0	0,10	1,58	42
		1,5	150	3,4	0,12	2,00	42
		2,0	200	3,7	0,14	2,37	41
		2,1	210	3,7	0,15	2,43	43
		2,5	250	4,0	0,16	2,69	40
		1,0	100	3,0	0,13	2,11	42
120°	T	1,5	150	3,4	0,16	2,67	42
		2,0	200	3,7	0,19	3,16	41
		2,1	210	3,7	0,19	3,25	43
		2,5	250	4,0	0,22	3,59	40
		1,0	100	3,0	0,19	3,17	42
		1,5	150	3,4	0,24	4,01	42
180°	H	2,0	200	3,7	0,28	4,73	41
		2,1	210	3,7	0,29	4,87	43
		2,5	250	4,0	0,32	5,39	40
		1,0	100	3,0	0,38	6,33	42
		1,5	150	3,4	0,48	8,01	42
		2,0	200	3,7	0,57	9,47	41
360°	F	2,1	210	3,7	0,58	9,74	43
		2,5	250	4,0	0,65	10,78	40
		1,0	100	3,0	0,38	6,33	42
		1,5	150	3,4	0,48	8,01	42
		2,0	200	3,7	0,57	9,47	41

Buse 3 Noir

Portée: 4,6 m
Fixe: ¼, ½, ¾, complet
Angle: 28°

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/buses-fixes-pro/5h>
020226