

15F



Marque: Arrosage des espaces verts

Gamme de produit: Buses

Modèle de produit: Buses fixes Pro

Référence: 15F

Description: Buse Pro fixe, portée de 4,6 m, 360°, secteur fixe, filetage femelle

Shipping Information

UPC-A: 0611698113134

Qté./sac: 25/250

Origine: Fabriquée au Mexique

Palette pour transport maritime: 52000

Palette pour transport terrestre: 40000

Carton principal: 250

Additional Information

Option de secteur: 360°

Pluviométrie/Taux de précipitation: Approx 1.6 in/hr

Portée: 15'

Performances des Buses Fixes Pro-Spray

Buse Bleu

Portée: 1,5 m
Fixe: ¼, ½, complet
Angle: 0°

Secteur	Trajectoire	Pression		Portée	Débit		Pluvio mm/hr	
		bar	kPa		m³/hr	l/min		
 90°	Q	1,0	100	1,1	0,02	0,30	60	69
		1,5	150	1,3	0,02	0,38	54	62
		2,0	200	1,5	0,03	0,45	48	55
		2,1	210	1,5	0,03	0,46	49	57
		2,5	250	1,7	0,03	0,51	42	49
 120°	T	1,0	100					
		1,5	150					
		2,0	200					
		2,1	210					
		2,5	250					
 180°	H	1,0	100	1,1	0,40	0,60	60	69
		1,5	150	1,3	0,05	0,76	54	62
		2,0	200	1,5	0,05	0,90	48	53
		2,1	210	1,5	0,06	0,92	49	57
		2,5	250	1,7	0,06	1,02	42	49
 360°	F	1,0	100	1,1	0,07	1,2	60	69
		1,5	150	1,3	0,09	1,52	54	62
		2,0	200	1,5	0,11	1,79	48	55
		2,1	210	1,5	0,11	1,85	49	57
		2,5	250	1,7	0,12	2,04	42	49

Buse Marron

Portée: 2,4 m
Fixe: ¼, ⅓, ½, complet
Angle: 0°

Secteur	Trajectoire	Pression		Portée	Débit		Pluvio mm/hr	
		bar	kPa		m³/hr	l/min		
 90°	Q	1,0	100	1,7	0,04	0,62	51	59
		1,5	150	2,1	0,05	0,84	46	53
		2,0	200	2,4	0,06	1,00	42	48
		2,1	210	2,4	0,06	1,03	43	49
		2,5	250	2,7	0,07	1,13	37	43
 120°	T	1,0	100	1,7	0,05	0,83	51	59
		1,5	150	2,1	0,07	1,12	46	53
		2,0	200	2,4	0,08	1,33	42	48
		2,1	210	2,4	0,08	1,37	43	49
		2,5	250	2,7	0,09	1,51	37	33
 180°	H	1,0	100	1,7	0,08	1,33	55	64
		1,5	150	2,1	0,10	1,69	46	53
		2,0	200	2,4	0,12	1,99	42	48
		2,1	210	2,4	0,12	2,05	43	49
		2,5	250	2,7	0,14	2,27	37	43
 360°	F	1,0	100	1,7	0,16	2,67	55	64
		1,5	150	2,1	0,20	3,37	46	53
		2,0	200	2,4	0,24	3,99	42	48
		2,1	210	2,4	0,25	4,10	43	49

2,5

250

2,7

0,27

4,54

37

43

Buse 1● Rouge

Portée: 3,0 m

Fixe: ¼, ½, ¾, complet

Angle: 15°

Secteur	Trajectoire	Pression		Portée	Débit		Pluvio mm/hr	
		bar	kPa		m³/hr	l/min		
 90°	Q	1,0	100	2,4	0,07	1,08	45	52
		1,5	150	2,7	0,08	1,33	44	50
		2,0	200	3,0	0,09	1,53	41	47
		2,1	210	3,0	0,09	1,57	42	48
		2,5	250	3,3	0,10	1,71	38	44
 120°	T	1,0	100	2,4	0,09	1,44	45	52
		1,5	150	2,7	0,11	1,77	44	50
		2,0	200	3,0	0,12	2,04	41	47
		2,1	210	3,0	0,13	2,09	42	48
		2,5	250	3,3	0,21	3,43	38	44
 180°	H	1,0	100	2,4	0,13	2,17	45	52
		1,5	150	2,7	0,16	2,65	44	50
		2,0	200	3,0	0,18	3,06	41	47
		2,1	210	3,0	0,19	3,14	42	48
		2,5	250	3,3	0,21	3,43	38	44
 360°	F	1,0	100	2,4	0,26	4,33	45	52
		1,5	150	2,7	0,32	5,31	44	50
		2,0	200	3,0	0,37	6,13	41	47
		2,1	210	3,0	0,38	6,28	42	48
		2,5	250	3,3	0,41	6,85	38	44

Buse ● Vert

Portée: 3,0 m

Fixe: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, complet

Angle: 28°

Secteur	Trajectoire	Pression		Portée		Débit		Pluvio mm/hr	
		bar	kPa	m	m³/hr	l/min			
 90°	Q	1,0	100	3,0	0,10	1,58	42	49	
		1,5	150	3,4	0,12	2,00	42	48	
		2,0	200	3,7	0,14	2,37	41	48	
		2,1	210	3,7	0,15	2,43	43	49	
		2,5	250	4,0	0,16	2,69	40	47	
 120°	T	1,0	100	3,0	0,13	2,11	42	49	
		1,5	150	3,4	0,16	2,67	42	48	
		2,0	200	3,7	0,19	3,16	41	48	
		2,1	210	3,7	0,19	3,25	43	49	
		2,5	250	4,0	0,22	3,59	40	47	
 180°	H	1,0	100	3,0	0,19	3,17	42	49	
		1,5	150	3,4	0,24	4,01	42	48	
		2,0	200	3,7	0,28	4,73	41	48	
		2,1	210	3,7	0,29	4,87	43	49	
		2,5	250	4,0	0,32	5,39	40	47	
 360°	F	1,0	100	3,0	0,38	6,33	42	49	
		1,5	150	3,4	0,48	8,01	42	48	
		2,0	200	3,7	0,57	9,47	41	48	
		2,1	210	3,7	0,58	9,74	43	49	
		2,5	250	4,0	0,65	10,78	40	47	

Buse ● Noir

Portée: 4,6 m

Fixe: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, complet

Angle: 28°

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/buses-fixes-pro/15f020226>