



## 6H

**Marque:** Arrosage des espaces verts

**Gamme de produit:** Buses

**Modèle de produit:** Buses de micro-arroseur à faible portée

**Référence:** 6H

**Description:** Buse de micro-arroseur à faible portée, portée de 1,8 m, 180°, secteur fixe, filetage femelle

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698113295

**Qté./sac:** 25/250

**Origine:** Fabriquée au Mexique

**Palette pour transport maritime:** 52000

**Palette pour transport terrestre:** 40000

**Carton principal:** 250

### Additional Information

**Option de secteur:** 180°

**Portée:** 6'

## Données de performance des buses à courte portée


 Buse marron clair

| Secteur                                                                                   | Pression   |            | Modèle | Portée     | DÉBIT       |           | *Précip.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|-------------|-----------|-----------|
|                                                                                           | bar        | kPa        |        |            | l/min       | l/h       |           |
| 90°<br>  | 1.0        | 100        | 2Q     | 0.6        | 0.34        | 20        | 57        |
|                                                                                           | 1.5        | 150        |        | 0.6        | 0.38        | 23        | 63        |
|                                                                                           | <b>2.0</b> | <b>200</b> |        | <b>0.6</b> | <b>0.42</b> | <b>25</b> | <b>69</b> |
|                                                                                           | 2.1        | 210        |        | 0.6        | 0.49        | 30        | 82        |
|                                                                                           | 2.5        | 250        |        | 0.6        | 0.53        | 32        | 88        |
| 180°<br> | 1.0        | 100        | 2H     | 0.6        | 0.53        | 32        | 44        |
|                                                                                           | 1.5        | 150        |        | 0.6        | 0.57        | 34        | 47        |
|                                                                                           | <b>2.0</b> | <b>200</b> |        | <b>0.6</b> | <b>0.76</b> | <b>45</b> | <b>63</b> |
|                                                                                           | 2.1        | 210        |        | 0.6        | 0.76        | 45        | 63        |
|                                                                                           | 2.5        | 250        |        | 0.6        | 0.80        | 48        | 66        |


 Buse vert clair

| Secteur                                                                                   | Pression   |            | Modèle | Portée     | DÉBIT       |           | *Précip.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|-------------|-----------|-----------|
|                                                                                           | bar        | kPa        |        |            | l/min       | l/h       |           |
| 90°<br>  | 1.0        | 100        | 4Q     | 1.2        | 0.68        | 41        | 28        |
|                                                                                           | 1.5        | 150        |        | 1.2        | 0.76        | 45        | 32        |
|                                                                                           | <b>2.0</b> | <b>200</b> |        | <b>1.2</b> | <b>0.76</b> | <b>45</b> | <b>32</b> |
|                                                                                           | 2.1        | 210        |        | 1.2        | 0.83        | 50        | 35        |
|                                                                                           | 2.5        | 250        |        | 1.2        | 0.91        | 55        | 38        |
| 180°<br> | 1.0        | 100        | 4H     | 1.2        | 1.25        | 75        | 26        |
|                                                                                           | 1.5        | 150        |        | 1.2        | 1.29        | 77        | 27        |
|                                                                                           | <b>2.0</b> | <b>200</b> |        | <b>1.2</b> | <b>1.52</b> | <b>91</b> | <b>32</b> |
|                                                                                           | 2.1        | 210        |        | 1.2        | 1.52        | 91        | 32        |
|                                                                                           | 2.5        | 250        |        | 1.2        | 1.67        | 100       | 35        |


 Buse bleu clair

| Secteur                                                                                     | Pression   |            | Modèle | Portée     | DÉBIT       |            | *Précip.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|-------------|------------|-----------|
|                                                                                             | bar        | kPa        |        |            | l/min       | l/h        |           |
| 90°<br>  | 1.0        | 100        | 6Q     | 1.8        | 0.83        | 50         | 15        |
|                                                                                             | 1.5        | 150        |        | 1.8        | 0.91        | 55         | 17        |
|                                                                                             | <b>2.0</b> | <b>200</b> |        | <b>1.8</b> | <b>1.14</b> | <b>68</b>  | <b>21</b> |
|                                                                                             | 2.1        | 210        |        | 1.8        | 1.14        | 68         | 21        |
|                                                                                             | 2.5        | 250        |        | 1.8        | 1.14        | 68         | 21        |
| 180°<br> | 1.0        | 100        | 6H     | 1.8        | 1.52        | 91         | 14        |
|                                                                                             | 1.5        | 150        |        | 1.8        | 1.67        | 100        | 15        |
|                                                                                             | <b>2.0</b> | <b>200</b> |        | <b>1.8</b> | <b>1.90</b> | <b>114</b> | <b>18</b> |
|                                                                                             | 2.1        | 210        |        | 1.8        | 1.97        | 118        | 18        |
|                                                                                             | 2.5        | 250        |        | 1.8        | 2.05        | 123        | 19        |

Gras = Pression recommandée

\*Taux de précipitation indiqué sans chevauchement

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/buses-de-micro-arroseur-faible-portee/6h>  
020326