



## ICV-151G-FS

**Marque:** Arrosage des espaces verts

**Gamme de produit:** Électrovannes

**Modèle de produit:** ICV

**Référence:** ICV151GFS

**Description:** Électrovanne ICV en ligne 40 mm (1½") en nylon renforcé à la fibre de verre avec contrôle du débit et mécanisme Filter Sentry pré-installé

---

### Dimensions

**Taille de l'entrée:** 1½"

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698111888

**Qté./sac:** 8

**Origine:** Fabriquée au Mexique

**Palette pour transport maritime:** 320

**Palette pour transport terrestre:** 256

**Carton principal:** 8

### Additional Information

**Matériau:** Plastic

| Perte de Pression ICV en bar |          |          |          |          |       |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Débit                        | 1"       | 1½"      | 2"       | 3"       |       |
| m³/hr                        | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | Angle |
| 0,05                         | 0,1      |          |          |          |       |
| 0,1                          | 0,1      |          |          |          |       |
| 0,3                          | 0,1      |          |          |          |       |
| 1,0                          | 0,2      |          |          |          |       |
| 2,5                          | 0,2      |          |          |          |       |
| 3,5                          | 0,2      |          |          |          |       |
| 4,5                          | 0,2      | 0,1      |          |          |       |
| 7,0                          | 0,4      | 0,1      |          |          |       |
| 9,0                          | 1,0      | 0,1      | 0,1      |          |       |
| 11,0                         |          | 0,2      | 0,1      |          |       |
| 13,5                         |          | 0,2      | 0,1      |          |       |
| 17,0                         |          | 0,3      | 0,1      |          |       |
| 20,5                         |          | 0,4      | 0,2      |          |       |
| 23,0                         |          | 0,5      | 0,3      |          |       |
| 27,0                         |          | 0,7      | 0,4      |          |       |
| 30,5                         |          | 0,9      | 0,5      |          |       |
| 34,0                         |          | 1,2      | 0,6      | 0,2      | 0,1   |
| 40,0                         |          |          | 0,9      | 0,2      | 0,2   |
| 45,5                         |          |          | 1,2      | 0,3      | 0,2   |
| 51,0                         |          |          |          | 0,3      | 0,3   |
| 57,0                         |          |          |          | 0,4      | 0,4   |
| 62,5                         |          |          |          | 0,5      | 0,5   |
| 68,0                         |          |          |          | 0,6      | 0,6   |
|                              |          |          |          |          |       |
| Perte de Pression ICV en kPa |          |          |          |          |       |
| Débit                        | 1"       | 1½"      | 2"       | 3"       |       |
| l/min                        | en ligne | en ligne | en ligne | en ligne | Angle |
| 1                            | 14       |          |          |          |       |
| 2                            | 14       |          |          |          |       |
| 4                            | 14       |          |          |          |       |
| 20                           | 17       |          |          |          |       |
| 40                           | 20       |          |          |          |       |
| 60                           | 20       |          |          |          |       |
| 75                           | 20       | 9,6      |          |          |       |
| 115                          | 62       | 10       |          |          |       |
| 150                          | 139      | 12       | 5        |          |       |
| 190                          |          | 15       | 7        |          |       |
| 225                          |          | 18       | 9,3      |          |       |
| 280                          |          | 26       | 14       |          |       |
| 340                          |          | 37       | 20       |          |       |
| 380                          |          | 46       | 26       |          |       |
| 450                          |          | 65       | 36       |          |       |
| 510                          |          | 84       | 47       |          |       |
| 565                          |          | 104      | 57       | 16       | 12    |
| 660                          |          |          | 79       | 22       | 17    |
| 750                          |          |          | 103      | 29       | 23    |
| 850                          |          |          |          | 38       | 30    |
| 950                          |          |          |          | 47       | 38    |
| 1050                         |          |          |          | 58       | 47    |
| 1135                         |          |          |          | 69       | 56    |
|                              |          |          |          |          |       |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.