

## eco-04-20-90



**Marque:** Arrosage des espaces verts

**Gamme de produit:** Tuyères

**Modèle de produit:** Eco-Rotator

**Référence:** ECO042090

**Description:** Arroseur Eco-Rotator, 10 cm, escamotable avec buse MP2000-90, portée de 4 m à 6,4 m, 90° à 210°, grand filtre d'entrée et entrée de 15 mm (½")

### Operating Specifications

**Arc:** 90° to 210°

**Operating Pressure:** 2,8 bar ; 280 kPa

**Precipitation Rate:** 10 mm/h

**Radius:** 5,2 à 6,4 m

**Flow:** 0,09 à 0,11 m<sup>3</sup>/h ; 1,44 à 1,82 l/min

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698156995

**Palette pour transport maritime:** 9000

**Palette pour transport terrestre:** 7200

**Carton principal:** 50

Performances MP Rotator - métriques

**MP1000**

**Portée:** 2,5 à 4,6 m

Secteur réglable et cercle complet

**Bordeaux:** 90° to 210°

**Vert Olive:** 360°

Secteur	Pression		Portée	Débit		Pluvio. mm/hr	
	bar	kPa		m	m <sup>3</sup> /hr	l/min	■
90°	1,7	170	■	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,04	0,61	11
	2,5	250		4,0	0,04	0,68	10
	2,8	280		4,1	0,04	0,70	10
	3,0	300		4,3	0,04	0,73	10
	3,5	350		4,4	0,05	0,78	10
	3,8	380		4,6	0,05	0,81	9
180°	1,7	170	■	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,07	1,20	11
	2,5	250		4,0	0,08	1,35	10
	2,8	280		4,1	0,08	1,40	10
	3,0	300		4,3	0,09	1,46	10
	3,5	350		4,4	0,09	1,56	10
	3,8	380		4,6	0,10	1,62	9
210°	1,7	170	■	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,09	1,41	11
	2,5	250		4,0	0,10	1,58	10
	2,8	280		4,1	0,10	1,63	10
	3,0	300		4,3	0,10	1,71	10
	3,5	350		4,4	0,11	1,82	10
	3,8	380		4,6	0,11	1,89	9
360°	1,7	170	■	...	...	...	...
	2,0	200		3,5	0,14	2,40	12
	2,5	250		4,0	0,16	2,69	10
	2,8	280		4,1	0,17	2,81	10
	3,0	300		4,3	0,18	2,94	10
	3,5	350		4,4	0,19	3,17	10
	3,8	380		4,5	0,20	3,25	10

**MP2000**

**Portée:** 4 à 6,4 m

Secteur réglable et cercle complet

**Noir:** 90° to 210°

**Rouge:** 360°

Secteur	Pression		Portée	Débit		Pluvio. mm/hr	
	bar	kPa		m	m <sup>3</sup> /hr	l/min	■

90°	1,7	170	5,2	0,07	1,18	11	12
	2,0	200	5,5	0,07	1,23	10	11
	2,5	250	5,8	0,09	1,43	10	12
	2,8	280	6,1	0,09	1,52	10	11
	3,0	300	6,4	0,09	1,57	9	11
	3,5	350	6,7	0,10	1,68	9	10
	3,8	380	6,7	0,11	1,77	9	11
180°	1,7	170	4,9	0,13	2,22	11	12
	2,0	200	5,2	0,14	2,35	11	12
	2,5	250	5,5	0,16	2,67	11	12
	2,8	280	5,8	0,17	2,80	10	12
	3,0	300	6,1	0,17	2,90	10	11
	3,5	350	6,4	0,19	3,15	9	10
	3,8	380	6,4	0,19	3,22	9	11
210°	1,7	170	4,9	0,16	2,58	11	12
	2,0	200	5,2	0,17	2,75	11	13
	2,5	250	5,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280	5,8	0,20	3,25	10	12
	3,0	300	6,1	0,21	3,42	10	11
	3,5	350	6,4	0,22	3,70	9	10
	3,8	380	6,4	0,23	3,80	10	11
360°	1,7	170	4,9	0,27	4,42	11	12
	2,0	200	5,2	0,28	4,72	11	13
	2,5	250	5,5	0,32	5,28	10	12
	2,8	280	5,8	0,33	5,55	10	12
	3,0	300	6,1	0,35	5,80	10	11
	3,5	350	6,4	0,37	6,25	9	10
	3,8	380	6,4	0,38	6,40	9	10

### MP3000

**Portée:** 6,7 à 9,1 m

Secteur réglable et cercle complet

**Bleu:** 90° to 210°

**Gris:** 360°

Secteur	Pression		Portée	Débit		Pluvio. mm/hr	
	bar	kPa		m	m³/hr	l/min	■
90°	1,7	170	7,6	0,16	2,63	11	13
	2,0	200	8,2	0,17	2,77	10	11
	2,5	250	8,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280	9,1	0,20	3,25	9	11
	3,0	300	9,1	0,20	3,38	10	11
	3,5	350	9,1	0,22	3,67	11	12
	3,8	380	9,1	0,23	3,80	11	13
180°	1,7	170	7,6	0,32	5,48	11	13
	2,0	200	8,2	0,35	5,88	10	12
	2,5	250	8,5	0,40	6,55	11	12
	2,8	280	9,1	0,41	6,88	10	11
	3,0	300	9,1	0,43	7,18	10	12
	3,5	350	9,1	0,47	7,77	11	13
	3,8	380	9,1	0,45	8,02	12	13
210°	1,7	170	7,6	0,38	6,40	11	13
	2,0	200	8,2	0,41	6,85	10	12
	2,5	250	8,5	0,46	7,65	11	12
	2,8	280	9,1	0,48	8,02	10	11
	3,0	300	9,1	0,50	8,37	10	12
	3,5	350	9,1	0,54	9,03	11	13

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/eco-rotator/eco-04-20-90>  
020326