



eco-04-30-90

Marque: Arrosage des espaces verts

Gamme de produit: Tuyères

Modèle de produit: Eco-Rotator

Référence: ECO043090

Description: Arroseur Eco-Rotator, 10 cm, escamotable avec buse MP3000-90, portée de 6,7 m à 9 m, 90° à 210°, grand filtre d'entrée et entrée de 15 mm (½")

Operating Specifications

Arc: 90° to 210°

Operating Pressure: 2,8 bar ; 280 kPa

Precipitation Rate: 10 mm/h

Radius: 8,2 à 9,1 m

Flow: 0,17 à 0,23 m³/h ; 2,88 à 3,83 l/min

Shipping Information

UPC-A: 0611698157008

Origine: Fabrication aux États-Unis

Palette pour transport maritime: 9000

Palette pour transport terrestre: 7200

Carton principal: 50

Performances MP Rotator - mètriques

MP1000

Portée: 2,5 à 4,6 m
Secteur réglable et cercle complet

Bordeaux: 90° to 210°

Vert Olive: 360°

Part One: See

Secteur	Pression			Portée	Débit		Pluvio. mm hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min	
90°	1,7	170	
	2,0	200		3,7	0,04	0,61	11	12
	2,5	250		4,0	0,04	0,68	10	12
	2,8	280		4,1	0,04	0,70	10	11
	3,0	300		4,3	0,04	0,73	10	11
	3,5	350		4,4	0,05	0,78	10	11
	3,8	380		4,6	0,05	0,81	9	11
	1,7	170	
180°	2,0	200		3,7	0,07	1,20	11	12
	2,5	250		4,0	0,08	1,35	10	12
	2,8	280		4,1	0,08	1,40	10	11
	3,0	300		4,3	0,09	1,46	10	11
	3,5	350		4,4	0,09	1,56	10	11
	3,8	380		4,6	0,10	1,62	9	11
	1,7	170	
	2,0	200		3,7	0,09	1,41	11	13
210°	2,5	250		4,0	0,10	1,58	10	12
	2,8	280		4,1	0,10	1,63	10	11
	3,0	300		4,3	0,10	1,71	10	11
	3,5	350		4,4	0,11	1,82	10	11
	3,8	380		4,6	0,11	1,89	9	11
	1,7	170	
	2,0	200		3,5	0,14	2,40	12	14
	2,5	250		4,0	0,16	2,69	10	12
360°	2,8	280		4,1	0,17	2,81	10	12
	3,0	300		4,3	0,18	2,94	10	11
	3,5	350		4,4	0,19	3,17	10	11
	3,8	380		4,5	0,20	3,25	10	11

MP2000

Portée: 4 à 6,4 m

Secteur réglable et cercle complet

Noir: 90° to 210°

Rowes: 360°

90°	1,7	170		5,2	0,07	1,18	11	12
	2,0	200		5,5	0,07	1,23	10	11
	2,5	250		5,8	0,09	1,43	10	12
	2,8	280		6,1	0,09	1,52	10	11
	3,0	300		6,4	0,09	1,57	9	11
	3,5	350		6,7	0,10	1,68	9	10
	3,8	380		6,7	0,11	1,77	9	11
180°	1,7	170		4,9	0,13	2,22	11	12
	2,0	200		5,2	0,14	2,35	11	12
	2,5	250		5,5	0,16	2,67	11	12
	2,8	280		5,8	0,17	2,80	10	12
	3,0	300		6,1	0,17	2,90	10	11
	3,5	350		6,4	0,19	3,15	9	10
	3,8	380		6,4	0,19	3,22	9	11
210°	1,7	170		4,9	0,16	2,58	11	12
	2,0	200		5,2	0,17	2,75	11	13
	2,5	250		5,5	0,19	3,08	10	12
	2,8	280		5,8	0,20	3,25	10	12
	3,0	300		6,1	0,21	3,42	10	11
	3,5	350		6,4	0,22	3,70	9	10
	3,8	380		6,4	0,23	3,80	10	11
360°	1,7	170		4,9	0,27	4,42	11	12
	2,0	200		5,2	0,28	4,72	11	13
	2,5	250		5,5	0,32	5,28	10	12
	2,8	280		5,8	0,33	5,55	10	12
	3,0	300		6,1	0,35	5,80	10	11
	3,5	350		6,4	0,37	6,25	9	10
	3,8	380		6,4	0,38	6,40	9	10

MP3000

Portée: 6,7 à 9,1 m

Secteur réglable et cercle complet

Bleu: 90° to 210°

Gris: 360°

Secteur	Pression		Portée	Débit		Pluvio. mm/hr	
	bar	kPa		m	m³/hr	l/min	■ ▲
90°	1,7	170	■	7,6	0,16	2,63	11 13
	2,0	200		8,2	0,17	2,77	10 11
	2,5	250		8,5	0,19	3,08	10 12
	2,8	280		9,1	0,20	3,25	9 11
	3,0	300		9,1	0,20	3,38	10 11
	3,5	350		9,1	0,22	3,67	11 12
	3,8	380		9,1	0,23	3,80	11 13
180°	1,7	170	■	7,6	0,32	5,48	11 13
	2,0	200		8,2	0,35	5,88	10 12
	2,5	250		8,5	0,40	6,55	11 12
	2,8	280		9,1	0,41	6,88	10 11
	3,0	300		9,1	0,43	7,18	10 12
	3,5	350		9,1	0,47	7,77	11 13
	3,8	380		9,1	0,45	8,02	12 13
210°	1,7	170	■	7,6	0,38	6,40	11 13
	2,0	200		8,2	0,41	6,85	10 12
	2,5	250		8,5	0,46	7,65	11 12
	2,8	280		9,1	0,48	8,02	10 11
	3,0	300		9,1	0,50	8,37	10 12
	3,5	350		9,1	0,54	9,03	11 13

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/eco-rotator/eco-04-30-90>
020326