

## 17A-HE



**Marque:** Arrosage des espaces verts

**Gamme de produit:** Buses

**Modèle de produit:** Buses Pro à haut rendement

**Référence:** 17AHE

**Description:** Buse à haut rendement, 5,2 m, secteur réglable de 0° à 360°, gris

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698945421

**Palette pour transport maritime:** 40000

**Palette pour transport terrestre:** 40000

**Carton principal:** 250

### Additional Information

**Portée:** 17'

**Performances des buses Pro à haut rendement**

**8A-HE vert olive**



**Portée : 2,40 m**

Réglable de 0° à 360°

Angle : 20°

Secteur	Pression		Portée	Débit	Précip. mm/h	
	bar	kPa			■	▲
90°	1,0	100	2,0	0,05	0,87	52
	1,5	150	2,2	0,06	1,02	51
	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>2,4</b>	<b>0,06</b>	<b>1,06</b>	<b>44</b>
	2,5	250	2,6	0,07	1,21	43
	3,0	300	2,8	0,08	1,32	41
	1,0	100	2,0	0,10	1,65	49
180°	1,5	150	2,2	0,11	1,85	46
	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>2,4</b>	<b>0,12</b>	<b>2,08</b>	<b>43</b>
	2,5	250	2,6	0,14	2,37	42
	3,0	300	2,8	0,15	2,57	39
	1,0	100	2,0	0,15	2,47	49
	1,5	150	2,2	0,17	2,78	46
270°	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>2,4</b>	<b>0,19</b>	<b>3,11</b>	<b>43</b>
	2,5	250	2,6	0,21	3,55	42
	3,0	300	2,8	0,23	3,86	39
	1,0	100	2,0	0,20	3,29	49
	1,5	150	2,2	0,22	3,71	46
	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>2,4</b>	<b>0,25</b>	<b>4,15</b>	<b>43</b>
360°	2,5	250	2,6	0,28	4,73	42
	3,0	300	2,8	0,31	5,50	39
	1,0	100	2,0	0,20	3,29	49
	1,5	150	2,2	0,22	3,71	46
	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>2,4</b>	<b>0,25</b>	<b>4,15</b>	<b>43</b>
	2,5	250	2,6	0,28	4,73	42

**10A-HE bleu foncé**



**Portée : 3,00 m**

Réglable de 0° à 360°

Angle : 25°

Secteur	Pression		Portée	Débit	Précip. mm/h	
	bar	kPa			■	▲
90°	1,0	100	2,7	0,08	1,36	45
	1,5	150	2,8	0,09	1,55	48
	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>3,0</b>	<b>0,10</b>	<b>1,67</b>	<b>44</b>
	2,5	250	3,1	0,11	1,82	45
	3,0	300	3,2	0,12	1,93	45
	1,0	100	2,7	0,16	2,65	44
180°	1,5	150	2,8	0,18	2,94	45
	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>3,0</b>	<b>0,19</b>	<b>3,24</b>	<b>43</b>
	2,5	250	3,1	0,21	3,52	44
	3,0	300	3,2	0,23	3,79	44
	1,0	100	2,7	0,24	3,97	44
	1,5	150	2,8	0,26	4,41	45
270°	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>3,0</b>	<b>0,29</b>	<b>4,85</b>	<b>43</b>
	2,5	250	3,1	0,32	5,28	44
	3,0	300	3,2	0,34	5,68	44
	1,0	100	2,7	0,32	5,30	44
	1,5	150	2,8	0,35	5,88	45
	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>3,0</b>	<b>0,39</b>	<b>6,47</b>	<b>43</b>
360°	2,5	250	3,1	0,42	7,04	44
	1,0	100	2,7	0,32	5,30	44
	1,5	150	2,8	0,35	5,88	45
	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>3,0</b>	<b>0,39</b>	<b>6,47</b>	<b>43</b>
	2,5	250	3,1	0,42	7,04	44

3,0 300 3,2 0,45 7,57 44 51

### 12A-HE marron

**Portée : 3,70 m**  
Réglable de 0° à 360°  
Angle : 25°

Secteur	Pression		Portée	Débit	Précip. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	
90°	1,0	100	3,3	0,12	2,01	44
	1,5	150	3,5	0,13	2,23	44
	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>3,7</b>	<b>0,14</b>	<b>2,38</b>	<b>42</b>
	2,5	250	3,8	0,16	2,65	44
	3,0	300	3,9	0,17	2,84	45
	1,0	100	3,3	0,23	3,88	43
180°	1,5	150	3,5	0,125	4,24	42
	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>3,7</b>	<b>0,28</b>	<b>4,62</b>	<b>40</b>
	2,5	250	3,8	0,30	5,03	42
	3,0	300	3,9	0,33	5,53	42
	1,0	100	3,3	0,35	5,82	43
	1,5	150	3,5	0,38	6,36	42
270°	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>3,7</b>	<b>0,42</b>	<b>6,93</b>	<b>40</b>
	2,5	250	3,8	0,45	7,55	42
	3,0	300	3,9	0,50	8,29	44
	1,0	100	3,3	0,47	7,76	43
	1,5	150	3,5	0,51	8,48	42
	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>3,7</b>	<b>0,55</b>	<b>9,24</b>	<b>40</b>
360°	2,5	250	3,8	0,60	10,07	42
	3,0	300	3,9	0,66	11,05	44
						50

### 15A-H noir

**Portée : 4,60 m**  
Réglable de 0° à 360°  
Angle : 25°

Secteur	Pression		Portée	Débit	Précip. mm/h	
	bar	kPa	m	m³/h	l/min	
90°	1,0	100	4,2	0,18	2,95	40
	1,5	150	4,4	0,20	3,33	41
	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>4,6</b>	<b>0,22</b>	<b>3,63</b>	<b>41</b>
	2,5	250	4,7	0,24	4,05	44
	3,0	300	4,8	0,26	4,28	45
	1,0	100	4,2	0,35	5,78	39
180°	1,5	150	4,4	0,38	6,38	40
	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>4,6</b>	<b>0,42</b>	<b>7,08</b>	<b>40</b>
	2,5	250	4,7	0,47	7,76	42
	3,0	300	4,8	0,50	8,39	44
	1,0	100	4,2	0,52	8,67	39
	1,5	150	4,4	0,57	9,58	40
270°	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>4,6</b>	<b>0,64</b>	<b>10,62</b>	<b>40</b>
	2,5	250	4,7	0,70	11,64	42
	3,0	300	4,8	0,75	12,59	42
	1,0	100	4,2	0,69	11,56	39
	1,5	150	4,4	0,77	12,77	40
	<b>2,1</b>	<b>210</b>	<b>4,6</b>	<b>0,85</b>	<b>14,16</b>	<b>40</b>
360°	2,5	250	4,7	0,93	15,52	42
	3,0	300	4,8	1,01	16,78	44
						50

### 17A-H gris

**Portée : 4,60 m**

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/buses-pro-haut-rendement/17a-he>  
020326