

ST-90-B-73



Gamme de produit: Système ST

Modèle de produit: ST-90-B

Référence: ST9073

Description: Synthetic turf rotor, 7.5 cm pop-up, jar-top cap, adjustable from 40° to 360°, 1½" (40 mm) NPT inlet, nozzle 73 installed

Dimensions

Taille de l'entrée: 1½"

Shipping Information

UPC-A: 0611698270325

Origine: MADE IN MEXICO

Palette pour transport maritime: 324

Palette pour transport terrestre: 288

Carton principal: 6

Performances de la buse du STG-900

Buse	Pression		Portée	DÉBIT		Précip. mm/h	
	bar	kPa		Lun	m ³ /h	l/min	
Orange	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750		17,5	291	31,7	36,6
	8,0	800		18,1	301	29,4	34,0
Marron clair	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750		20,0	333	32,0	37,0
	8,0	800		20,9	348	31,2	36,1

Remarque : tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 180°. Pour le taux de précipitation d'un secteur de 360°, divisez par 2.

Pression dynamique minimale requise à l'entrée du raccord articulé : 7,0 bar ; 700 kPa.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/st-90-b/st-90-b-73>
020326