

MP-820-90



Gamme de produit: MP Rotator Buses


Modèle de produit: Buse MP Rotator série MP800

Référence: MP82090

Description: Buse MP Rotator, taux de précipitation de 20 mm/h, portée de 4,6 m à 7,3 m, secteur réglable de 90° à 210°, filetage femelle, gris et noir

Dimensions

Diamètre: 25,40 mm



Operating Specifications

Arc: 90° to 210°

Operating Pressure: 2,8 bar ; 280 kPa

Precipitation Rate: 20 mm/h

Radius: 1,8 à 7,3 m

Flow: 0,19 à 0,26 m³/h ; 3,20 à 4,37 l/min

Shipping Information

UPC-A: 196055004800

Origine: Fabrication aux États-Unis

Carton principal: 200

Additional Information

Option de secteur: 90° - 210°

Portée: 15' - 24'

DONNÉES DE PERFORMANCE DU MP ROTATOR - Métrique*

MP800SR

Portée :1,8 à 3,5 m
Secteur réglable
Orange et gris : 90° à 210°
Vert citron et gris : 360°

				PORTÉE MAX					Portée min					
Secteur	Pression				Portée		DÉBIT		Précip. mm/h		Portée		DÉBIT	
	bar	kPa			Lun	m ³ /h	l/min	■	▲	Lun	m ³ /h	l/min		
90°	2,1	200			2,6	0,04	0,61	22	25	1,8	0,03	0,49		
	2,5	250			2,9	0,04	0,72	21	24	2,1	0,03	0,55		
	2,8	280			3,1	0,05	0,87	21	24	2,4	0,04	0,61		
	3,0	300			3,4	0,06	0,95	20	23	2,4	0,04	0,68		
	3,5	350			3,5	0,06	1,02	20	23	2,7	0,04	0,72		
180°	3,8	380			3,5	0,06	1,06	20	23	3,0	0,05	0,76		
	2,1	200			2,6	0,07	1,21	22	25	1,8	0,06	0,98		
	2,5	250			2,8	0,08	1,40	21	24	2,1	0,07	1,10		
	2,8	280			3,0	0,10	1,59	21	24	2,4	0,07	1,21		
	3,0	300			3,3	0,10	1,74	19	22	2,4	0,08	1,36		
210°	3,5	350			3,4	0,11	1,82	19	22	2,7	0,09	1,44		
	3,8	380			3,5	0,11	1,89	18	21	3,0	0,09	1,51		
	2,1	200			2,6	0,08	1,40	22	25	1,8	0,07	1,15		
	2,5	250			2,8	0,10	1,67	22	25	2,1	0,08	1,28		
	2,8	280			3,0	0,11	1,85	21	24	2,4	0,08	1,41		
360°	3,0	300			3,2	0,12	2,01	20	23	2,4	0,10	1,59		
	3,5	350			3,4	0,13	2,12	19	22	2,7	0,10	1,68		
	3,8	380			3,5	0,13	2,20	18	21	3,0	0,11	1,77		
	2,1	200			2,6	0,14	2,38	22	25	1,8	0,11	1,78		
	2,5	250			2,8	0,16	2,65	20	23	2,1	0,12	1,97		
	2,8	280			3,0	0,18	2,95	20	23	2,4	0,13	2,12		
	3,0	300			3,1	0,19	3,22	20	23	2,4	0,13	2,23		
	3,5	350			3,3	0,20	3,33	19	21	2,7	0,14	2,38		
	3,8	380			3,5	0,22	3,71	18	21	3,0	0,16	2,65		

Gras = La pression optimale pour le MP Rotator est de 2,8 bars ; 280 kPa. Elle peut être facilement obtenue en associant le MP Rotator au corps d'arroseur Hunter PRS40, dont la pression est réglée à 2,8 bars ; 280 kPa.

* Le débit et le taux de précipitation peuvent changer suite à la réduction de la portée.

MP815

Portée : 2,5 à 4,9 m
Secteur réglable et cercle complet
Bordeaux et gris : 90° à 210°
Bleu clair et gris : 210° à 270°
Olive et gris : 360°

Secteur	Pression				Portée	DÉBIT		Précip po/h	
	bar	kPa				Lun	m3/h	l/min	■ ▲
90° 	2,1	210			4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250			4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280			4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310			4,8	0,12	1,97	21	24

3,5	350	4,9	0,12,08	21	24			
3,8	380	4,9	0,12,20	22	25			
180° 	2,1	210		4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250		4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	280		4,5	0,21	3,52	21	24
	3,1	310		4,6	0,22	3,63	21	24
	3,5	350		4,8	0,24	4,01	21	24
210° 	3,8	380		4,9	0,25	4,20	21	24
	2,1	210		4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250		4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	280		4,5	0,25	4,16	21	24
	3,1	310		4,6	0,26	4,39	21	25
270° 	3,5	350		4,8	0,28	4,69	21	24
	3,8	380		4,9	0,30	4,92	21	24
	2,1	210		4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250		4,3	0,28	4,69	20	23
	2,8	280		4,5	0,32	5,30	21	24
360° 	3,1	310		4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350		4,8	0,35	5,83	20	23
	3,8	380		4,9	0,37	6,09	20	23
	2,1	210		4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250		4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	280		4,5	0,42	7,08	21	24
	3,1	310		4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350		4,8	0,48	8,06	21	24
	3,8	380		4,9	0,51	8,55	21	25

Gras = La pression optimale pour le MP Rotator est de 2,8 bars ; 280 kPa. Elle peut être facilement obtenue en associant le MP Rotator au Pro-Spray PRS40, dont la pression est réglée à 2,8 bars ; 280 kPa.

MP-815								
Portée : 2,5 à 4,9 m Arc réglable et cercle complet Bordeaux et gris : de 90° à 210° Bleu clair et gris : de 210° à 270° Olive et gris : 360°								
Secteur	Pression		Portée	Débit		Précip po/h		
	bar	kPa	m	m3/h	l/min			
90° 	2,1	210		4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250		4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280		4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310		4,8	0,12	1,97	21	24
	3,5	350		4,9	0,12	2,08	21	24
180° 	3,8	380		4,9	0,13	2,20	22	25
	2,1	210		4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250		4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	280		4,5	0,21	3,52	21	24
	3,1	310		4,6	0,22	3,63	21	24
210° 	3,5	350		4,8	0,24	4,01	21	24
	3,8	380		4,9	0,25	4,20	21	24
	2,1	210		4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250		4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	280		4,5	0,25	4,16	21	24
270° 	3,1	310		4,6	0,26	4,39	21	25
	3,5	350		4,8	0,28	4,69	21	24
	3,8	380		4,9	0,30	4,92	21	24
	2,1	210		4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250		4,3	0,28	4,69	20	23
360° 	2,8	280		4,5	0,32	5,30	21	24
	3,1	310		4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350		4,8	0,35	5,83	20	23
	3,8	380		4,9	0,37	6,09	20	23
	2,1	210		4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250		4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	280		4,5	0,42	7,08	21	24
	3,1	310		4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350		4,8	0,48	8,06	21	24
	3,8	380		4,9	0,51	8,55	21	25

En gras = La pression optimale pour le MP Rotator est de 2,8 bar /280 kPa. Ceci peut être facilement réglé en utilisant le MP Rotator avec le corps d'arroseur Pro-Spray PRS40, dont la pression est réglée à 2,8 bar/280 kPa.

MP-820

Portée : 1,8 à 7,3 m
 Arc réglable et cercle complet
Noir et gris : 90° à 210°
Vert et gris : 210° à 270°
Rouge et gris : 360°

Secteur	Pression		Portée	Débit		Précip po/h	
	bar	kPa	m	m3/h	l/min	■	▲
90° 	2,1	210	6,1	0,19	3,20	21	24
	2,5	250	6,4	0,21	3,51	21	24
	2,8	280	6,7	0,22	3,65	20	23
	3,0	300	7,0	0,24	4,01	20	23
	3,5	350	7,3	0,25	4,19	19	22
180° 	3,8	380	7,3	0,26	4,37	20	23
	2,1	210	6,1	0,39	6,50	21	24
	2,5	250	6,4	0,41	6,86	20	23
	2,8	280	6,7	0,46	7,58	20	23
	3,0	300	6,7	0,47	7,79	21	24
210° 	3,5	350	7,0	0,50	8,36	20	24
	3,8	380	7,3	0,54	8,92	20	23
	2,1	210	6,1	0,44	7,34	20	23
	2,5	250	6,4	0,48	7,92	20	23
	2,8	280	6,7	0,54	8,93	20	24
270° 	3,0	300	6,7	0,54	9,02	21	24
	3,5	350	7,0	0,57	9,54	20	23
	3,8	380	7,3	0,60	10,06	19	22
	2,1	210	6,1	0,58	9,58	21	24
	2,5	250	6,4	0,62	10,36	20	23
360° 	2,8	280	6,7	0,68	11,35	20	23
	3,0	300	6,7	0,71	11,81	21	24
	3,5	350	7,0	0,75	12,49	20	24
	3,8	380	7,3	0,79	13,16	20	23
	2,1	210	6,1	0,77	12,85	21	24
	2,5	250	6,4	0,84	13,92	20	24
	2,8	280	6,7	0,90	14,99	20	23
	3,0	300	6,7	0,93	15,41	21	24
	3,5	350	7,0	0,98	16,27	20	23
	3,8	380	7,3	1,03	17,13	19	22

En gras = La pression optimale pour le MP Rotator est de 2,8 bar /280 kPa. Ceci peut être facilement réglé en utilisant le MP Rotator avec le corps d'arroseur Pro-Spray PRS40, dont la pression est régulée à 2,8 bar/280 kPa.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/buse-mp-rotator-serie-mp800/mp-820-90>
 020326