

MCC

Repouvez les limites du contrôle de l'arrosage grâce à une couverture sans fil étendue pour les projets de grande envergure.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Programmateur commercial de taille moyenne
- Prend en charge les sorties conventionnelles, EZDS bifilaires et sans fil
- Gestion et surveillance avancées du débit
- Jusqu'à 3 entrées de sonde de débit
- Prise en charge de plusieurs répéteurs, avec plusieurs WVOM sur différents canaux
- Commande jusqu'à 8 solénoïdes simultanés avec une connexion filaire (plus avec le sans fil)
- 3 sorties de pompe/électrovanne principale

Caractéristiques du produit

Support mural en métal MCC-800-M, MCC-800-SS

- Hauteur : 41,9 cm
- Largeur : 35,0 cm
- Profondeur : 16,3 cm

Fixation murale en plastique MCC-800-P

- Hauteur : 44,9 cm
- Largeur : 36,6 cm
- Profondeur : 16,3 cm

Les deux modèles sont livrés avec une plaque de fixation murale séparée et le matériel de fixation.

Indices de protection : fixations murales en acier IP55, fixations murales en plastique IP55, socles en plastique IP24

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Entrée de transformateur : 120/230 V c.a. 50/60 Hz
- Consommation de courant alternatif max. : 120 V c.a., 2 A ; 230 V c.a., 1 A
- Sortie de transformateur : 3 A
- Sorties P/MV (24 V ca) : 800 mA

Options de communication

- Wi-Fi : 2,4 GHz, 802.11n
- LAN : Ethernet RJ-45, 100 Mbps
- Cellulaire : 4/5G LTE

CERTIFICATIONS

UL, CE, cUL, RCM, FCC

Caractéristiques supplémentaires

Sorties de station : jusqu'à 108 stations (54 conventionnelles, 108 dans n'importe quelle combinaison avec EZ-DM et WVOM)



Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/controllers/mcc>
020326