

HCC

Insufflez à moindre coût toute la puissance d'Hydrawise® aux projets résidentiels, municipaux et publics grâce à ce puissant appareil.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Nombre de stations : * avec raccords conventionnels : de 8 à 38 (en plastique) ou de 8 à 54 (en métal avec socles) ; * avec raccords EZDS bifilaires : jusqu'à 54 (quel que soit le type de boîtier choisi).
- L'option standard de programmation permet d'utiliser 6 programmes d'arrosage indépendants les uns des autres, avec 6 heures de début d'exécution pour chaque programme.
- L'option supérieure de programmation permet une programmation par station avec un maximum de 6 heures de début d'exécution.
- La durée maximale de fonctionnement des stations est de 24 heures, ce qui offre un haut degré de flexibilité pour les zones à écoulement lent.
- Tout groupe de deux programmes ou stations peut fonctionner conjointement, ce qui permet un arrosage plus efficace.
- Deux entrées de capteur sont utilisables. Elles peuvent être raccordées à toute sonde Clik et à tout débitmètre HC.
- La sortie pompe-électrovanne principale se raccorde au relais permettant la mise en marche de la pompe et de l'électrovanne principale.
- Le système est compatible avec le Wi-Fi, ce qui permet une connexion rapide au logiciel Hydrawise
- L'écran tactile en couleurs de 8 cm simplifie la programmation par le panneau de commande
- Un capteur milliampérique est intégré pour permettre la détection des problèmes de câblage et les envois d'alertes lors de ces incidents.
- Le système est utilisable avec des sorties EZDS bifilaires et Wireless Valve Link (WVL) ainsi qu'avec un maximum de 54 stations et une électrovanne principale, le tout dans une seule installation.



CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Entrée de transformateur : 120/230 V c.a.
- Sortie de transformateur (24 V c.a.) : 1,4 A
- Sortie de station (24 V c.a.) : 0,56 A
- Sortie P/MV (24 V c.a.) : 0,56 A
- 2,4 GHz (uniquement) Routeur Wi-Fi compatible, 802.11 b/g/n 20 MHz
- Protocoles de sécurité pris en charge : WPA/WPA2 personnel et entreprise, TLS
- Certifications : Fixation murale en plastique IP55, socle en plastique IP24, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Période de garantie : 2 ans

OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Rain-Clik™ pour l'arrêt par sonde de pluie
- Compatible aussi bien avec les décodeurs EZ qu'avec le système Wireless Valve Link
- Débitmètres HC pour mesurer les débits d'eau

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

[https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/hydrawise/hcc
121625](https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/hydrawise/hcc121625)