

Buses pour plates-bandes

Arrosez les pelouses étroites et les jardinières avec précision à l'aide des buses pour plates-bandes à secteur fixe.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Conçues pour une couverture précise des plates-bandes étroites
- Disponibles en plusieurs modèles pour les espaces uniques et rectangulaires
- Conçues pour durer dans des conditions difficiles

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Pression de fonctionnement recommandée : 2,1 bar ; 210 kPa
- À associer avec l'arroseur escamotable Pro-Spray PRS30 pour réguler la pression jusqu'à 2,1 bar ; 210 kPa
- Période de garantie : 2 ans



DONNÉES DE PERFORMANCE DES BUSES POUR PLATES-BANDES

Secteur	Pression		Largeur x Longueur	DÉBIT	
	bar	kPa		m ³ /h	l/min
Plate-bande d'angle gauche LCS-515	1.0	100	1,2 x 4,2	0.10	1.7
	1.5	150	1,2 x 4,3	0.13	2.1
	2.0	200	1,5 x 4,5	0.15	2.4
	2.1	210	1,5 x 4,5	0.15	2.5
	2.5	250	1,5 x 4,5	0.16	2.7
	1.0	100	1,2 x 4,2	0.10	1.7
Plate-bande d'angle droite RCS-515	1.5	150	1,2 x 4,3	0.13	2.1
	2.0	200	1,5 x 4,5	0.15	2.4
	2.1	210	1,5 x 4,5	0.15	2.5
	2.5	250	1,5 x 4,5	0.16	2.7
	1.0	100	1,2 x 8,5	0.21	3.5
	1.5	150	1,5 x 9	0.25	4.2
Plate-bande latérale SS-530	2.0	200	1,5 x 9	0.29	4.9
	2.1	210	1,5 x 9	0.30	5.0
	2.5	250	1,5 x 9	0.33	5.5
	1.0	100	1,1 x 4,2	0.10	1.7
	1.5	150	1,2 x 4,3	0.13	2.1
	2.0	200	1,5 x 4,5	0.15	2.4
Plate-bande d'extrêmeité ES-515	2.1	210	1,5 x 4,5	0.15	2.5
	2.5	250	1,5 x 4,5	0.16	2.7
	1.0	100	1,2 x 8,5	0.21	3.5
	1.5	150	1,5 x 9	0.25	4.2
	2.0	200	1,5 x 9	0.29	4.9
	2.1	210	1,5 x 9	0.30	5.0
Plate-bande centrale CS-530	2.5	250	1,5 x 9	0.33	5.5
	1.0	100	2,4 x 5,2	0.27	4.5
	1.5	150	2,7 x 5,5	0.33	5.5
	2.0	200	2,7 x 5,5	0.38	6.4
	2.1	210	2,7 x 5,5	0.39	6.5
	2.5	250	2,7 x 5,5	0.43	7.1

Gras = Pression recommandée

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/buses/buses-pour-plates-bandes>
020326