

# Buses de micro-arroseur à faible portée

Conçues pour les espaces étroits, ces buses de haute précision sont adaptées aux robustes systèmes de micro-asperseur équipés de tuyères escamotables Pro-Spray™.

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Faible débit pour un arrosage contrôlé dans les espaces étroits
- Respectent les exigences de débit max. pour les micro-asperseurs : 114 l/h à 2,1 bars ; 210 kPa
- Solution en surface robuste pour les espaces réduits

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Pression de fonctionnement recommandée : 2,1 bar ; 210 kPa
- À associer avec l'arroseur escamotable Pro-Spray PRS30 pour réguler la pression jusqu'à 2,1 bar ; 210 kPa
- Période de garantie : 2 ans



DONNÉES DE PERFORMANCE DES BUSES À COURTE PORTÉE

• Buse marron clair

Secteur	Pression		Modèle	Portée	DÉBIT		*Précip.	
	bar	kPa			Lun	l/min		
90°	1.0	100	2Q	200	0.6	0.34	20	57
	1.5	150			0.6	0.38	23	63
	<b>2.0</b>	<b>200</b>			<b>0.6</b>	<b>0.42</b>	<b>25</b>	<b>69</b>
	2.1	210			0.6	0.49	30	82
	2.5	250			0.6	0.53	32	88
180°	1.0	100	2H	200	0.6	0.53	32	44
	1.5	150			0.6	0.57	34	47
	<b>2.0</b>	<b>200</b>			<b>0.6</b>	<b>0.76</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
	2.1	210			0.6	0.76	45	63
	2.5	250			0.6	0.80	48	66

• Buse vert clair

Secteur	Pression		Modèle	Portée	DÉBIT		*Précip.	
	bar	kPa			Lun	l/min		
90°	1.0	100	4Q	200	1.2	0.68	41	28
	1.5	150			1.2	0.76	45	32
	<b>2.0</b>	<b>200</b>			<b>1.2</b>	<b>0.76</b>	<b>45</b>	<b>32</b>
	2.1	210			1.2	0.83	50	35
	2.5	250			1.2	0.91	55	38
180°	1.0	100	4H	200	1.2	1.25	75	26
	1.5	150			1.2	1.29	77	27
	<b>2.0</b>	<b>200</b>			<b>1.2</b>	<b>1.52</b>	<b>91</b>	<b>32</b>
	2.1	210			1.2	1.52	91	32
	2.5	250			1.2	1.67	100	35

• Buse bleu clair

Secteur	Pression		Modèle	Portée	DÉBIT		*Précip.	
	bar	kPa			Lun	l/min		
90°	1.0	100	6Q	200	1.8	0.83	50	15
	1.5	150			1.8	0.91	55	17
	<b>2.0</b>	<b>200</b>			<b>1.8</b>	<b>1.14</b>	<b>68</b>	<b>21</b>
	2.1	210			1.8	1.14	68	21
	2.5	250			1.8	1.14	68	21
180°	1.0	100	6H	200	1.8	1.52	91	14
	1.5	150			1.8	1.67	100	15
	<b>2.0</b>	<b>200</b>			<b>1.8</b>	<b>1.90</b>	<b>114</b>	<b>18</b>
	2.1	210			1.8	1.97	118	18
	2.5	250			1.8	2.05	123	19

Gras = Pression recommandée

\*Taux de précipitation indiqué sans chevauchement

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/buses/buses-de-micro-arroseur-faible-portee>

020326