

X-Core™

Ce programmeur d'arrosage épuré est pourvu, en option, d'un réglage intelligent de l'arrosage (ET) et d'une télécommande.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Nombre de stations : 2, 4, 6 ou 8 (modèles à stations fixes)
- L'accessoire Solar Sync™ économise l'eau en fonction des conditions météorologiques locales
- Serrure à clé intégrée sur les modèles d'extérieur pour empêcher le vandalisme
- 3 programmes flexibles avec 4 heures de début chacun et une durée d'arrosage jusqu'à 4 heures
- La technologie QuickCheck™ permet de détecter facilement les erreurs de câblage sur le terrain
- Le paramètre Hide Programs (Masquer les programmes) affiche 1 programme et 1 heure de début pour plus de simplicité
- La protection contre les courts-circuits détecte les erreurs de câblage et ignore la station concernée, le cas échéant, pour éviter tout dommage au système
- La mémoire Easy Retrieve™ sauvegarde la totalité du calendrier d'arrosage
- Délai entre les stations pour les électrovannes à fermeture lente ou la recharge de la pompe
- La fonction Cycle and Soak (Arrosage et Réessuyage) empêche le gaspillage et le ruissellement de l'eau dans les zones de dénivellation ou de sol imperméable
- Réglage saisonnier pour des ajustements plus rapides des temps d'arrosage sans reprogrammation

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Entrée de transformateur : 120 V c.a. ou 230 V c.a.
- Sortie de transformateur (24 V c.a.) : 1 A
- Sortie de station (24 V c.a.) : 0,56 A
- Sortie P/MV (24 V c.a.) : 0,28 A
- Entrées de sonde : 1
- Certifications : Plastique IP54 (extérieur), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Période de garantie : 2 ans

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/programmateurs/x-coretm>
020326

