

## ST-1700-V-B

Ce système ST tout-en-un comprend une électrovanne intégrée pour une installation et un entretien plus rapides qui accélère l'installation et la maintenance, et optimise le refroidissement, le nettoyage et la jouabilité des terrains de sport en gazon synthétique.

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- L'entretien complet par le haut permet d'effectuer facilement l'entretien sans avoir à creuser
- Configuration à électrovanne intégrée pour une installation simplifiée
- Entraînement par engrenages isolé et lubrifié à la graisse
- Couvercle en caoutchouc avec logo, préinstallé
- Réglage du secteur : butées mobiles pour régler le secteur à gauche/droite
- Tête de buse à cliquet



### CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Portée : 32 à 48 m
- Débit : 21 à 58,8 m<sup>3</sup>/h ; 350 à 980 l/min
- Plage de pression de fonctionnement : 4,0 à 8,0 bar ; 400 à 800 kPa
- Réglage du secteur : 40° à 360° non réversible
- Vitesse de rotation : 80 secondes à 6,0 bar (600 kPa) (balayage simple à 180°)
- Taux de précipitation : 45 mm/h environ
- Période de garantie : 5 ans (sur pièces détachées)

### OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Kit de couvercle caoutchouc pour système de protection supérieure : référence ST-IBS-1700
- Kit de buse à faible portée : référence 959900
- Adaptateur, robinet mâle 2" (50 mm) x BSP mâle 2" (50 mm) : référence 241400SP
- Raccord articulé HSJ à haut débit en option, entrée mâle BSP 3", sortie mâle BSP 2", longueur de coude articulé de 30 cm : référence HSJ-5-6-E-3-12

## PERFORMANCES DES BUSES ST-1700V

Buse	Pression		Portée	DÉBIT		Précip. mm/h	
	bar	kPa		Lun	m <sup>3</sup> /h	l/min	■
16 ° Noir	4,0	400	32,0	21,0	350	41,0	47,3
	5,0	500	35,0	22,7	379	37,1	42,8
	6,0	600	37,0	25,9	432	37,8	43,7
	7,0	700	38,5	28,1	469	38,0	43,9
	8,0	800	40,0	30,4	508	38,1	43,9
18 ° Noir	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,5
	5,0	500	36,5	26,1	435	39,2	45,3
	6,0	600	38,5	28,8	481	38,9	44,9
	7,0	700	40,0	31,1	519	38,9	44,9
	8,0	800	42,0	33,8	564	38,3	44,3
20 ° Noir	4,0	400	35,0	30,4	508	49,7	57,4
	5,0	500	39,0	34,3	572	45,1	52,0
	6,0	600	41,0	37,2	621	44,3	51,1
	7,0	700	43,0	40,9	681	44,2	51,0
	8,0	800	45,0	44,0	733	43,4	50,1
22 ° Noir	4,0	400	35,5	34,9	582	55,4	63,9
	5,0	500	39,0	39,5	659	51,9	60,0
	6,0	600	43,0	42,9	715	46,4	53,6
	7,0	700	45,5	46,8	780	45,2	52,2
	8,0	800	47,0	50,4	841	45,7	52,7
24 ° Noir	4,0	400	37,0	40,2	671	58,8	67,9
	5,0	500	40,5	45,6	761	55,6	64,2
	6,0	600	44,0	50,4	840	52,1	60,1
	7,0	700	47,0	54,5	908	49,3	57,0
	8,0	800	48,0	58,8	980	51,0	58,9

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/st-system/st-1700-v-b>  
020326