

## Eco Logic

Per piccoli giardini e ampi spazi, Eco Logic garantisce un controllo senza problemi ed efficienza idraulica.

### VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di stazioni: 4, 6
- Tipo: Fisso
- Armadietti: Per interno
- Programmi indipendenti: max. 2 (personalizzabili)
- Partenze giornaliere per programma: max. 4 (personalizzabili)
- Tempo di funzionamento massimo della stazione: 4 ore
- Compatibile con i sensori Klik Hunter e altri sensori meteo a microinterruttore
- Bypass del sensore pioggia
- Ritardo di irrigazione programmabile: da 1 a 7 giorni
- Ciclo manuale
- Il programma di test consente rapide verifiche del sistema
- Hunter Quick Check™ per controllo dei cortocircuiti
- Memoria permanente
- Protezione automatica contro sovratensioni e corto circuiti
- Regolazione stagionale (globale): da 10 a 150%
- Ritardo fra stazioni (massimo): 4 ore
- La personalizzazione permette al programmatore di essere semplificato ed avere un unico programma
- Periodo di garanzia: 2 anni



### Specifiche elettriche

- Ingresso trasformatore: 230/240 Vca, 50/60 Hz
- Uscita trasformatore (24 Vca): 0,625 A
- Uscita stazione (24 Vca): 0,28 A
- Uscita P/MV (24 Vca): 0,28 A

### Certificazioni:

CE, cUL

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/controllers/eco-logic>  
020326