

## Eco-Indicator

Questo pratico strumento visivo indica il funzionamento dell'impianto e che la pressione sia adeguata.

### VANTAGGI PRINCIPALI

- Quando lo stelo e il tappo giallo o viola per acqua riciclata sono visibili significa che l'impianto è in funzione
- Lo stelo si solleva quando la pressione supera la soglia limite e, se non si solleva, significa che la pressione è bassa
- Il collegamento può avvenire attraverso l'ingresso inferiore o quello laterale per semplificare l'installazione; l'ingresso laterale è disponibile nella versione da 30 cm

### CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- ECO-ID:
  - Pressione di funzionamento: fino a 5 bar; 500 kPa
  - Indicazione del funzionamento del sistema: sopra gli 0,8 bar; 80 kPa
  - Periodo di garanzia: 2 anni
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
  - Pressione di funzionamento: fino a 7 bar; 700 kPa
  - Indicazione del funzionamento del sistema: sopra 1 bar; 100 kPa
  - Periodo di garanzia: 5 anni



### OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE (PER INDICATORE ECO-INDICATOR DA 30 CM)

- Valvola antidrenaggio (fino a 3 m di elevazione: P/N 437400SP)
- Giunto snodato SJ: SJ-512 (filettatura da  $\frac{1}{2}$ " x 30 cm di lunghezza)

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/micro-irrigation/eco-indicator>  
020326