

## Ugello MP Rotator™ Strip

Gli ugelli MP Rotator Strip offrono una soluzione ad alta efficienza per l'irrigazione di spazi stretti.

### VANTAGGI PRINCIPALI

- Il basso tasso di precipitazioni impedisce il ruscellamento
- Abbina il tasso di precipitazione degli ugelli MP Strip agli ugelli MP Rotator Standard o agli ugelli MP800, a seconda della disposizione dello spazio
- La funzionalità di doppio alzo protegge l'ugello dai detriti esterni
- I flussi resistenti al vento migliorano l'uniformità e prevengono la nebulizzazione
- Filtro smontabile per impedire allo sporco di ostruire l'ugello
- Codifica a colori per semplificare l'identificazione



### CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di funzionamento consigliata: 2,8 bar; 280 kPa
- Impostazione del raggio minima raggiunta a 2,1 bar; 210 kPa
- Periodo di garanzia: 3 anni

### OPZIONI

- Utilizzare il portaugelli Pro-Spray™ PRS40 per regolare la pressione a 2,8 bar; 280 kPa e per ottenere le impostazioni di raggio tipiche dell'ugello
- Associare con il portaugelli Pro-Spray PRS30 per la regolazione della pressione a 2,1 bar; 210 kPa e per raggiungere le impostazioni di raggio minime per l'ugello

## DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR, STRISCE LATERALI

Arco	<b>MPLCS515: Avorio, striscia laterale sinistra MP</b> <b>MPRCS515: Rame, striscia laterale destra MP</b> <b>MPSS530 Marrone, striscia laterale MP</b>							
	Pressione		Raggio	Portata		Precip. mm/ora		
	bar	kPa		m	m <sup>3</sup> /ora	l/min	■	▲
Striscia laterale [REDACTED]	2,1	210	1,2 x 4,2 1,4 x 4,4 <b>1,5 x 4,5</b> <b>1,6 x 4,6</b> 1,7 x 4,7 1,8 x 4,8	0,04	0,64	31	15	
	2,5	250		0,04	0,68	27	13	
	<b>2,8</b>	<b>280</b>		<b>0,04</b>	<b>0,72</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	
	<b>3,0</b>	<b>300</b>		<b>0,05</b>	<b>0,79</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	
	3,5	350		0,05	0,87	26	13	
	3,8	380		0,05	0,91	25	13	
Striscia laterale destra [REDACTED]	2,1	210	1,2 x 4,2 1,4 x 4,4 <b>1,5 x 4,5</b> <b>1,6 x 4,6</b> 1,7 x 4,7 1,8 x 4,8	0,04	0,64	31	15	
	2,5	250		0,04	0,68	27	13	
	<b>2,8</b>	<b>280</b>		<b>0,04</b>	<b>0,72</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	
	<b>3,0</b>	<b>300</b>		<b>0,05</b>	<b>0,79</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	
	3,5	350		0,05	0,87	26	13	
	3,8	380		0,05	0,91	25	13	
Striscia laterale [REDACTED]	2,1	210	1,2 x 8,4 1,4 x 8,7 <b>1,5 x 9,0</b> <b>1,6 x 9,3</b> 1,7 x 9,6 1,8 x 9,9	0,07	1,25	30	15	
	2,5	250		0,08	1,36	27	13	
	<b>2,8</b>	<b>280</b>		<b>0,09</b>	<b>1,44</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	
	<b>3,0</b>	<b>300</b>		<b>0,09</b>	<b>1,55</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	
	3,5	350		0,10	1,67	24	12	
	3,8	380		0,11	1,79	24	12	

**Grassetto** = Pressione consigliata

**Nota:** il raggio di copertura della striscia può essere regolato del 25%. MP Rotator è progettato per mantenere il tasso di precipitazione anche dopo la regolazione del raggio. Per uniformare il tasso di precipitazione dei modelli standard MP Rotator, utilizzare la spaziatura a triangolo o a fila singola. Per uniformare il tasso di precipitazione degli ugelli MP Rotator MP800, utilizzare la spaziatura rettangolare.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/mp-rotator/ugello-mp-rotatortrm-strip>  
020326